1.PP – NOVÝ STAV

Tabulka místností 1.PP – stavební úpravy

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Poznámka
-1.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	21,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČ. SYSTÉM + SANAČ. OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	SVISLÝ POSUN OKNA
-1.02	SKLAD	26,25	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČ. SYSTÉM + SANAČ. OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	–
-1.03	SKLAD	11,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČ. SYSTÉM + SANAČ. OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	SVISLÝ POSUN OKNA
-1.04	ŠKOLNÍK	58,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČ. SYSTÉM + SANAČ. OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	SANACE ŽLB. SLOUPU
-1.05	TECHNICKÝ PROSTOR	71,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČ. SYSTÉM + SANAČ. OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	–
-1.06	TECHNICKÝ PROSTOR	3,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČ. SYSTÉM + SANAČ. OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	SVISLÝ POSUN OKNA
-1.07	ARCHIV	63,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČ. SYSTÉM + SANAČ. OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	–
-1.08a	TECHNICKÝ PROSTOR	3,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČ. SYSTÉM + SANAČ. OMÍTKA (viz popis v půdorysech a řezech)	PLNÁ SANACE STĚN (PLOŠNÁ + SANAČ. ŘEZ). PROSTOR BUDE OTEVŘEN, VYPRÁZDNĚN A ZABEZPEČEN
-1.08	CHODBA	110,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČ. SYSTÉM + SANAČ. OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	HISTORICKÝ KOLEKTOR – (viz popis v půdorysu)
-1.09	CHODBA (prostor řešen již v předchozí etapě)	28,25	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ (jen opravy po sanačním řezu)	SANAČNÍ ŘEZ NAD NOVOU PODLAHOU
-1.10	SKLAD SPORT. POMŮCEK (řešeno již v předch. etapě)	10,75	STÁVAJÍCÍ	SANAČ. SYSTÉM + SANAČNÍ OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	PLNÁ SANACE STĚN (PLOŠNÁ + SANAČ. ŘEZ)
-1.13	CHODBA (prostor řešen již v předchozí etapě)	21,35	KERAMICKÁ DLAŽBA (popis viz půdorys)	SANAČNÍ SYSTÉM + SANAČNÍ OMÍTKA (viz popis v půdorysech a řezech)	PLNÁ SANACE STĚN (PLOŠNÁ + SANAČ. ŘEZ). DEMONTÁŽ A MONTÁŽ DRÁTĚNÝCH PŘÍČEK.
-1.14	HISTORICKÉ NEPOUŽÍVANÉ SCHODIŠTĚ	8,00	STÁVAJÍCÍ + KERAMICKÁ DLAŽBA (popis viz půdorys)	SANAČNÍ SYSTÉM + SANAČNÍ OMÍTKA (viz popis v půdorysech a řezech)	PLNÁ SANACE STĚN (PLOŠNÁ + SANAČNÍ ŘEZ).
-1.15	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	10,15	STÁVAJÍCÍ	SANAČ. SYSTÉM + SANAČNÍ OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	NOVÝ PLYNOTĚS. POKLOP cca 750X1500 S RÁMEM
-1.19	PŘEVLÉKÁRNA ŽENY (prostor řešen již v předchozí etapě)	21,25	STÁVAJÍCÍ	ČÁSTEČNÝ SANAČNÍ SYSTÉM + SANAČNÍ OMÍTKA (popis viz půdorys)	ČÁSTEČNÝ SANAČNÍ ŘEZ NAD NOVOU PODLAHOU. OPRAVY LOKÁL. DEFEKTŮ
-1.20	KOUPELNA + WC (prostor řešen již v předch. etapě)	14,00	STÁVAJÍCÍ	ČÁSTEČNĚ SANAČNÍ OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	OPRAVY LOKÁLNÍCH DEFEKTŮ
-1.21	PŘÍSTUP DO SKLADU V 2PP (řešeno již v předch. etapě)	11,25	STÁVAJÍCÍ	SANAČ. SYSTÉM + SANAČNÍ OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	POPIS SANACE ZEJM. V PŮDORYSU 2PP A ŘEZECH
-1.22a	TECHNICKÝ PROSTOR	30,00	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČ. SYSTÉM + SANAČNÍ OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	PLNÁ SANACE STĚN (PLOŠNÁ + SANAČ. ŘEZ). PROSTOR BUDE OTEVŘEN, VYPRÁZDNĚN A ZABEZPEČEN
1.26+7	SKLAD	2,71, 1,78 =4,65	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČ. SYSTÉM + SANAČNÍ OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	VYBOURÁNÍ SUBTILNÍ PŘÍČKY
-1.28	SKLAD	5,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	SANAČ. SYSTÉM + SANAČNÍ OMÍTKA (VIZ PŮDORYSY A ŘEZY)	

Celková plocha [m²]: 535,50
Celková plocha bytu dle NV 366/2013 [m²]: 0

Tab. místn. 1.PP – již rekonstr.(nyní bez zákroku)

Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny
-1.11	PŘEVLÉK. MUŽI	23,85	KERAM. DLAŽ.	OMÍTKA VÁP. ŠTUK.
-1.12	KOUPELNA, WC	11,85	KERAM. DLAŽ.	OMÍTKA VÁP. ŠTUK.
-1.16	ŠATNA	52,50	KERAM. DLAŽ.	OMÍTKA VÁP. ŠTUK.
-1.17	ŠATNA	58,80	KERAM. DLAŽ.	OMÍTKA VÁP. ŠTUK.
-1.18	ŠATNA	22,40	KERAM. DLAŽ.	OMÍTKA VÁP. ŠTUK.
-1.22	ČINKY	17,50	KERAM. DLAŽ.	OMÍTKA VÁP. ŠTUK.
-1.23	ÚKLID. KOMORA	1,70	KERAM. DLAŽ.	OMÍTKA VÁP. ŠTUK.
-1.24	WC ŽENY	12,40	KERAM. DLAŽ.	OMÍTKA VÁP. ŠTUK.
-1.25	HYGIEN. KABINA	6,10	KERAM. DLAŽ.	OMÍTKA VÁP. ŠTUK.

Celková plocha [m²]: 207,10

Důležité upozornění:

Stavebník zajistí při předání staveniště vytyčení a ověření všech stávajících podzemních zařízení příslušnými správci. Vytyčení bude řádně zaznamenáno ve stavebním deníku. Dodavatel nesmí zahájit výkopové práce před vytyčením a ověřením stavu.

OBECNĚ – je nutno při práci v blízkosti a v dotyku s inženýrskými sítěmi respektovat ochranná pásma, postupovat s max. opatrností, výkopy provádět ručně a respektovat podmínky v jednotlivých vyjádřeních správců sítí, ustanovení příslušných norem a zákonů. Při styku s výkopy bude v případě potřeby po vytyčení sítí provedena ověřovací sondáž (ruční výkop) jako další ochranné opatření.
Při případném kontaktu se stávajícími inženýrskými sítěmi při realizaci zemních prací bude v rámci autorského dozoru volen vhodný způsob jejich případně nutné další ochrany (chráničky, přeložení apod.). Inženýrské sítě je rovněž nutné vhodným způsobem chránit v době výstavby před poškozením pojezdem těžkou mechanizací.
Příslušným způsobem budou rovněž chráněny event. dotčené podzemní objekty (vodovodní šachta apod.). Podobně je zapotřebí chránit podzemní části systému hromosvodu.

Poznámka: rozměry uvedené v projektu jsou částečně orientační. Je nutné ověřit je na stavbě dle skutečnosti!

Poznámka: po odkrytí konstrukcí může být řešení naržené tímto projektem upraveno

Poznámka: v oblasti podlah 1.PP končí řešení v tomto projektu na hranici již rekonstruovaných oblastí.

POZNÁMKY:

1) Jednotlivé anglické dvorky budou nade dnem propojeny prostupem 200 x 150 mm.
2) Drenážní systém - viz rovněž složka ZTi

(T) Novou konstrukci anglických dvorků spřáhnout v místě kontaktu s podterénním zdivem budovy soustavou ocelových profilovaných trnů ø 12 mm, s hloubkou kotvení do stěny cca 250 mm a přesahem do každé ložné spáry bednicích tvárnic rovněž cca 250 mm – tedy celkové délky 500 mm (á 250 mm). V nejvyšší pozici osadit dva trny vedle sebe. Ve zdivu kontakt zainjektovat, aby trny mohly působit i na tah. následně v místě průniku přepracovat kontakt hydroizolací.

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Sanační řez - infúzní clona AQUAFIN-F (nízkotlaká injektáž - 5 - 6 Ba)

průměr vrtů:	12 - 18 mm
sklon vrtů:	0°- 30°
hloubka vrtů:	tloušťka zdiva mínus 2 cm
osová vzdálenost vrtů:	10 - 12,5 cm

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Bednicí tvárnice š. 250, s probetonováním a armaturou
- Monolitický beton
- Zdivo z tvárnic Ytong tl. 125 mm
- Hydroizolace
- Plošná sanace
- Horizontální sanační řez
- Dříve provedená sanace
- Drenáže (2x DN 110)

0 1 2 3 4 5 m

ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP = ±0,000 = 406,12 m.n.m.

Místo stavby:	Objekt č.p. 759, ul. Komenského, Sokolov 356 01
Investor:	KÚ Karlovarský kraj, Závodní 353, 360 06 Karlovy Vary
Odpovědný projektant:	Ing. Rod Petr, Mezirolí 247, Nová Role 362 25, IČ: 4048 2901

Podpisy a razítka:

Sanace zavlhlých konstrukcí 1.PP objektu č.p. 759, ul. Komenského, Sokolov 356 01 — Stavební část

Název výkresu: Půdorys 1.PP – nový stav

Vypracoval: Ing. Petr Rod	Kreslil: Ing. Petr Rod	Datum: 12/2022	Soubor: F.1.1.2.5.DWG
DPS		Kontroloval:	Datum:
		Při vykreslení na jiný formát se změní měřítko	Formát:
Číslo kopie:	Patří k typu: –	Značka projektu: SO/DPS/04/22	Měřítko: 1:50

Číslo výkresu: F.1.1.2.5