

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A OCEL. VÁLCOVANÝCH PROFILŮ

OZN	POPIS	POČET ks
Z01	Pororošt uložený na ocel. úhelníky kotvené do stěny budovy a na ocel. Úhelníky, kotvené do hlavy obvodových stěn anglických dvorků. Lemovaný pororošt s nosným rozměrem 900 mm, v. 30 mm, š. 1000 mm.	65
Z02	Pororošt uložený na ocel. úhelníky kotvené do stěny budovy a na ocel. Úhelníky, kotvené do hlavy obvodových stěn anglických dvorků. Lemovaný pororošt s nosným rozměrem 900 mm, v. 30 mm, DOPLŇKOVÝ – š. Cca 350 - 1100 mm (doměřit dle skutečnosti).	9
Z03	Spřažený L 30x30x3 + U 60 (60/30/6) profil. (L profil bude přibodován k nosnému profilu U 60). Nosný U profil bude kotven chemickými kotvami hl. 250 mm do obvodové stěny. DL.: $20,55+7,80+10,00+10,00+9,05+3,30+2,20+4,40+8,55=75,85=$ <u>76m</u>	1
Z04	L 30x30x3 (kotvený do betonu) – opora pororoštů DL.: $20,20 + 1,85+7,37+1,85+9,57+1,85+9,57+1,85+8,62+1,85+2,87+1,85+1,77+1,85+3,97+1,85+8,12+1,85=88,71 =$ <u>cca 90m</u>	1
Z05	Válcovaný I profil č. 100 DL.: $4 \times 1,40 + 5 \times 1,15 + 2 \times 0,95 = 13,25 =$ <u>cca 14 m</u>	1
Z06	Nový plynotěsný poklop cca 750x1500 osazený do rámu z ocel. úhelníků L, kotvených do konstrukce stropu nad 2.PP - - pro vstup do technického prostoru 2.PP	1

poznámka:

Rozměry nutno ověřit na stavbě!

Další zámečnické výrobky mohou vyplynout při provádění stavby

(bude příp. řešeno v a.d.)