

Stoupací vedení z 1NP do 2NP a 3NP
3x DN40
18x 2NP CCTV UTP CAT6, LSOH
5x 1NP CCTV UTP CAT6, LSOH
4x 1NP CCTV UTP CAT6, LSOH připravena

Stoupací vedení do 1NP z 1PP
2x CCTV UTP CAT6, LSOH
obšahováno kameřami 127 C22, 128 C-1

2x PC UTP CAT6, LSOH
1x PZTS J-Y (s)-J-Lg 2x2x30 a linka Křesnice
1x PZTS J-Y (s)-J-Lg 2x2x30 a linka modulu

kabely UTP CAT6 LSOH
ve zdi v trubce DN16
na púde na povrchu v trubce DN32
do stávající serverovny do stávajícího
zařízení CCTV

Jedná se o rozšíření stávajícího provozovaného dohledového systému CCTV HikVision a proto je nutné dodržet typy navržených kamer pro zajištění provozu. Kamery budou připojeny do stávajícího systému v prostoru serveru, vedení na povrchu na půdě.

[illegible]

Jedná se o rozšíření stávající již provozované sítě, která byla vybudovaná při stavbě 1PP. Kabely od kamer budou vedeny k místnosti 1.30 vedle 1.28, kde bude provedeno napojení do sítě. Kabel napájení UTP Keline Cat6 LSOH připojeno do PoE Switch.

V miestnosti 1.30 vedľa 1.28 bude inštalovaný Rozvádáč RACK 32U-19-800x1525x800
 pro CCTV. Bude osazen:
 - 1x patch panel CCTV

se spoli s vojnimi pripadniki vojne. TP-LINK MC2020S Gigabitni kabelski napajalnik, ki se ponudi prelovarilno TP-LINK MC2020S Gigabitni napajalnik do sistema.

Klasifikace (třída) prošetřitel podle ČSN EN 50 131-1-edice-2 (vydaná 2007, změna A1-3/2010, Z1-1/2009)

Sustavna napitki	
Sustavna elektrofilipolipida	Th-C AC 230/400V, 50 Hz, 3+PEN
Sustavna stavlji	Th-S AC 230/400V, 50 Hz, 3+N+PE
Sustavna plovod CCCTV	Th-S AC 230V, 50 Hz, 1+N+PE
Sustavna CCCTV SELV za mlai (bezopasni napitki)	
III nesigurni napitki	
IV venturiti (bezopasni)	(izolirni sustavne i vrfum potkasi)

Uchycení pro upevnění elektrickým proudem
živých částí izolaci (ČSN 33 2000-4-41-edice-3, Z1)
kech. (ČSN 33 2000-4-41-edice-3, Z1)

prúdovým chránicem (ČSN 33 2000-4-41-edice-3, Z1)
nežilych částí samočinným odpojením vedle části od zdroje (ČSN 33 2000-4-41-edice-3, Z1;
pospojováním (ČSN 33 2000-4-41-edice-3, Z1)

Provozni podnikatky a vnější vlivy jsou určeny komisí v souladu s ČSN 33 2000-3 (1995, Z1-1/295, Z2-8/1997, Z3-5/2009) a ČSN 33 2000-5-51-e-3/2010, požadavky splněny.

Kabely datové a CC/TV budou vedeny pod povrchem v ochranných trubkách z části budou vedeny na povrchu na půdě a venkovních trubkách, sloupůvce vedení elektronikařů a ochranné trubky. M. sloupůvce vedení 3,0DN40. Trasy jsou navrženy tak, aby zůstaly do stávajícího kabelového lomu minimální. V případě, že během stavby dojde k objevu historických maleb v podkladních vrstvách, je nutné pozastavit práce. Měly by mořly znenamotit jejich posouzení restaurátory a mřizby zůstane namalovatelnou istu. Další podomky ze technické zorná.

Aktualizace 13.7.2023

Kontaktní:	Ing. Pavel Brtek
Vytvořeno:	Jaroslav Štolárov
Investor:	Muzeum Školovy č.p. 2 Skolov
Místo stavby:	Zámecká č.p. 2 Skolov
Instalace bezpečnostních přívků v objektu muzea v Sokolově, Zámecká č.p. 2 Skolov	
Alco:	
Qdash:	
Uzavřený kamerový systém - CCTV - plidový ZNP	
Datum:	10/2021
Formát:	18M4
Stavba:	DSP
Objem:	150
Č. vývozu:	D2-CTV2
Kódex:	