
k.ú. Rotava [741531]
k.ú. Loučná v Krušných horách [660442]
STAVAJÍCÍ SSZ BUDE NAHRAZENO NOVÝM SHODNÝM TYPEM
A VE STÁVAJÍCÍM UMÍSTĚNÍ
Z3 (2x 5Z 1RSM SPRAHA)
Z3 (2x 5 + 1 SPRAHA)
ost. č. 5
R = 140.00 m ; α/α = 16.4599°
O = 40.22 m ; z = 1.46 m
t = 20.25 m
ost. č. 6
R = 18.00 m ; α/α = 73.5996°
O = 14.63 m ; z = 3.75 m
t = 12.95 m
SO 201 – OPĚRNÁ ZEĎ v km 74,830 – 74,947
PŘI ZEĎ NA MAKROPILOTÁCH Ø324/8 L=20 m
+ OCEL. SVISLÁ ZEĎ Ø324/8 L=20 m
ZEMNÍ KOTVENÍ, ZÁKRYTOVÉ TRYSKOVÉ
ost. č. 1
R = 25.00 m ; α/α = 60.0397°
O = 13.09 m ; z = 6.81 m
t = 9.71 m
ost. č. 4
R = 130.00 m ; α/α = 17.8074°
O = 40.40 m ; z = 1.59 m
t = 20.37 m
ost. č. 3
R = 38.50 m ; α/α = 74.9956°
O = 47.08 m ; z = 29.99 m
t = 31.68 m
DRENÁŽNÍ KORUGOVANÁ ŠACHTA DN630 (DŠ2), km 74,925), hl. 1,2 S PLASTOVÝM POKLOPEM PRO ZATÍŽENÍ D400
PODDRÁŽNÍKOVÝ RIGOL š. 500–800 m LOMOVÝ KÁMEN + SIL. OBRUBA 100/250/1000 BÉT. LOŽE 15 cm tl. 100 mm, BETON C25/30-XF3 km 74,784 00 – 74,982 00, dl. 186,1 m
LOŽE BETON C25/30-XF3
ASFALTOVÝ VÝLEV
ASFALTOVÝ VÝLEV
ASFALTOVÝ VÝLEV