



Skladba S1

- keramická dlažba slinutá protiskluzná R11 do flexibilního lepidla 10 mm
- nátěrová hydroizolace 300 mm nad úroveň podlahy, ve sprše do v. 2 350 mm
- vláknobetonová mazanina C20/25, polymer. makrovlákna 3 kg/m³ 65 mm nad nopy
- prostor sprchy bude proveden ve spádu 1%
- systémová deska podlahového vytápění polystyrenová + rozvody 40 mm (celková)
- podlahový polystyren EPS 150 30 mm
- stávající stropní deska s pojistnou hydroizolací vytaženou 300 mm nad podlahu

Skladba S2

- keramická dlažba slinutá protiskluzná R11 do flexibilního lepidla 10 mm
- nátěrová hydroizolace 300 mm nad úroveň podlahy
- vláknobetonová mazanina C20/25, polymer. makrovlákna 3 kg/m³ 55 mm nad nopy
- systémová deska podlahového vytápění polystyrenová + rozvody 40 mm (celková)
- podlahový polystyren EPS 150 40 mm
- stávající stropní deska s pojistnou hydroizolací vytaženou 300 mm nad podlahu

Vedoucí projektant :	Vypracoval :	Paré č. :	
Ing. arch. B. Kubiček			
Obec :	Radošov	Investor : Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, p.o.	
Kraj :	Karlovarský		
Název akce :			
DOZP Radošov, Radošov č. p. 137 stavební úpravy záchodů a koupelny 1. domácnosti		Datum :	07 / 2023
		Stupeň :	DSŘ
		Č. zak. :	230403
		Měřítko :	1 : 50
Obsah :	Řez	Číslo přílohy :	D.1.1.5

Ing. arch. Břetislav Kubiček
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3k@seznam.cz

Ing. arch. Břetislav Kubiček
Raisova 2, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 167 00 295
tel: 603 854 595, e-mail: KK3K@seznam.cz