


| | | | | |
|--------|-------|-------|------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Č. | Datum | Popis | Vypracoval | Schválil |
| REVIZE | | | | |

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

| | |
|-------------|---|
| Objednatel: | <div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Sokolov, Chebská 282, 356 01</p> </div> </div> |
|-------------|---|

| | | | |
|---|--|---|--|
| Navrhl/vypracoval: Ing. Karel Pecha | Zodpovědný projektant: Ing. Karel Fazekas | Zhotovitel:  PRAGOPROJEKT, a.s. K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4 | Podzhotovitel:  4roads s.r.o. Jugoslávských partyzánů 1426/7 160 00 Praha 6 +420 778 712 814 |
| Technická kontrola: Ing. Pavel Paška | Hlavní inženýr projektu: Ing. Štěpán Hlaváč | | |

| | | |
|---|-----------------------|--------------|
| Kraj: Karlovarský | Čís.sm.obj.: | 21/ODO/2019 |
| Katastrální území: Libavské Údolí | Čís.akce: | 19015 |
| Akce: III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí | Datum: | 04/2020 |
| | Formát: | A4 |
| | Měřítko: | - |
| Část: F Související dokumentace | Stupeň: DUSP/PDPS | Číslo kopie: |
| Příloha: Plán BOZP | Číslo přílohy: F.6 | |



Obsah

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Identifikační údaje | 4 |
| 1.1 | Údaje o stavbě..... | 4 |
| 1.2 | Údaje o žadateli..... | 4 |
| | Shrnutí pro vedoucí pracovníky | 5 |
| 2 | Podklady pro zpracování plánu BOZP | 5 |
| 3 | Základní údaje o stavbě | 6 |
| a | Označení stavby – údaje o stavbě..... | 6 |
| b | Stručný popis návrhu stavby | 6 |
| c | Předpokládaný průběh stavby | 6 |
| d | Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek | 6 |
| 4 | Podklady pro zpracování plánu BOZP | 6 |
| a | Členění stavby | 6 |
| b | Určení jednotlivých částí stavby | 6 |
| c | členění stavby na stavební objekty | 6 |
| d | Přehled budoucích vlastníků | 7 |
| e | Souhrnný popis stavby | 7 |
| 5 | Vnější vazby stavby na okolí, včetně jejího vlivu na okolí stavby, ochranná pásma | 8 |
| 6 | Práce a činnosti, vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, informace o rizicích, která se mohou při realizaci vyskytnout: (dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. příloha č. 5)..... | 9 |
| 7 | Požadavky na zhotovitele | 10 |
| a | Časový plán (harmonogram postupu prací)..... | 10 |
| b | Obecné požadavky zajištění bezpečnosti práce na stavbě | 11 |
| c | Obecné povinnosti kladené na zaměstnance z hlediska bezpečnosti práce na stavbě | 12 |
| d | Zakázané činnosti pro pracovníky na stavbě | 12 |
| e | Základní OOPP používané na stavbě..... | 12 |



| | | |
|-----------|---|-----------|
| f | Požadavek na označení | 13 |
| g | Dokumenty, které budou vedeny na staveništi | 13 |
| 8 | Situační výkres stavby..... | 14 |
| 9 | Přípravné práce před zahájením výstavby | 14 |
| a | Předání staveniště..... | 14 |
| b | Vytýčení inženýrských sítí a ochranných pásem | 14 |
| c | Skládky většího množství zeminy | 14 |
| d | Archeologický průzkum | 15 |
| e | Kácení dřevin, průklesty | 15 |
| f | Čerpání vody..... | 16 |
| g | Čerpání elektrické energie..... | 16 |
| h | Zajištění osvětlení staveniště | 16 |
| 10 | Zajištění obvodu staveniště..... | 17 |
| 11 | Zajištění obvodu skládek a zajištění skladovaného materiálu..... | 17 |
| 12 | Doprava..... | 17 |
| 13 | Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru | 18 |
| 14 | Stroje..... | 19 |
| a | Obecné požadavky na stroje a strojní zařízení. | 19 |
| b | Finišery | 19 |
| c | Silniční válce | 20 |
| 15 | Postupy pro zemní práce..... | 20 |
| a | Příprava před zahájením zemních prací. | 20 |
| b | Provádění výkopů, zemních prací | 20 |
| c | Zajištění výkopů | 21 |
| 16 | Montážní práce | 21 |
| 17 | Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.... | 22 |
| a | Udržovací práce – požadavek | 22 |
| b | Udržovací práce | 22 |



| | | |
|-----------|---|-----------|
| 18 | Postupy a požadavky platící pro jednotlivé SO..... | 22 |
| 19 | Kontrola dodržování BOZP na stavbě | 23 |
| 20 | Aktualizace plánu BOZP | 23 |
| 21 | Kontrolní den koordinátora | 23 |
| | Příloha č. 1 - Práce vykonávané v blízkosti elektrických zařízení..... | 24 |
| | Příloha č. 2 - Přehled právních předpisů v platném znění používaných ve stavebnictví | 26 |
| | Příloha č. 3 - Ochranná pásma inženýrských sítí..... | 27 |
| | Příloha č. 4 – Seznámení s Plánem BOZP | 30 |
| | Příloha č. 5 – Situační výkres | 30 |



1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1 Údaje o stavbě

| | |
|---------------------|---|
| Název stavby: | III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí |
| Místo stavby: | Libavské Údolí |
| Katastrální území: | Libavské Údolí (681695) |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro vydání společného povolení stavby |

1.2 Údaje o žadateli

| | |
|---|--|
| Název a adresa objednatele: | Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace Chebská 282 356 01 Sokolov |
| Údaje o zpracovateli dokumentace Zpracovatelský útvar: | PRAGOPROJEKT a.s. K Ryšánce 1668/16 147 54 Praha 4 IČ: 452 72 387, DIČ: CZ45272387 |

Zpracovatelé jednotlivých částí:

4roads s.r.o.: (IČ: 063 27 354, DIČ: CZ06327354)

Jugoslavských partyzánů 1426/7, 160 00 Praha 6

Objekty pozemních komunikací:

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Hlavní inženýr projektu: | Ing. Štěpán Hlaváč |
| Zodpovědný projektant: | Ing. Karel Fazekas |
| Technická kontrola: | Ing. Pavel Paška, ČKAIT 13887 |
| <i>Vodohospodářská část:</i> | Ing. František Kos, ČKAIT 1005665 |

Agile Consulting Engineers s.r.o. (IČ: 07739010)

Objekty zdí: Ing. Petr Tomáš

ZKPL s.r.o. (IČ: 71082174):

Geodetické zaměření: Ing. Pavel Lázníčka

Ing. Ondřej Tichý (IČ: 75718600):

Elektro a sdělovací vedení: Ing. Ondřej Tichý



Shrnutí pro vedoucí pracovníky

Plán BOZP je dokument vypracovaný ve smyslu požadavků § 15 zákona č. 309/2006 Sb., § 7 NV č. 591/2006 Sb. a přílohy č. 6 NV č. 591/2006 Sb. Vztahuje se na právnické a fyzické osoby zaměstnáváné dle zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 455/1991 Sb., které jsou ve smluvním vztahu se zadavatelem a všechny subjekty podílející se na realizaci stavebního díla. Nezabývá však tyto osoby povinnosti znát a dodržovat všechny platné předpisy, zákony, normy a nařízení potřebné k jejich činnosti, i pokud nejsou obsaženy v Plánu BOZP.

Plán BOZP je vypracován na základě dodané projektové dokumentace, podle níž bylo zpracováno zhodnocení rizik při činnostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.

Dodržování Plánu BOZP při realizaci stavby zhotoviteli, jsou-li naplněny zákonné podmínky pro jeho určení, sleduje koordinátor BOZP, určený zadavatelem stavby. Koordinátor BOZP také plán dle potřeby aktualizuje.

Plán BOZP je neoddělitelnou součástí projektové dokumentace a jakákoli změna musí být nejprve odsouhlasena koordinátorem BOZP a všemi zhotoviteli, kteří jsou v době jeho změny známi. Případnou úpravou tohoto Plánu BOZP nesmí dojít ke vzniku dalších možných rizik.

2 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP

Projektová dokumentace ve stupni: DUSP/PDPS - Dokumentace pro vydání společného povolení stavby/Dokumentace pro provádění stavby

Dokumenty PD:

Průvodní zpráva

Dokumentace stavebních objektů

Situace stavby



3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

a Označení stavby – údaje o stavbě

Název stavby: III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí
Místo stavby: Libavské Údolí
Obec: Libavské Údolí
Katastrální území: Libavské Údolí

b Stručný popis návrhu stavby

Jedná se o novou stavbu modernizace křižovatky dvou silnic III. tříd III/2124 a III/21215 v Libavském Údolí.

c Předpokládaný průběh stavby

Předpokládaný termín zahájení stavby je v roce 2022 a délka výstavby je uvažována 1 rok.

Etapizace výstavby (postupné uvádění do provozu) je uvažována u přeložek inženýrských sítí, napojení místních komunikací zajišťujících přístupy k objektům a pozemkům.

Stavební práce budou probíhat za plné uzavírky provozu.

d Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí, nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek

Charakter projektu – rekonstrukce stávající křižovatky a přilehlých silnic není v rozporu s územně plánovacími podklady, jedná se o stávající komunikace III. třídy vedoucí převážně po stávajícím silničním pozemku.

4 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU BOZP

a Členění stavby

Jedná se o samostatnou část.

b Určení jednotlivých částí stavby

Stavba není členěna na části.

c Členění stavby na stavební objekty

Seznam stavebních objektů:

000 Objekty přípravy staveniště

100 Objekty pozemních komunikací

200 Mostní objekty a zdi



300 Vodohospodářské objekty

400 Objekty elektro a sdělovací objekty

800 Objekty úpravy území

d Přehled budoucích vlastníků

| Seznam stavebních objektů | | Investor | Správce | Vlastník |
|--|--|----------|---------------------|---------------------|
| Řada 000 - Objekty přípravy staveniště | | | | |
| SO 020 | Příprava území | SÚS KK | | |
| Řada 100 - Objekty pozemních komunikací | | | | |
| SO 101 | Křižovatka silnic III/2124 a III/21215 | SÚS KK | SÚS KK | SÚS KK |
| SO 110 | Přístupová cesta pro pěší a údržbu | SÚS KK | Immogard s.r.o. | Immogard s.r.o. |
| Řada 200 - Mostní objekty a zdi | | | | |
| SO 251 | Gabionová zeď km 0,027 - 0,058 | SÚS KK | obec Libavské Údolí | obec Libavské Údolí |
| SO 252 | Gabionová zeď km 0,117 - 0,158 | SÚS KK | SÚS KK | SÚS KK |
| SO 253 | Monolitická zeď km 0,115 - 0,162 | SÚS KK | SÚS KK | SÚS KK |
| Řada 300 - Vodohospodářské objekty | | | | |
| SO 301 | Odvodnění komunikace | SÚS KK | Správce | Správce |
| Řada 400 - Elektro a sdělovací objekty | | | | |
| SO 431 | Přeložka veřejného osvětlení | SÚS KK | obec Libavské Údolí | obec Libavské Údolí |
| SO 432 | Přeložka vedení nízkého napětí | SÚS KK | ČEZ a.s. | ČEZ a.s. |
| SO 461 | Přeložka sdělovacího vedení | SÚS KK | Cetin a.s. | Cetin a.s. |
| Řada 800 - Objekty úpravy území | | | | |
| SO 806 | Vegetační úpravy | SÚS KK | obec Libavské Údolí | obec Libavské Údolí |

e Souhrnný popis stavby

Jedná se o modernizaci křižovatky dvou silnic III. Tříd III/2124 a III/21215 v Libavské Údolí.

Předmětem modernizace je přestavba stávající stykové křižovatky s výškově odsazenými jízdními pruhy na hlavní komunikaci. Navržené uspořádání křižovatky sjednocuje jízdní pruhy na hlavní komunikaci do jednoho jízdního pásu a umožňuje veškeré křižovatkové pohyby.

Šířková a směrová úprava dotčených úseků silnic je v celkové délce cca 298 m.

Úprava zemního tělesa si vyžádá výstavbu jedné opěrné ŽB zdi a dvou gabionových zárubních zdí. S novou polohou zemního tělesa budou přeloženy dotčené inženýrské sítě – veřejné osvětlení, vedení nízkého napětí a sdělovací vedení.

Pro odvedení srážkové vody je navržen systém kanalizace o délce přibližně 270m, který je vyústěn do vodního toku Velká Libava.



5 VNĚJŠÍ VAZBY STAVBY NA OKOLÍ, VČETNĚ JEJÍHO VLIVU NA OKOLÍ STAVBY, OCHRANNÁ PÁSMÁ

KONTAKT S OKOLÍM, VLIV IDENTIFIKACE HLAVNÍCH RIZIK STAVBY NA OKOLÍ

| | |
|--|--|
| SILNICE I. II. A III. TŘÍDY, MÚK | <p>Nehoda způsobená vozidlem nebo strojem. Překážky v provozu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zamezit kontaktu s veřejnou dopravou - Zajistit pravidelnou údržbu dopravního značení |
| TURISTICKÉ CESTY A CYKLOTRASY | <p>Střet se stavebními stroji a dopravou. Překážky na cestách a cyklotrasách. Výkopy a překopy, pád osob. Pád předmětů.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zamezit kontaktu s veřejností. - Zajistit pravidelnou údržbu a doplňování bezpečnostních prvků stavby: zábradlí, oplocení, informačních tabulek, dopravního značení. |
| VODNÍ TOKY | <p>Kontaminace ropnými látkami</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodržování vyjádření správce k podmínkám výstavby - Umístění havarijních souprav |
| PODZEMNÍ SÍŤ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ | <p>Poškození sítí – riziko úrazu, požáru nebo výbuchu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vyjádření správců sítí k podmínkám a postupu výstavby - Vytýčení a vyznačení sítí - V případě souběhu či křížení je nutno provádět výkopy ručně s co nejvyšší opatrností. - Pásmo s podzemními vedeními bez ochrany mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti maximálně 6 t včetně. |
| NADZEMNÍ SÍŤ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ | <p>Poškození sítí – riziko úrazu el. proudem.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dodržení podmínek vyjádření provozovatele - Budou osazeny výstražné tabulky ohraničující šíří ochranného pásma - Při činnosti v ochranném pásmu VN budou zvoleny postupy a mechanizace, aby byla dodržena minimální vzdálenost od živých částí elektrického zařízení viz. Příloha č.1 - V případě možnosti kontaktu s el. vedením (zdvižená korba, rameno autojeřábu atd.), bude instalována z obou stran vedení podjezdová brána |



| | |
|----------------------------------|--|
| | nebo práce a doprava pod vedením bude za účasti dozoru |
| VLIV STAVBY NA JEJÍ OKOLÍ | <p>Prašnost, zvýšený hluk, zvýšená doprava.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kropení prostoru staveniště a stavebních komunikací - Stavební práce budou organizovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu ovlivnění okolí hlukem a emisemi (vypínání motorů, kontrola technického stavu mechanizace a strojů apod.). - Stavba v blízkosti obytných budov nebude prováděna, až na výjimky vyplývající z technologických postupů, v nočních hodinách (tj. 22:00 – 6:00 hodin), ve dnech pracovního klidu a státem uznaných svátků. - Používané nákladní automobily a stavební mechanizace budou v dobrém technickém stavu a budou splňovat příslušné normy stanovené pro jejich provoz. - Před výjezdem na veřejné komunikace bude zajištěna řádná očista techniky. Rovněž bude zajištěno čištění komunikace v dotčeném úseku. Přístupové komunikace, které budou budovány jako nové, či budou využívat stávající nezpevněné cesty, budou řádně zpevněné. |

6 PRÁCE A ČINNOSTI, VYSTAVUJÍCÍ FYZICKOU OSOBU ZVÝŠENÉMU OHROŽENÍ ŽIVOTA NEBO POŠKOZENÍ ZDRAVÍ, INFORMACE O RIZICÍCH, KTERÁ SE MOHOU PŘI REALIZACI VYSKYTNOUT: (DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. PŘÍLOHA Č. 5)

Popis: Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení

Rizika:

Zasažení strojů a osob el. proudem při dotyku, nebo přiblížení k vodičům venkovního vedení
Narušení kabelového el. vedení, zasažení el. proudem Dotyk osob s živými částmi, které jsou



pod napětím Práce prováděné bez odpovídající kvalifikace. Narušení plynových potrubí s následným únikem – požár, výbuch hořlavých plynů.

Neoznačení ochranných pásem energetických vedení, neprovedení vytyčení OP, nepostupování dle podmínek stanovených provozovateli vedení, neseznámení osob o výskytu ochranných pásem energetických vedení.

Popis: Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb

Rizika:

Zdvihací zařízení – ztráta stability, nevhodné ustavení, přetížení, pád, převrácení, vznik nepřipustných zatížení, špatný technický stav

Přítlačení, přiražení, přejetí osoby zdvihacím zařízením, jeho částí, nebo břemenem, k překážkám nebo konstrukcím

Používání nevhodných vázacích prostředků

Pád břemene, neodborné navázání břemene

Práce prováděné bez odpovídající kvalifikace

Nevhodné klimatické podmínky, vítr, bouřka – zasažení bleskem

Střet zdvihacího zařízení s nadzemním el. vedením, zasažení osob, požár Poranění v důsledku nevhodného přetěžování osob při ruční manipulaci

Pád osob z výšky

Nevhodné skladování konstrukčních dílů, nebo jejich neodborné usazení, pád, sesunutí

Ohrožení bezpečnosti silničního provozu

7 POŽADAVKY NA ZHOTOVITELE

a Časový plán (harmonogram postupu prací)

Časový plán pro stavbu bude zpracován hlavním zhotovitelem před započítáním vlastní výstavby podle ustanovení § 300 Zákona č. 262/2006 Sb. s ohledem na zvolené technologie, pracovní prostředí a podzhotovitele a bude předán koordinátorovi BOZP.

Na základě Časového plánu a TePP bude Plán aktualizován; a to v souladu s požadavky §15 odst. 2 z.č. 309/2006 Sb. a §7 písm. c) NV č. 591/2006 Sb. S aktualizací Plánu budou seznámeni všichni pracovníci. Aktualizace Plánu BOZP bude obsahovat zejména hrozící střety rizikových činností mezi jednotlivými zhotoviteli, postup pro zajištění bezpečného provedení pracovních při střetu rizikových pracovních činností a informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout během postupu prací. Nebude-li časový plán (harmonogram postupu prací) zpracován tak, aby bylo možné zajistit bezpečné provádění jednotlivých činností, provede stavbyvedoucí ve spolupráci s koordinátorem BOZP jeho aktualizaci tak, aby vyhovoval požadavkům na bezpečné provádění všech pracovních činností.

- Zhotovitel nezačíná práce na stavbě před zpracováním HMG a jeho předáním koordinátorovi BOZP,



- zhotovitelé předají HMG koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před započítáním prací na stavbě,
- HMG by měl být zhotovitelem zpracován tak, aby nemohlo docházet k tlaku na pracovní tempo a zatížení zaměstnanců, vzniku stresových situací, a aby jednotlivé fáze pracovních operací plynule navazovaly na TP pro jednotlivé pracoviště a pracovní postupy,
- HMG bude pravidelně aktualizován s ohledem na prováděné práce na stavbě

Informace o pracovních a technologických postupech, řešení rizik vznikajících při nich a opatřeních přijatých k jejich odstranění:

- Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi informovat určeného koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil
- Informace o rizicích budou obsahovat:
 - Identifikace rizik vznikajících při pracovních a technologických postupech při provádění prací, včetně opatření přijatých k jejich odstranění
 - Okolní rizikové faktory (viz bod 4 Plánu BOZP)
- Zhotovitel musí neprodleně informovat koordinátora BOZP i ostatní dotčené zhotovitele o změnách ve způsobu provádění prací, změně technologie nebo termínu provádění prací tak, aby nevznikala nová rizika spojená s těmito změnami. Na základě této informace provede koordinátor BOZP revizi platnosti Plánu BOZP.

b Obecné požadavky zajištění bezpečnosti práce na stavbě

- Vyšší zhotovitel předá prokazatelně plán BOZP, popř. jeho aktualizace dalšímu podzhotoviteli.
- Zhotovitelé budou informovat koordinátora BOZP o mimořádných událostech s následkem škody na majetku a zdraví a též obdobných událostech, kdy jen šťastnou shodou okolností ke škodě nedošlo (skoronehody) a dále zejména ohrožení veřejnosti
- Každý zhotovitel určí zaměstnance pověřeného řízením prací, který zodpovídá za zajištění BOZP a je přítomen na pracovišti (stavbyvedoucí, mistr, vedoucí čety).
- Vedoucí prací všech zhotovitelů povedou knihu BOZP, ve které zaznamenají pravidelné provádění kontrol úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákoník práce §102). Četnost kontrol BOZP musí být přiměřená počtu osob, rizikům práce, zkušenosti pracovníků a výši jejich bezpečnostního povědomí.
- Zaměstnavatelé pracující v souběžně na jednom pracovišti jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. (zákoník práce § 101).
- Všichni zaměstnanci musí být před zahájením prací seznámeni zejména s: místními podmínkami a staveništi, s místy pro příjezd a parkování, s místem poskytování první



pomoci, s lokalizací inženýrských sítí, zajištěním požární ochrany technologickým postupem nebo pracovním postupem, s riziky prací vlastních a dalších zhotovitelů a s opatřeními pro jejich eliminaci.

c Obecné povinnosti kladené na zaměstnance z hlediska bezpečnosti práce na stavbě

- Počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy.
- Při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti.
- Neprovádět práce, pro něž nejsou poučení ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač atd.).
- Dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě.
- Každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejbližší nadřízenému.
- Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich neodkladně nadřízeného.
- Používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky.

Dodržovat protipožární opatření, ochraňovat životní prostředí.

d Zakázané činnosti pro pracovníky na stavbě

- Vstupovat na stavbu pod vlivem alkoholu a omamných látek požívat je na stavbě a v průběhu pracovní doby.
- Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky, ohrazení apod.
- Opravovat a čistit stroje, přístroje a jejich součásti, pokud tyto jsou v pohybu a pokud není spolehlivě zajištěno, že se nemohou samovolně rozběhnout.
- Bez vědomí nadřízeného opouštět pracoviště.
- Pohybovat se po staveništi mimo přístupové komunikace.
- Pracovat bez přidělených OOPP.

e Základní OOPP používané na stavbě

- Ochranná přilba, pracovní obuv, pracovní oděv s vysokou viditelností, nebo reflexní vesta a pracovní rukavice.
- Každý zaměstnanec bude vybaven vhodnými OOPP pro všechna rizika, kterým je vystaven při vykonávání konkrétních prací a pohybu na staveništi.
- Všechny používané OOPP musí být schváleného typu s platnou dobou použitelnosti.
- Používání jednotlivých OOPP bude upřesněno OZO zhotovitele po vyhodnocení rizik souvisejících s danou činností.



f Požadavek na označení

- Všichni pracovníci pohybující se po stavbě budou označeni dle podmínek místních provozních předpisů (identifikační karta, logo zhotovitele).

g Dokumenty, které budou vedeny na staveništi

| DOKUMENT | ODPOVÍDÁ | ULOŽENO |
|---|--------------------------------|---|
| Zápis o předání a převzetí staveniště | Zhotovitel | Ke kontrole u stavbyvedoucího |
| Projektová dokumentace | Zhotovitel | Ke kontrole u stavbyvedoucího |
| Oznámení o zahájení prací | Zadavatel stavby | Vyvěšeno u vstupu na stavbu, kopie u stavbyvedoucího |
| Stavební povolení / ohlášení stavby | Zadavatel stavby | Vyvěšeno u vstupu na stavbu, kopie u stavbyvedoucího |
| Stavební deník | HI. zhotovitel | Ke kontrole u stavbyvedoucího, u stavbyvedoucích jednotlivých SO |
| Technologické a pracovní postupy k vybraným činnostem | HI. zhotovitel | Ke kontrole u stavbyvedoucího, předloží na vyžádání |
| Dopravně provozní řád (místní provozní bezpečnostní předpis) | HI. zhotovitel, zhotovitelé | Ke kontrole u stavbyvedoucího |
| Schválené DIO | HI. zhotovitel | Ke kontrole u stavbyvedoucího |
| Havarijní plán | HI. zhotovitel, zhotovitelé | Ke kontrole u stavbyvedoucího |
| Plán BOZP | Zadavatel stavby | Ke kontrole u stavbyvedoucího |
| Kniha BOZP, kniha úrazů | HI. zhotovitel, zhotovitelé | Ke kontrole u stavbyvedoucího |
| Traumatologický plán | HI. zhotovitel, zhotovitelé | Ke kontrole u stavbyvedoucího |
| Registr rizik pro stavbu | HI. zhotovitel, zhotovitelé | Ke kontrole u stavbyvedoucího |
| Záznam o proškolení pracovníků s BOZP, PO | HI. zhotovitel, zhotovitelé | Ke kontrole u stavbyvedoucího |
| Záznam o proškolení místními podmínkami stavby | HI. zhotovitel, zhotovitelé | Ke kontrole u stavbyvedoucího |
| Revize strojů a náradí | HI. zhotovitel, zhotovitelé | Ke kontrole u stavbyvedoucího, předloží na vyzvání |
| Průkazy odborné způsobilosti | HI. zhotovitel, zhotovitelé | Ke kontrole u stavbyvedoucího nebo u jednotlivých zhotovitelů |



8 SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY

Situační výkres je přílohou č. 5 tohoto Plánu BOZP.

Situační výkres stavby vypracuje hlavní zhotovitel při zahájení stavby. Nákres bude vyvěšen u stavbyvedoucího na staveništi. Aktualizace bude prováděna dle postupu výstavby.

Bude obsahovat:

- zařízení staveniště
- buňkoviště a sklady
- komunikační a dopravní trasy
- inženýrské sítě
- prostory pro parkování strojů
- prostory pro dočasné uložení materiálu
- místa první pomoci
- hasicí prostředky

Blíže není vybavenost specifikována a je to věcí dodavatele stavby. Možnost odstavení stavebních strojů a uložení materiálu bude předmětem smluvních vztahů mezi vlastníkem pozemku, investorem a zhotovitelem stavby.

9 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PŘED ZAHÁJENÍM VÝSTAVBY

a Předání staveniště

- Staveniště bude písemně předáno zhotoviteli zástupcem investora, který stanoví podmínky pro provádění prací.

b Vytýčení inženýrských sítí a ochranných pásem

- Dodržování zásad bezpečného pohybu
- Používání OOPP
- Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a prokazatelně seznámí pracovníky s polohou sítí.

c Sklárky většího množství zeminy

- Sklárky budovat na vyhrazených místech
- Neukládat zeminu v ochranných pásmech venkovních elektrických zařízení!
- Při dočasném skladování zeminy na mezideponiích se musí zajistit řádný odtok vod odvodněním podloží. Zeminy podléhající vlivům počasí (rozbídné) se nesmějí skladovat.



d Archeologický průzkum

V průběhu zemních prací nelze vyloučit objevení archeologických památek. Pokud by k odkrytí archeologických nálezů došlo, musí firma provádějící stavbu postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Tj. v případě odkrytí archeologických nálezů ohlásit nález příslušnému orgánu památkové péče a v případě požadavku umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu. V takovém případě pak musí být zajištěno, že:

- Všichni pracovníci archeologického průzkumu musí dodržovat veškeré požadavky na zajištění BOZP na staveništi.
- Před vstupem na staveniště budou všichni pracovníci provádějící archeologický průzkum prokazatelně seznámeni s riziky stavby a s Plánem BOZP.
- Pracovníci archeologického průzkumu informují KOO BOZP o rizicích vyplývajících z jejich činnosti na staveništi.
- Všichni pracovníci archeologického průzkumu jsou povinni dodržovat požadavky na používání OOPP na stavbě – reflexní vesta, přilba, pracovní obuv.
- Pracovníci archeologického průzkumu nesmí vstupovat do ochranných pásem strojů a mechanizace!
- Nesmí vstupovat do výkopů a jam bez zajištění proti sesutí – pažení, svahování!
- Nesmí svévolně odstraňovat nebo odstranění požadovat, či poškozovat prostředky použité pro zajištění výkopů proti sesutí!
- Nesmí podhrabávat stěny výkopů a vytvářet nebezpečné převisy!

e Kácení dřevin, průklesty

- Vypracovat a dodržovat technologické a pracovní postupy
- Dodržovat bezpečnostní přestávky, dodržovat dostatečný odpočinek,
- Zakázat a zamezit samostatné činnosti pracovníků
- Používat předepsané OOPP
- Vymezit a zabezpečit prostor ohrožený kácením

zřízeno provizorní zařízení staveniště (stavební buňka, sklad).

Bude řádně označeno, zajištěno proti vstupu nepovolaných osob oplocením, budou vyznačeny místa první pomoci.

Bude zajištěno sociální zařízení v kapacitě pracovníků na staveništi.

Pro označení staveniště a zařízení staveniště bude použito výstražné značení dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

Vzhledem k tomu, že se počet zaměstnanců podle druhu postupujících prací mění, budou podle počtu zaměstnanců umístěny stavební buňky tak, aby jejich plošná výměra odpovídala stanovenému počtu zaměstnanců.



Vybavení buněk bude standardní dle platných předpisů, v případě umístění ledničky nebo vařiče bude nutné určit odpovědnou osobu za provoz těchto zařízení a určit zaměstnance odpovídajícího za udržování pořádku a čistoty, aby šatny odpovídaly hygienickým předpisům.

Toto platí i o umístění odpovídajícího množství sociálního zařízení TOI-TOI, které bude odpovídat skutečnému počtu zaměstnanců, spolu se smluvním zajištěním výměn a případných oprav.

Kontejnery na odpad budou umístěny v blízkosti buněk a budou označeny symboly pro tříděný odpad. Subdodavatel bude mít uzavřenou smlouvu na jejich pravidelné odvozy.

Staveniště bude v místech určených specialistou PO vybaveno ručními hasícími přístroji, v buňce stavbyvedoucího, popřípadě mistrů musí být k dispozici lékárnička první pomoci.

f Čerpání vody

Voda se bude dovážet cisternami nebo bude stavba provizorně napojena na stávající síť.

g Čerpání elektrické energie

Pro realizační práce stavby se předpokládá připojení energií z vhodného napojovacího bodu pro potřeby zařízení staveniště.

Elektrická energie pro stavbu bude zajištěna z vlastních zdrojů zhotovitele (centrály), použité kabely budou určené pro práci ve venkovním prostředí, označené a nepoškozené.

Fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem.

Kabely staveništního rozvodu budou vedeny mimo komunikace, umístěny do chrániček, označeny a vyvěšeny, nebo uloženy v chráničkách do země.

Elektrická zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného odborníka znalého s vyšší kvalifikací (kromě prohlídky musí ihned odstraňovat zjištěné závady).

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech.

Četnost revizí a kontrol bude před uvedením do provozu prokazatelně stanovena.

Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi.

Rozvodnice musí být uzavřené i za provozu tak, aby byl přístupný jejich označený „Hlavní vypínač“.

Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci.

h Zajištění osvětlení staveniště

Práce budou probíhat za denního světla a nevyžadují osvětlení pracoviště.



V případě nutnosti práce v noci nebo za snížené viditelnosti bude osvětlení pracoviště zajištěno z vlastních zdrojů (halogenové svítidly atd.).

Výkopy, které přiléhají k veřejně přístupným pozemním komunikacím nebo do nich nějakým způsobem zasahují, musejí být opatřeny příslušnou výstražnou dopravní značkou a v noci a za snížené viditelnosti označeny světelnou značkou nebo světelným signálem na začátku a na konci, případně podle konkrétních podmínek i na dalších nebezpečných místech.

Pokud je staveništem veden průchod pro pěší, zajistí zhotovitel osvětlení tohoto průchodu.

Zařízení staveniště a skladové prostory budou osvětleny orientačním osvětlením pro potřeby případné strážní služby.

10 ZAJIŠTĚNÍ OBVODU STAVENIŠTĚ

Oplocení, ohrazení stavby – nebude použito

Zajištění staveniště bude provedeno zabezpečením výkopů, bezpečnostními značkami a dopravním značením.

Zákaz vstupu a zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen na všech vstupech a na přístupových komunikacích.

11 ZAJIŠTĚNÍ OBVODU SKLÁDEK A ZAJIŠTĚNÍ SKLADOVANÉHO MATERIÁLU

Veškeré skladovací prostory pro různé druhy stavebních a doplňkových materiálů budou umístěny pouze na předem vytipovaných místech (vyznačených v situačním plánu) vždy tak, aby byly v dosahu probíhajících prací tak, aby byla vyloučena nutnost dlouhých přesunů materiálů. Tyto prostory ohraničeny s označením zákazu vstupu nepovolaným osobám. Ve skladech a na celém staveništi je nutno udržovat pořádek, za který zodpovídají všichni zhotovitelé.

12 DOPRAVA

Stavba bude probíhat vzhledem k rozsahu stavby a komplikovaným výškovým poměrům území za plné uzavírky provozu stávajících silnic. Stavbou dotčené komunikace budou označeny a provoz bude zajištěn objízdou trasou po stávající silniční síti.

Přístup na stavbu (staveniště) je možný ze stávajících silnic III/2124 a III/21215. Bližší specifikace přístupu na staveniště projedná zhotovitel stavby před zahájením výstavby se zástupci dotčených obcí a policií ČR.

Musí být přijata taková technická a organizační opatření, která eliminují jakákoliv rizika jak pro samotný provoz, tak i pro přítomnost osob pohybujících se po stavbě.



Na silnicích bude nainstalováno dopravní značení dle „Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

Je nepřípustné užívání jakýchkoli improvizovaných způsobů upevnění a zajištění značek a dopravních zařízení, jako např. trubkových nebo profilových křížů zatížených kameny, betonových prefabrikátů, pneumatik vyplněných betonem, vyřazených disků kol vozidel apod.

Dopravní značení musí být pravidelně kontrolováno, prováděna jeho případná údržba a oprava, aby bylo rozmístěno dle schváleného schématu.

Řešení svislé dopravy se předpokládá v případě nakládky a vykládky materiálu pomocí hydraulické ruky nákladního auta, při demontáži a montáži pomocí autojeřábu a při práci ve výšce pomocí pracovní plošiny.

13 ŘEŠENÍ OPATŘENÍ PŘI NEBEZPEČÍ VÝBUCHU NEBO POŽÁRU

Vybavit pracoviště vhodnými hasícími prostředky.

Při práci v blízkosti plynového potrubí dodržovat podmínky správce zařízení a technologické postupy.

Při práci s P-B dodržovat technologické postupy a zacházení s tlakovými láhvemi včetně uskladnění.

Při svařování, dělení materiálu pálením, práci s otevřeným ohněm, dodržovat technologické postupy, vybavit pracoviště hasícími prostředky, po skončení prací min. 8 hodin, a to každou hodinu zajistit průkaznou kontrolu.

Tlakové lahve s hořlavými plyny nevystavovat přímému slunci.

Při riziku vzniku požáru menšího rozsahu, provedou zaměstnanci staveniště neprodleně prvotní zásah pomocí PHP. U většího rozsahu ohrožený prostor neprodleně opustí.

Pracovníci stavby v rámci svých možností odstraní příčinu rizika vzniku požáru (uzavření přívodu hořlavé látky, vypnutí energií apod.)

Při nálezů nevybuchlé munice všichni pracovníci opustí ohrožené místo, zajistí pracoviště proti vstupu osob. Vedoucí práce neprodleně informuje policii ČR - tel. 158

Při výbuchu, nebo požáru budou zavolány složky IZS

Hasiči – 150

Rychlá zdravotnická pomoc – 155



14 STROJE

a Obecné požadavky na stroje a strojní zařízení.

- Veškerá stavební technika a mechanizace na stavbě musí mít platnou technickou a provozní dokumentaci.
- Samostatně obsluhovat a řídit stroje smí pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou kvalifikaci, případně zvláštní odbornou způsobilost (byl proškolen a prošel zácvikem), a splňuje předpoklady zdravotní způsobilosti.
- Stroje se smí používat jen k činnostem, ke kterým jsou konstrukčně uzpůsobeny.
- Obsluha stroje je povinna si zkontrolovat technický stav stroje před jeho použitím.
- Není povoleno používat stroj ve špatném technickém stavu, stroj s nefunkčním, poškozeným nebo chybějícím ochranným zařízením či krytem.
- Ochranná zařízení stroje, ochranné kryty a pojistné zařízení nesmí být vyřazováno z provozu a měněny jejich předepsané parametry.
- Ochranné kryty a zařízení smí být odstraněny, jen když stroj není v chodu a je nezbytné provést údržbu zakryté části.
- Při práci je nutno dodržovat stanovené pracovní postupy a používat jen ty pomůcky na podávání nebo přidržování materiálu nebo výrobku a ty pomůcky na čištění stroje, které jsou vhodné a které byly obsluze přiděleny.
- Při přerušení nebo ukončení provozu musí být stroj zajištěn tak, aby nemohl být zdrojem ohrožení nebo neoprávněného použití.
- Plochy pro obsluhu, běžnou údržbu a drobné opravy budou vyčleněny v rámci staveniště (mohou to být i zpevněné odstavné plochy). K větším opravám bude technika převezena do servisu.
- Veškerá nákladní vozidla a stavební stroje musí být vybaveny výstražným zvukovým zařízením při zpětném chodu tzv. pípák.
- V případě, že řidič vozidla, nebo obsluha stroje nemá dostatečný výhled při couvání, pohybu v nepřehledném prostoru apod., pověří další osobu k navádění a signalizaci pro bezpečný pohyb stroje.
- Stavební stroje budou vybaveny prostředky proti úkapům PHM.

b Finišery

- Vypracovat a dodržovat TP dle vyhodnocených rizik.
- Dodržovat bezpečnostní přestávky s možností dostatečného nadechování čistého vzduchu z důvodu uvolňování látek z obalovaných živichných směsí, včetně polycyklických aromatických uhlovodíků.
- Upravit výfuky strojů – vyústit mimo pracovní místo obsluh.
- Dodržovat bezpečnostní přestávky z důvodu vibrací přenášených na celé tělo.
- Dodržovat používání předepsaných OOPP (obuv a oděv chránící při vysokých teplotách pokládané směsi, ochrana proti hluku).
- Zajistit pitný režim, včetně doplnění minerálů v těle.
- Zajistit lékařské periodické preventivní prohlídky.



c Silniční válce

- Správné pracovní postupy, stanovení technologického postupu pro práci válce v blízkosti okraje výkopu.
- Nepoužívat válce hutního vibrací na svazích, zářezích, u výkopů, kde je nebezpečí sesutí stěn.
- Nezatěžování volného okraje nedostatečně zajištěného výkopu nebo násypu válcem.
- Rychlost jízdy přizpůsobit stavu terénu, zvýšenou pozornost věnovat řízení válce při hutnění krajnic.
- Krajnice nejprve zpevnit statickým zhutňováním a teprve pak vibrací, je-li nutno krajnici hutnit až po okraj nutno najíždět na ni kolmo, pokud možno předním běhounem.
- Dodržení dovolených sklonů pojezdové a pracovní roviny v podélném i příčném směru při pohybu a práci na sklonitém terénu dle návodu.
- Dodržování zákazu zdržovat se v nebezpečném dosahu válce, a to před válcem ve směru jízdy, ani mezi válcem a jinými stroji pracujícími v blízkosti válce.
- Před reverzací chodu válce sledovat provoz před nebo za válcem; průběžně sledovat provoz v okolí pohybu válce.
- Dodržování bezpečné odstupové vzdálenosti mezi válci a jinými stroji; účinné brzdy.
- Vyloučení nežádoucího, předčasného pohybu válce i při čistění, údržbě, opravách.
- Vyjmutí klíčku ze zapalování.
- Používání zvukového znamení pro upozornění osob, aby se vzdálili z nebezpečného prostoru stroje.
- Zajištění dostatečného výhledu řidiče.
- Nestartování motoru se zařazeným rychlostním stupněm.
- Při každém odstavení válce jeho zajištění proti nežádoucímu pohybu (zabrzdnění, podložení kol, běhounů), odstavení válce na rovném terénu.

15 POSTUPY PRO ZEMNÍ PRÁCE

a Příprava před zahájením zemních prací.

- Vytýčení zemních prací provede odpovědná kvalifikovaná osoba (stavbyvedoucí, geodet) podle schválené projektové dokumentace. Spočívá ve vytýčení osy výkopu rýhy, hloubky v jednotlivých profilech, u otevřených výkopů ve stanovení sklonu svahu. Přesné měření se zajišťuje pomocí nivelace.
- Vedoucí práce seznámí každého zaměstnance provádějícího výkopové práce s trasou rýhy, kterou bude provádět. Přitom ho seznámí s označením míst, kde rýha bude v souběhu nebo bude křížovat jiné inženýrské sítě.

b Provádění výkopů, zemních prací

- Při ručním provádění výkopových prací rozmístí zaměstnance tak, aby se vzájemně při práci neohrožovali. Při souběžném strojním a ručním provádění zemních prací je



zakázáno se zdržovat v nebezpečném dosahu stroje - tj. max. dosah stroje + 2m. Nemá-li obsluha stroje dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nesmí pokračovat v souběžném strojním a ručním těžení na jednom pracovním záběru. Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém prostoru.

- Pokud se vykopaná zemina ukládá podél výkopu, je nutno dodržet dostatečnou vzdálenost uložení výkopu – min. 1m od hrany a u hlubších výkopů dodržet vzdálenost v poměru 1:1.
- Zásyp se provádí vhodnou zeminou nebo materiálem, jehož vhodnost je prokázána předem průkazními zkouškami.
- Hutnění se provádí ve vrstvách v maximální tloušťce 30 cm. Průběžně se provádí kontrolní a přejímací zkoušky v min. četnosti dle KZP. Aby se dosáhlo dokonalého zhutnění, má použitá zemina vykazovat, pokud možno optimální vlhkost. Do zhutněných zásypů se nesmí použít zemina rozbahnělá, zmrzlá, obsahující organické hmoty, kořeny a dřevo.

c Zajištění výkopů

- Výkopy budou ohraničeny pevným zábradlím nebo ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu provést zajištění výstražnou páskou nebo zeminou z výkopu, uloženou v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m.
- Při výkopových pracích hlubších než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m mimo zastavěné území vhodným způsobem zabezpečit stěny výkopu proti sesunutí – pažení, svahování.
- V případě nesoudržnosti zeminy použít pažení nebo svahování i při výkopech menší hloubky.
- Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené výkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem.
- Před vstupem do výkopu po přerušení práce delší než 24 hodin, prohlédne pověřená osoba stav stěn výkopů, pažení a přístupy.
- Nejmenší světlná šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují osoby, činí 0,8 m.

16 MONTÁŽNÍ PRÁCE

- Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou křížením montážních prací a odpovědnou za jejich provádění.



O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí.

- Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu.
- Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže.
- Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce.
- Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně.

17 POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PŘI UDRŽOVACÍCH PRACÍCH

a Udržovací práce – požadavek

Projektant, popř. zhotovitel předá koordinátorovi přehled o technologiích stavby, které je potřeba i po dokončení stavby udržovat.

b Udržovací práce

Veškeré činnosti musí být odsouhlaseny správcem komunikace.

Práce budou zahájeny po vystavení povolení pro práci na komunikaci, vymezení pracoviště a seznámení zhotovitele s provozními podmínkami.

Činnosti budou prováděny dle pracovních postupů, budou dodržovány zásady bezpečnosti práce dle vyhodnocených rizik – Dopravní značení, OOPP, atp.

18 POSTUPY A POŽADAVKY PLATÍCÍ PRO JEDNOTLIVÉ SO

Postupy navrhované v tomto Plánu BOZP vychází z informací o plánovaných pracích obsažených v projektové dokumentaci a budou doplňovány a upřesňovány dle pracovních a technologických postupů, předpokládaného časového trvání a posloupností nebo souběhů předkládaných zhotovitelem ve lhůtách dle § 16 z.č. 309/2006 Sb. formou aktualizace Plánu BOZP.

Objekty 000, 100, 300, 400 a 500

Práce budou probíhat dle zpracovaných TP a pracovních postupů.



19 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOZP NA STAVBĚ

Zhotovitelé mají povinnost kontrolovat zajištění bezpečného provádění prací. Minimální frekvenci kontrol a odpovědné osoby za stav BOZP na staveništi budou určeny ve spolupráci s koordinátorem BOZP na prvním KDK stavby.

Koordinátor BOZP z každé kontroly BOZP na stavbě provede zápis do stavebního deníku zhotovitele. Zápis bude obsahovat informace o provedené kontrole, odkaz na podrobný zápis v elektronickém inspekčním deníku koordinátora.

V případě, že je koordinátorem BOZP nalezena neshoda, u které se jedná o vážné porušení zákonných povinností, je závada zapsána přímo do SD s doporučením přerušit práce do doby odstranění neshody.

Pokud zhotovitel není schopen zajistit odstranění neshody na místě, doloží elektronicky KOO BOZP na email její odstranění (včetně fotodokumentace).

20 AKTUALIZACE PLÁNU BOZP

Plán BOZP bude aktualizován min. jednou za měsíc, případně při každé změně HMG nebo rizik oznámených koordinátorovi BOZP zhotovitelem.

Za součásti aktualizací Plánu BOZP jsou považovány:

- a) Samostatné záznamy z kontrolního dne koordinátora (KDK),
- b) záznamy z KD stavby v bodech připomínek KOO,
- c) záznamy z operativních porad (dispečink apod.) v bodech připomínek KOO,
- d) koordinační opatření a záznamy do stavebního deníku (SD),
- e) koordinační opatření a záznamy zapsané a zaslané z elektronického inspekčního deníku
- f) koordinátora (SEZ),
- g) připomínky KOO k předloženým TP.

21 KONTROLNÍ DEN KOORDINÁTORA

KDK bude konán v intervalech domluvených na 1 KDK jako součást kontrolního dne stavby a bude o něm pořízen samostatný zápis. KDK může být operativně svolán i jako samostatný kontrolní den KOO.

Vypracoval: Ing. Karel Pecha, evidenční č. ZEKA/699/KOO/2018



PŘÍLOHA Č. 1 - PRÁCE VYKONÁVANÉ V BLÍZKOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Práce vykonávané pomocí mechanismů v blízkosti elektrických zařízení:

- Vypracovat a dodržovat TP dle podmínek správce sítě,
- s TP musí být prokazatelně seznámeni všichni zhotovitelé,
- práce provádět prováděny dle PNE 33 0000-6,
- před zahájením prací v blízkosti živých částí musí být zhotovitelé prokazatelně seznámeni s riziky, které hrozí od elektrického zařízení.

Vzdálenosti od živých částí:

Při jakékoli činnosti a práci musí být dodržována stanovená minimální vzdálenost od živých částí elektrického zařízení:

- Hodnoty DL a DV jsou hodnotami minimálními. Tyto vzdálenosti mohou být osobou odpovědnou za elektrické zařízení zvětšeny.
- Jestliže má být předepsaná vzdálenost dostatečná pro práci osob bez elektrotechnické kvalifikace a bez dalších bezpečnostních opatření (jako je například dozor při práci a podobně), musí být tato vzdálenost vždy větší, než je vzdálenost DV.
- Minimální vzdálenost musí být prokazatelně změřena od nejbližších vodičů pod napětím nebo nezakrytých živých částí elektrických zařízení, jak ve vodorovném, tak ve svislém směru.
- U venkovního vedení musí být brán zřetel na všechny možné výkyvy vodičů vlivem počasí.
- Musí být minimalizována možnost rizika dotyku vodičů při jakémkoliv pohybu mechanizace a zavěšeného břemene, a to i v případě přetržení či švihnutí lana.

| Un (kV) / L (mm) | D_L ochranný prostor | D_V zóna přiblížení |
|------------------------------------|--|--|
| | Vnější hranice ochranného prostoru D _L (mm) | Vnější hranice zóny přiblížení D _V (mm) |
| U zařízení do 1 kV | Bez dotyku | 300 |
| U zařízení do 1 kV do 10 kV | 120 | 1150 |
| U zařízení do 22 kV | 260 | 1260 |
| U zařízení do 35 kV | 370 | 1370 |
| U zařízení do 110 kV | 1000 | 2000 |
| U zařízení do 220 kV | 1600 | 300 |
| U zařízení do 400 kV | 2600 | 4600 |
| U trakčního vedení DC 3 / AC 25 kV | 900 | 1500 |





PŘÍLOHA Č. 2 - PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PLATNÉM ZNĚNÍ POUŽÍVANÝCH VE STAVEBNICTVÍ

Zákony

Zákon č. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
258/2000 Sb.

Zákon č. zákoník práce
262/2006 Sb.

Zákon č. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
309/2006 Sb. pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Zákon č. o silničním provozu
361/2000 Sb.

Zákon č. energetický zákon
458/2000 Sb.

Nařízení vlády

Nařízení vlády kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
č. 11/2002 Sb.

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
č. 101/2005
Sb.

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
č. 272/2011
Sb.

Nařízení vlády kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
č. 361/2007
Sb.

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
č. 362/2005 nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Sb.

Nařízení vlády kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
č. 378/2001 technických zařízení, přístrojů a náradí
Sb.

Nařízení vlády kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných
č. 495/2001 pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
Sb.

Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
č. 591/2006 staveništi
Sb.



Vyhlášky

| | |
|--------------------------|--|
| Vyhláška 18/1979 Sb. | č. o určení vyhrazených tlakových zařízení a podmínky jejich bezpečnosti |
| Vyhláška 19/1979 Sb. | č. o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a podmínky jejich bezpečnosti |
| Vyhláška 21/1979 Sb. | č. o určení vyhrazených plynových zařízení a podmínky jejich bezpečnosti |
| Vyhláška 48/1982 Sb. | č. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení |
| Vyhláška 50/1978 Sb. | č. o odborné způsobilosti v elektrotechnice |
| Vyhláška 73/2010 Sb. | č. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) |
| Vyhláška 268/2009 Sb. | č. o technických požadavcích na stavby. |
| Vyhláška 394/2006 Sb. | č. kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací |
| Vyhláška 398/2009 Sb. | č. o techn. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb |

Předpisy ČEZ Distribuce, a. s.

| | |
|----------------------|---|
| DSO_SM_0016 | Pravidla vstupu do objektů elektrických provozoven ČEZ Distribuce, a. s. |
| VOP REAL | Všeobecné obchodní podmínky v platném znění |
| VP_B07_Podmínky_BOZP | Stanovení podmínek pro oblast BOZP, organizace práce a součinnost při dodavatelské činnosti |



Předpisy ŘSD

| | |
|--|---|
| Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 7/2008 verze 3.0 | Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP (koordinátor BOZP) |
| Směrnice GR č. 4/2007 | Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích |
| Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR | |
| TP 66 | Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích |
| Bezpečnostní standardy | |

Drážní předpisy

| | |
|---------------------|---|
| Zákon 266/1994 Sb. | č. o dráhách |
| Bp1 | Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci |
| Zam1 | o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy |
| SŽDC Ob1 díl II | Vydávání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. |
| SŽDC směrnice č. 49 | Směrnice o školení a odborné přípravě zaměstnanců v oblasti požární ochrany |

PŘÍLOHA Č. 3 - OCHRANNÁ PÁSMA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

ENERGETIKA

Dle zákona č. 79/1957 Sb. Dle zákona č. 222/1994 Sb. Dle zákona č. 458/2000 Sb.

Nadzemní el. vedení o napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:

| | | | |
|----------------------------------|-----|----|----|
| 1. pro vodiče bez izolace | 10m | 7m | 7m |
| 2. pro vodiče s izolací základní | - | - | 2m |
| 3. pro závěsné kabelové vedení | - | - | 1m |

Nadzemní el. vedení o napětí nad 35 kV do 110 kV včetně:



| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| 1. pro vodiče bez izolace | 15m | 12m | 12m |
| 2. pro vodiče s izolací základní | - | - | 5m |
| Nad 110 kV do 220 kV včetně | 20m | 15m | 15m |
| Nad 220 kV do 400 kV | 25m | 20m | 20m |
| Nad 400 kV | - | - | 30m |
| Závěsné vedení kabelové do 110 kV včetně | - | - | 2m |
| Zařízení vlastní telekomunikační sítě | 1m | 1m | 1m |
| Podzemní vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně | 1m | 1m | 1m |
| Nad 110 kV po obou stranách kabelu | 3m | 3m | 3m |
| Elektrické stanice: | | | |
| a) u venkovních s napětím větším než 52kV v budovách | - | - | 20m |
| b) u stožárových a věžových stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV – 52 kV na úroveň nízkého napětí | 10m | 7m | 7m |
| c) u kompaktních zděných stanic převodem napětí nad 1 kV - 52 kV na úroveň nízkého napětí | - | - | 2m |
| d) u vestavěných elektrických stanic od obestavění | - | - | 1m |
| Výrobní elektrárny | 30m | 20m | 20m |

PLYNÁRENSTVÍ

Dle zákona č. 458/2000 Sb.

Plynárenství:

| | |
|--|---------|
| a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynových přípojek v zastavěném území obce | 1m |
| b) u ostatních plynovodů a přípojek | 4m |
| c) u technologických objektů | 4m |
| Ve zvláštních případech – těžební objekty, vodní díla, podzemní stavby | až 200m |

TEPLÁRENSTVÍ

Dle zákona č. 458/2000 Sb.



| | |
|--|------|
| Zařízení pro výrobu či rozvod tepelné energie | 2,5m |
| Výměňkové stanice | 2,5m |

DLE ZÁKONA Č. 127/2005 SB. §102

| | |
|--|------|
| Podzemního komunikačního vedení | 1,5m |
|--|------|

DLE ZÁKONA Č. 274/2001 SB. §23

| | |
|--|------|
| a) u vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně | 1,5m |
| b) u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 500mm | 2,5m |

u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 200mm s dnem pod 2,5m hloubky se podle bodu a), b) zvyšují o 1m

DLE ZÁKONA Č. 29/ 59 SB. §4

| | |
|---|------|
| Ochranné pásmo potrubí pro pohonné látky | 300m |
|---|------|

OSTATNÍ OCHRANNÁ PÁSMA:

| | |
|--------------------------------|-----|
| Les od kraje porostu | 50m |
| Přírodní památky | 50m |
| Dráhy – železniční trať | 60m |

Pásmo s podzemními vedeními bez ochrany mohou přejíždět mechanismy o celkové hmotnosti maximálně 6 t včetně.



PŘÍLOHA Č. 4 – SEZNÁMENÍ S PLÁNEM BOZP

S tímto Plánem BOZP pro stavbu **III/210 26 + III/210 22 Modernizace křižovatky, DUSP/PDPS** byli dle § 7 písm. c) NV č. 591/2006 Sb. seznámeni a souhlasí s ním:

| Zhotovitel | Zástupce zhotovitele (zaměstnanec) | Kontakt | Datum | Podpis |
|------------|--|---------|-------|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PŘÍLOHA Č. 5 – SITUAČNÍ VÝKRES

Viz příloha C.3 Koordinační situace.