

POZNÁMKA:
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI
A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.
DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED
ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
ODSOUHLESENÁ GPS A INVESTOREM.
VEŠKERÉ ROZMĚRY UVEDENÉ NA VÝKRESECH JE NUTNÉ PŘED
ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚRIT NA MÍSTĚ.

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM: DATE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:
R1	28.2.2024	ÚPRAVA LINEK DLE KHS	R.DAVID

stavební úpravy a změna způsobu
využití objektu pavilonu N

Drahovice [663701] Souřadný systém JTSK
ČESKÁ REPUBLIKA Výškový systém Lokální
±0,000=

© ARD architects s.r.o. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRÁŽENA

INVESTOR:
OWNER / DEVELOPER: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
Karlovy Vary
Česká Republika
360 01

OBJEDNATEL
CONSULTANT: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
Karlovy Vary
Česká Republika
360 1


GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PROJECT DIRECTOR:

ard architects s.r.o.

kancelář České Budějovice
Kněžská 17, 370 01 České Budějovice
T: (+420) 776 745 075
E: medak@ard.cz, www.ard.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
PREPARED BY:

ard architects s.r.o.



kancelář České Budějovice
Kněžská 17
370 01 České Budějovice
T: (+420) 776 745 075
E: medak@ard.cz, www.ard.cz

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE:

TABULKA DVEŘÍ

STUPEŇ / DOCUMENT PHASE:

DSP+DPS

ČÁST / PART:

Architektonicko - stavební řešení

ČÁST / FILE:

D1.1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / PREPARED BY: ing. Radek DAVID, Ph.D.

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ing. Radek DAVID, Ph.D.




HIP: ing. Radek DAVID, Ph.D.




PROJEKTANT: ing. Adam Rychlík




MĚŘÍTKO / SCALE:




DATUM / DATE: 03.03.2024




R1	ASR	D.1.1.10
Č.PROJEKTU/PROJECT NO.	REVIZE/REVISION	ČÁST/POPART
	PÁRE	ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO.




ID	Pohled	š x v	Orientace Stav kce.	Popis	Povrchová úprava	Provedení dveří				Σ	poz.
						Dekor	Konstrukce křídla	Kování	Zárubeň		
D01		1 030×1 970	L Nové	Nové exteriérové vchodové dveře. masivní dřevěné.Kazetové. Dveře vč. prosklení 2.sklem. Dveře jsou bezpečnostní s klikou a madlem	Bílý nátěr dřevěných prvků, zasklení čiré, spodní okopný plech oboustraný 150 mm	Bílý nátěr dřevěných prvků, zasklení čiré, spodní okopný plech 150 mm	Masivní dřevené, rámy 100mm, 2 plné kazety do výšky 900mm a horní pole se zasklením čirým dvojsklem	KLIKA-KLIKA zadlabací vložkový ELEKTROMECHNICKÝ VÍCEBODOVÝ ZÁMEK, tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit, samozavírač	Zárubeň: nová dřevené rámová, s těsněním, barva bílý nátěr	1	Provedení dveří a barevnost nutno před zadáním do výroby nechat odsouhlasit Odborem památkové péče.Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D02		700×1 970	L Nové	Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) ; Dveřní křídlo protipožární EW 30 DP3-C	KOULE-KLIKA zadlabací vložkový mechanický zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 2 dle ČSN P ENV 1627, v systému generálního klíče a hlavního klíče, tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit; Samozavírač	Zárubeň: nová ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků ; Požární odolnost EW30 DP3-C	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D03		800×1 970	L Nové	Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) ; Madlo	KLIKA - KLIKA zadlabací mechanický wc zámek s ukazatelem obsazenosti a možnosti nouzového otevření z venku tichá střelka rozetové kování závěsy dveří, vysoce odolné, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit ; Madlo	Zárubeň: nová ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků; dveře budou opatřeny madlem (viz. zámečnické výrobky) umístěným v souladu s vyhl. č. 398/2006 Sb. o bezbariérovém užívání staveb madlo bude umístěno vodorovně přes celou šířku dveří, ve výšce 800-900 nad podlahou, na opačné straně než jsou závěsy	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat




ID	Pohled	š x v	Orientace Stav kce.	Popis	Povrchová úprava	Provedení dveří				Σ	poz.
						Dekor	Konstrukce křídla	Kování	Zárubeň		
D04		800×1 970	L Nové	Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, posuvné hladké, plné, bez prahu	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře)	Hákový zámek WC pro posuvné dveře včetně oválné mušle	Dveře osazeny do bezobložkového pouzdra (TZV. skrytá zárubeň) pouzdro viz. samostatný výpis (zámečnické výrobky)	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D05		900×1 970	L Nové	Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) do dveří bude osazena oboustranná Al. Větrací mřížka systemair typ DMNJ-425x125-UR. Mřížky jsou samostatně: uvedeny ve výpisu zámečnických výrobků	KLIKA-KLIKA zadlabací vložkový mechanický zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 2 dle ČSN P ENV 1627, v systému generálního klíče a hlavního klíče, tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: nová ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků	2	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D06		800×1 970	L Nové	Dřevěné dveře vnitřní, jednokřídlové, posuvné hladké, plné, bez prahu	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře)	Hákový zámek WC pro posuvné dveře včetně oválné mušle	Dveře osazeny do bezobložkového pouzdra (TZV. skrytá zárubeň) pouzdro viz. samostatný výpis (zámečnické výrobky)	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat




ID	Pohled	š x v	Orientace Stav kce.	Popis	Povrchová úprava	Provedení dveří				Σ	poz.
						Dekor	Konstrukce křídla	Kování	Zárubeň		
D07		900×1 970	L Nové	Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře)	KOULE-KLIKA zadlabací vložkový mechanický zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 2 dle ČSN P ENV 1627, v systému generálního klíče a hlavního klíče, tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: nová ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků	2	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D08		900×1 970	L Nové	Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) ; Dveřní křídlo protipožární EW 30 DP3-C	KLIKA-KLIKA zadlabací vložkový EL.OTVÍRAČ BEFO PROFI R12V DC + REVERZNÍ, tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: nová ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků ; Požární odolnost EW30 DP3-C	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D09		600×1 970	P Nové	Stávající ocelové lisované interiérové zárubně . Nové křídlo Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu.	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) ; Dveřní křídlo protipožární EW 30 DP3-C	KLIKA-KLIKA zadlabací vložkový mechanický zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 2 dle ČSN P ENV 1627, v systému generálního klíče a hlavního klíče, tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: stávající ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků repasovaná; Požární odolnost EW30 DP3-C	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat

ID	Pohled	š x v	Orientace Stav kce:	Popis	Povrchová úprava	Provedení dveří				Σ	poz.
						Dekor	Konstrukce křídla	Kování	Zárubeň		
D10		900×1 970	P Nové	Stávající ocelové lisované interiérové zárubně . Nové křídlo Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu.	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) ; Dveřní křídlo protipožární EW 30 DP3-C	KLIKA-KLIKA zadlabací vložkový mechanický zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 2 dle ČSN P ENV 1627, v systému generálního klíče a hlavního klíče vč. knoflíku (FAB 202), tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štitky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit; Samozavírač	Zárubeň: stávající ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků repasovaná	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D11		900×1 970	L Nové	Stávající ocelové lisované interiérové zárubně . Nové křídlo Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu.	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) ; Dveřní křídlo protipožární EW 30 DP3-C	KLIKA-KLIKA zadlabací vložkový mechanický zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 2 dle ČSN P ENV 1627, v systému generálního klíče a hlavního klíče vč. knoflíku (FAB 202), tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štitky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit; Samozavírač	Zárubeň: stávající ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků repasovaná	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D12		600×1 970	L Nové	Stávající ocelové lisované interiérové zárubně . Nové křídlo Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu.	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) do dveří bude osazena oboustranná Al. Větrací mřížka systemair typ DMNJ-425x125-UR. Mřížky jsou samostatně: uvedeny ve výpisu zámečnických výrobků	KLIKA - KLIKA zadlabací mechanický wc zámek s ukazatelem obsazenosti a možnosti nouzového otevření z venku tichá střelka rozetové kování závěsy dveří, vysoce odolné, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štitky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: stávající ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků repasovaná	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat

ID	Pohled	š x v	Orientace Stav kce.	Popis	Povrchová úprava	Provedení dveří				Σ	poz.
						Dekor	Konstrukce křídla	Kování	Zárubeň		
D13		600×1 970	P Nové	Stávající ocelové lisované interiérové zárubně . Nové křídlo Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu.	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) do dveří bude osazena oboustranná AL. Větrací mřížka systemair typ DMNJ-425x125-UR. Mřížky jsou samostatně: uvedeny ve výpisu zámečnických výrobků	KLIKA - KLIKA zadlabací mechanický wc zámek s ukazatelem obsazenosti a možnosti nouzového otevření z venku tichá střelka rozetové kování závěsy dveří, vysoce odolné, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štitky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: stávající ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků repasovaná	3	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D14		1 600×1 970	Nové	Nové interiérové AL dvoukřídlé dveřen na příznané dráze, , prosklené, bez prahu.	Al barva RAL dle interiéru	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	AL systémové profily s plnoplošným překlátováním, oboustranný okopový nerez plech, bezpečnostní jednoduché zasklení začíná min 400mm nad PP. Spodní část opatřena AL ohraným plátem. Prosklení je vybeveno reflexními značky 50/50 v úrovni 900 a 1500 mmi prvky dle požadavků vyhl. 398/20009 Sb.	El pohon dveří na tlačítko / pohybový senzor, v případě požáru/výpadku El(volný pohyb)	Začištěna špaleta otvoru, pojezdová dráha dveří zakrytovaná AL prvky, v barvě jako křídla	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D15		600×1 970	L Nové	Nové ocelové lisované interiérové zárubně . Nové křídlo Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu.	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) ; Dveřní křídlo protipožární EW 30 DP3-C	KLIKA - KLIKA zadlabací mechanický wc zámek s ukazatelem obsazenosti a možnosti nouzového otevření z venku tichá střelka rozetové kování závěsy dveří, vysoce odolné, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štitky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: nová ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat

ID	Pohled	š x v	Orientace Stav kce.	Popis	Povrchová úprava	Provedení dveří				Σ	poz.
						Dekor	Konstrukce křídla	Kování	Zárubeň		
D16		900×1 970	P Nové	Stávající ocelové lisované interiérové zárubně . Nové křídlo Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu.	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře)	KOULE-KLIKA zadlabací vložkový mechanický zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 2 dle ČSN P ENV 1627, v systému generálního klíče a hlavního klíče, tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: stávající ocelová, repasovaná, seřizena a nově přetřeny	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D17		1 050×1 970	P Nové	Nové exteriérové vchodové dveře. masivní dřevěné.Kazetové. Dveře vč. prosklení 2.sklem. Dveře jsou bezpečnostní s klikou a madlem	Bílý nátěr dřevěných prvků, zasklení čiré, spodní okopný plech oboustraný 150 mm	Bílý nátěr dřevěných prvků, zasklení čiré, spodní okopný plech 150 mm	Masivní dřevěné, rámy 100mm, 2 plné kazety do výšky 900mm a horní pole se zasklením čirým dvojsklem	KLIKA-KLIKA zadlabací vložkový ELEKTROMECHNICKÝ VÍCEBODOVÝ ZÁMEK, tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit, samozavírač	Zárubeň: nová dřevěné rámová, s těsněním, barva bílý nátěr	1	Provedení dveří a barevnost nutno před zadáním do výroby nechat odsouhlasit Odborem památkové péče.Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D18		800×1 970	P Nové	Stávající ocelové lisované interiérové zárubně . Nové křídlo Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu.	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéru. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska min. vzduchová neprozvučnost 27 dB hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) dole výsuvná mechanická prahová lišta	KOULE-KLIKA zadlabací vložkový mechanický zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 2 dle ČSN P ENV 1627, v systému generálního klíče a hlavního klíče, tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: stávající ocelová, repasovaná, seřizena a nově přetřeny	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat

ID	Pohled	š x v	Orientace Stav kce.	Popis	Povrchová úprava	Provedení dveří				Σ	poz.
						Dekor	Konstrukce křídla	Kování	Zárubeň		
D19		700×1 970	P Nové	Stávající ocelové lisované interiérové zárubně . Nové křídlo Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu.	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéřů. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) ; Dveřní křídlo protipožární EW 30 DP3-C	KLIKA-KLIKA zadlabací vložkový mechanický zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 2 dle ČSN P ENV 1627, v systému generálního klíče a hlavního klíče, tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: stávající ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků repasovaná	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D20		900×1 970	L Nové	Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéřů. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) ; Dveřní křídlo protipožární EW 30 DP3-C	KLIKA-KLIKA zadlabací vložkový mechanický zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 2 dle ČSN P ENV 1627, v systému generálního klíče a hlavního klíče vč. knoflíku (FAB 202), tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: nová ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků	3	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D21		700×1 970	L Nové	Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéřů. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) do dveří bude osazena oboustranná AL. Větrací mřížka systemair typ DMNJ-425x125-UR. Mřížky jsou samostatně: uvedeny ve výpisu zámečnických výrobků	KLIKA - KLIKA zadlabací mechanický wc zámek s ukazatelem obsazenosti a možnosti nouzového otevření z venku tichá střelka rozetové kování závěsy dveří, vysoce odolné, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: nová ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků	3	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat

ID	Pohled	š x v	Orientace Stav kce.	Popis	Povrchová úprava	Provedení dveří				Σ	poz.
						Dekor	Konstrukce křídla	Kování	Zárubeň		
D22		700×1 970	P Nové	Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéřů. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře) do dveří bude osazena oboustranná AL. Větrací mřížka systemair typ DMNJ-425x125-UR. Mřížky jsou samostatně: uvedeny ve výpisu zámečnických výrobků	KLIKA - KLIKA zadlabací mechanický wc zámek s ukazatelem obsazenosti a možnosti nouzového otevření z venku tichá střelka rozetové kování závěsy dveří, vysoce odolné, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: nová ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků	2	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D25		800×1 970	L Nové	Dřevěné dveře vnitřní, polodrážkové jednokřídlové, otevíravé (otočné) hladké, plné, bez prahu	CPL Laminát	Dle barevného řešení interiéřů. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	Po obvodě: rám z masivního dřeva vyplň odlehčená DTD deska hrany dveří hliníkové (AL hrana pro polodrážkové dveře)	KLIKA - KLIKA zadlabací mechanický wc zámek s ukazatelem obsazenosti a možnosti nouzového otevření z venku tichá střelka rozetové kování závěsy dveří, vysoce odolné, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Zárubeň: nová ocelová, obložková s těsněním viz. výpis zámečnických výrobků	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat
D26		800×1 970	P Nové	Nové interiéřové AL jednokřídle dveře otočné, , prosklené, bez prahu.	Al barva RAL dle interiéřu	Dle barevného řešení interiéřů. nutno při provádění stavby před objednáním dveří konzultovat a odsouhlasit - dezén nebyl předem stanoven	AL systémové profily s plnoplošným přeplátováním, oboustranný okopový nerez plech, bezpečnostní jednoduché zasklení začíná min 400mm nad PP. Spodní část opatřena AL ohraným plátem. Prosklení je vybeveno reflexními značky 50/50 v úrovni 900 a 1500 mmi prvky dle požadavků vyhl. 398/20009 Sb.	KOULE-KLIKA zapuštěný vložkový mechanický zámek s cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy RC 2 dle ČSN P ENV 1627, v systému generálního klíče a hlavního klíče, tichá střelka, rozetové kování, závěsy dveří, vysoce odoln, seřiditelné, bezúdržbové, s certifikátem CE, všechny kliky a štítky v provedení matný nerez - dodávku konkrétního výrobku nutno konzultovat a odsouhlasit	Záruběň, nová rámová systémová AL	1	Konečný dekor a provedení dveří musí odsouhlasit investor a GP dodávka dveří a jejich osazení je včetně: pomocného a kotevního materiálu. výrobek musí být v souladu s platnými čsn, vyhláškami a předpisy stavební otvor (zárubeň) je nutné před výrobou dveří přeměřit a zkontrolovat