




detail stropu



PATA STOJKY



HLAVA STOJKY



VÝPIS VÝZTUŽE

Ø 8,	dl.2550,	24 ks,	26 kg
sít Ø 6 150x150,	2x3m,	4 ks,	72 kg

tabulka je bez prořezu a pomocné výztuže
beton C20/25 XC1

VÝPIS OCELI

I 140	dl.2950,	4 ks,	167 kg
I 140	dl.2600,	8 ks,	298 kg
I 100	dl.1450,	10 ks,	73 kg
I 120	dl.1300,	2 ks,	28 kg
I 120	dl.1400,	2 ks,	30 kg
pl.8	200x300,	2 ks,	12 kg
I 100	dl.1250,	4 ks,	42 kg
U 120	dl.2150,	2 ks,	58 kg
I 120	dl.1800,	4 ks,	80 kg
pl.12	150x300,	1 ks,	5 kg
pl.10	80x300,	1 ks,	2 kg
L 50.50.5	dl.800,	1 ks,	4 kg
ocel S235	celkem		799 kg

trapez plech 12002	13m2,	130 kg
--------------------	-------	--------

prvky natřít proti korozi
tabulka je bez prořezu

změna 1.3.2024

profese	STATIKA STAVEB ing V.Diviš, Dalovice, tel. 602 824 647		datum	01/2024
projektant	ard architects sro, České Budějovice, Kněžská 17	kopie č.	stupeň	DPS
stavebník	Karlovarská krajská nemocnice a.s., Bezručova 19, Karlovy Vary		formát	420x480
Nemocnice Karlovy Vary stavební úpravy v 1.NP v pavilonu N			měřítko	1:50, 1:20
			kóty	mm
			D.1.2 - stavebně konstrukční řešení	
ÚPRAVY v 1.NP pavilonu N			02	