Tabulka místností 1.NP - DUR

Č.	Název místnosti	Plocha...	Nášlapná vrstva	Stěny	Povrchová úprava stropu
1.01	Chodba	19,43	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)	SDK podhled rastr 1
1.02	Čekárna	9,89	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)	SDK podhled rastr 1
1.03	Ordinace-sestra	15,56	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)	SDK podhled rastr 2
1.05	Denní místnost	11,31	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)	SDK podhled rastr 2
1.06	Denní stacionář	29,03	Zátěžové PVC antistat...	Štuková omítka + malba 1)	SDK podhled rastr 2
1.07	Sklad špinavého materiálu	2,35	Keramická dlažba	Štuková omítka + malba 1)	SDK podhled rastr 1
1.08	Úklidová místnost-cyto prostory	1,64	Keramická dlažba	Štuková omítka + malba 1)	SDK podhled rastr 1
1.10	Ordinace sestra+lékař	14,72	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)	SDK podhled rastr 2
1.11	WC - pacienti stacionář	5,22	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)	SDK podhled rastr 1
1.12	Předsíň WC zaměstnanci	2,97	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)	SDK podhled rastr 3
1.13	Chodba	5,23	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)	SDK podhled rastr 1
1.14	Místnost observace a příprava	9,12	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)	SDK podhled rastr 2
1.15	WC pacienti	1,55	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)	SDK podhled rastr 1
1.16	Ordinace lékař	13,59	Zátěžové PVC	Štuková omítka + malba 1)	SDK podhled rastr 2
1.17	WC - pacienti pisoár	1,21	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)	SDK podhled rastr 1
1.18	WC - pacienti	1,29	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)	SDK podhled rastr 1
1.23	Úklidová místnost pro normální prostory	1,38	Keramická dlažba	Keramický obklad 2100 mm 2)	SDK podhled rastr 3

Stěna	ID	Řez	Popis	
Keramické tvarovky	W01	300	1. Stávající kce.	- 100-650.
Keramické tvarovky	W02	110	1. YTONG BASE TP600 - vnitřní omítka tepelněizolačníTepelněizolační, minerální, vyztužená, jednovrstvá omítka pro strojní a ruční zpracování. 2. YTONG Klasik / 75 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mmTvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I 3. YTONG BASE TP600 - vnitřní omítka tepelněizolačníTepelněizolační, minerální, vyztužená, jednovrstvá omítka pro strojní a ruční zpracování.	- 5-10. - 100 мм. - 5-10.
SDK stěny	W03	100	1. Stavební deska - sádrokartonová deska podle ČSN EN 520 2. Stavební deska - sádrokartonová deska podle ČSN EN 520 3. Minerální izolace + Svislý profil R-CW 50 + Vodorovný profil R-UW 50 4. Stavební deska - sádrokartonová deska podle ČSN EN 520 5. Stavební deska - sádrokartonová deska podle ČSN EN 520	- 12,5 мм. - 12,5 мм. - 50 мм. - 12,5 мм. - 12,5 мм.
RIGIPS RIGIPS příčka 3.40.05 #DSID13800#	W04	125	1. Stavební deska - sádrokartonová deska podle ČSN EN 520 2. Stavební deska - sádrokartonová deska podle ČSN EN 520 3. Minerální izolace + Svislý profil R-CW 75 + Vodorovný profil R-UW 75 4. Nevětraná vzduchová vrstva 5. Stavební deska - sádrokartonová deska podle ČSN EN 520 6. Stavební deska - sádrokartonová deska podle ČSN EN 520	- 12,5 мм. - 12,5 мм. - 50 мм. - 25 мм. - 12,5 мм. - 12,5 мм.
RIGIPS akustická předstěna 3.22.44 #DSID20674#	W05	213	1. Stavební deska - sádrokartonová deska podle ČSN EN 520 2. Nevětraná vzduchová vrstva + Vodorovný profil R-UW + Svislý profil R-CW	- 12,5 мм. - 200 мм.
Keramická tvarovka 250	W06	280	1. VC omítka 2. Zdivo z pálených zdicích prvků šířky 250 mm, OH = 810 kg/m3, λ10,dry,unit=0,26 W/m2K, průměrná pevnost v tlaku 15 MPa, Rw = 49 dB 3. VC omítka	- 15 мм. - 250 мм. - 15 мм.
Keramická tvarovka 200	W07	230	1. VC omítka 2. Zdivo z pálených zdicích prvků šířky 200 mm, OH = 660 kg/m3, λ10,dry,unit=0,29 W/m2K, průměrná pevnost v tlaku 10 MPa, Rw = 47 dB 3. VC omítka	- 15 мм. - 200 мм. - 15 мм.
Stávající strop 1.PP - 1.NP	P01	250	1. OBECNÉ - HRUBÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 2. Nutná sonda před započetím prací a dospecifikovat skaldu	- 250 мм. - 0 мм.
Stávající strop 1.NP - 2.NP	P02	220	1. OBECNÉ - HRUBÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 2. Lehký trámový strop s rákosovým podhledem - nutno provést sondy a dospecifikovat stropní kce.	- 220 мм. - 0 мм.
Podlaha výtah	P03	388	1. Keramická dlažba 2. Lepidlo na keramickou dlažbu 3. Roznášecí deska 4. akustická izolace 5. Dobetonávka trapézového plechu 6. Trapézový plech 12002 přistřelen v každé 2. vlně k nosníku 7. I profil I 140	- 8 мм. - 50 мм. - 30 мм. - 100 мм. - 50 мм. - 140 мм.

POS.: latexový nátěr umístěny na stěny do h.2100 - Latexová barva | PROFILATEX

POZNÁMKA:
TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU DOKUMENTACI A VÝROBNÍ/DÍLENSKOU DOKUMENTACI PRO REALIZACI STAVBY.
DODAVATELSKÁ A VÝROBNÍ/DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA GPS A INVESTOREM.
VEŠKERÉ ROZMĚRY UVEDENÉ NA VÝKRESECH JE NUTNÉ PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ OVĚŘIT NA MÍSTĚ.

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM: DATE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:
R1	28.2.2024	ÚPRAVY DISPOZICE DLE KHS	R.DAVID

stavební úpravy a změna způsobu využití objektu pavilonu N

Drahovice [663701]
ČESKÁ REPUBLIKA

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: Baltský
±0,000=

© ARD architects s.r.o. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

Pzn.10 - Stávající okna a vnitřní parapety budou dle stavu seřízena či repasována, opatřena novým nátěrem v barvě stávající bílé.
Pzn.11 - Stávající kovové zárubně budou budou repasovány, obroušeny, opatřeny novým nátěrem.

Legenda materiálů

- Původní zemina
- Zemina hutněná - zásyp
- Beton prostý
- Beton vyztužený
- Písek frakce 0-8
- Štěrkodrť frakce 16 -32

Informativní popisky

- W01 ... - Informativní popiska s odkazem na seznam skladem - Stěny
- W01 ... - Informativní popiska s odkazem na PSV prvky - Klempířské
- Z1 - Informativní popiska s odkazem na PSV prvky- Zámečnické
- P01 - Informativní popiska s odkazem na seznam skladem - Podlahy
- P01 - Informativní popiska s odkazem na PSV prvky - Ostatní
- T01 - Informativní popiska s odkazem na PSV prvky - Truhlářské

V místě bouraných příček dojde k vyspravení stěn a začištění.
Součástí rekonstrukce se doporučuje seškrábat omítky včetně nové výmalby.

POZNÁMKY:

- TENTO VÝKRES NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE !!!
- V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY NUTNO DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY A POSTUPY.
- TENTO VÝKRES JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SLOŽKY "TABULKY PSV".
- VE VÝKRESU NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY A DRÁŽKY V NOSNÝCH STĚNÁCH A PŘÍČKÁCH, ZÁKLADECH, STROPECH A STŘEŠE. BUDOU ZHOTOVENY DLE POŽADAVKŮ PROFESÍ BĚHEM MONTÁŽE.
- VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ !!!
- PŘECHODY MEZI JEDNOTLIVÝMI POVRCHY PODLAH ŘEŠIT POMOCÍ PŘECHODOVÝCH LIŠT.
- VEŠKERÉ CHRÁNIČKY PRO ROZVODY ELEKTRO (NN, SLP, ATD.) V ZÁKLADECH, PODLAHÁCH, STROPECH, STĚNÁCH, PODHLEDECH, STŘEŠE ATD. JSOU DODÁVKOU TĚCHTO PROFESÍ !!!
- VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY PEVNĚ ZABUDOVANÉ DO STAVBY BUDOU ŘÁDNĚ ZAPLENTOVÁNY A OMÍTNUTY.
- MÍSTA NAPOJOVÁNÍ RŮZNÝCH MATERIÁLŮ (ZDIVO, OCEL, BETON, ŽELEZOBETON, KÁMEN) BUDOU ŘÁDNĚ OŠETŘENA, NAPŘ. PŘEBANDAŽOVÁNÍ PVC PLETIVEM (A PŘÍSLUŠNÝM SOUVRSTVÍM).
- VEŠKERÉ PROSTUPY PROVÁDĚNÉ V KONTAKTU S PODLOŽÍM ZHOTOVIT DOKONALE VODOTĚSNÉ A PLYNOTĚSNÉ.
- VEŠKERÉ ROZVODY ZTI, VZT, EI (VČ. POLOH KONCOVÝCH ELEMENTŮ) BUDOU DOŘEŠENY PŘI STAVBĚ S TDI.
- VEŠKERÉ DRÁŽKY A PROSTUPY V NOSNÝCH STĚNÁCH BUDOU PRO PROVEDENÍ INSTALACÍ ZAHOZENY CEMENTOVOU MALTOU MC 100.
- TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ
- ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ !
- PROVÁDĚJÍCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TECHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJE PROJEKTANTA !
- PŘI STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘEDPISY O BOZP
- BOURACÍ PRÁCE JSOU ŘEŠENY NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE. VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU.
- NUCENÉ ODVĚTRÁNÍ viz. SAMOSTATNÁ ČÁST PD - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ.
- NA PROVEDENÍ VŠECH KERAMICKÝCH OBKLADŮ STĚN POČÍTAT S POUŽITÍM VELKOFORMÁTOVÝCH OBKLADAČEK (FORMÁT 300x300 NEBO 300x600). KONKRÉTNÍ DEZÉN A BAREVNOST OBKLADŮ NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM. VEŠKERÉ KERAMICKÉ OBKLADY BUDOU REKTIFIKOVANÉ!
- HRANICE POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY, ZNAČENÍ ÚNIKOVÝCH CEST, POČTY A ROZMÍSTĚNÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ ATD. DLE PD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ.
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM, JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.
- PŘI VÝSTAVBĚ JE NUTNÉ VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT VÝKRESOVOU DOKUMENTACI STAVEBNÍ A KONSTRUKČNÍ ČÁSTI S NÁVAZNOSTÍ NA PROJEKTY INSTALACÍ, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI APOD.
- VŠECHNY JMENOVITĚ UVEDENÉ TYPY MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJÍ MINIMÁLNÉ POŽADOVANÝ STANDARD.
- UVEDENÉ VÝROBKY LZE ZAMĚNIT ZA STEJNĚ KVALITNÍ NEBO KVALITNĚJŠÍ PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ.
- POZORI VŠECHNY UVEDENÉ MÍRY JE NUTNÉ ZNOVU OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ (PROVÉST PODROBNÉ ZAMĚŘENÍ)
- POZOR ! VEŠKERÉ ZMĚNY V DISPOZIČNÍM, MATERIÁLOVÉM A KONSTRUKČNÍM ŘEŠENÍ MUSÍ SCHVÁLIT PROJEKTANT A INVESTOR !
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JAKO CELEK SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ, TEXTOVÝCH ČÁSTÍ A VÝKAZŮ MATERIÁLU (ROZPOČTU). PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENÉ V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ.
- VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZMĚRY, JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI A ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÝCH FIREM.
- POZORI PŘI NÁVRHU PROJEKTANT VYCHÁZEL ZE SKUTEČNOSTÍ, KTERÉ BYLO MOŽNÉ ZJISTIT NA STAVBĚ V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ TÉTO DOKUMENTACE VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU. POKUD DOJDE PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ JINÝCH SKUTEČNOSTÍ NEŽ JE PŘEDPOKLÁDÁNO, BUDE MUSET BÝT NÁVRH V RÁMCI STAVBY PŘIMĚŘENĚ UPRAVEN DLE NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTÍ.
- KONSTRUKCE ZAKRYTÉ JINÝMI KONSTRUKCEMI BYLY ZAKRESLENY DLE PODKLADŮ A INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH UŽIVATELEM STAVBY, PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA TRASY SÍTÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A ZAKRYTÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE, JEJICHŽ POLOHU ČI MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ NEBYLO MOŽNO OVĚŘIT PŘEDEM VIZUÁLNÍ PROHLÍDKOU.

VEŠKERÉ PROSTUPY, DRÁŽKY, NIKY, CHRÁNIČKY ATD. NUTNO

INVESTOR: OWNER / DEVELOPER:	Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19 Karlovy Vary Česká Republika 360 01
OBJEDNATEL CONSULTANT:	Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19 Karlovy Vary Česká Republika 360 1

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJECT DIRECTOR:

ard architects s.r.o.
kancelář České Budějovice
Kněžská 17, 370 01 České Budějovice
T:(+420) 776 745 075
E:medak@ard.cz, www.ard.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI: PREPARED BY:

ard architects s.r.o.
kancelář České Budějovice
Kněžská 17
370 01 České Budějovice
T:(+420) 776 745 075
E:medak@ard.cz, www.ard.cz

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE:

Půdorys 1.NP - nový stav

STUPEŇ / DOCUMENT PHASE:	DSP+DPS
ČÁST / PART:	Architektonicko stavební řešení
ČÁST / FILE:	6×A4 D.1.1
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / PREPARED BY:	ing. Radek DAVID, Ph.D.
HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU:	ing. Radek DAVID, Ph.D.
HIP:	ing. Radek DAVID, Ph.D.
PROJEKTANT:	ing. Adam Rychlík
MĚŘÍTKO / SCALE:	1:50
DATUM / DATE:	07.03.2024

Č.PROJEKTU/PROJECT NO/REVIZE/REVISION	ČÁST PD/PART	PARE	ČÍSLO VÝKRESU/DRAWING NO.
R1	ASR		D.1.1.19