

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM : DATE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:
R1	28.2.2024	ÚPRAVY DISPOZICE DLE KHS	R.DAVID

Drahovice [663701] Souřadný systém JTSK  
ČESKÁ REPUBLIKA Výškový systém Lokální  
±0,000=

© ARD architects s.r.o. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA

©ARD architects s.r.o. AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAŽENA

OBJEDNATEL	Karlovarská krajská nemocnice a.s.
CONSULTANT:	Bezručova 1190/19 Karlovy Vary Česká Republika 360 1

**ard architects** s.r.o.  
kancelář České Budějovice  
Kněžská 17, 370 01 České Budějovice  
T: (+420) 776 745 075  
E: medak@ard.cz, www.ard.cz

ard architects s.r.o.



kancelář České Budějovice  
Kněžská 17  
370 01 České Budějovice  
T:(+420) 776 745 075  
E:medak@ard.cz, www.ard.cz

NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE:

## STUPENĚ / DOCUMENT PHASE:

DSP+DPS

ČÁST / PART:

Architektonicko stavební řešení

ČÁST / FILE:

### D.1.1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / PREPARED BY: ing. Radek DAVID, Ph.D.

HLAVNÍ ARCHITEKT PROJEKTU: ing. Radek DAVID, Ph.D.



HIP: ing. Radek DAVID, Ph.D.



PROJEKTANT: ing. Adam Rychlík



MĚŘÍTKO / SCALE:



DATUM / DATE: 07.03.2024



R1	ASR	D.1.1.12
----	-----	----------



OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z01		<p>BEZOBLŮŽKOVÉ STAVEBNÍ POUZDRO PRO JEDNOKŘÍDLÉ ZASOUVACÍ DVEŘE Š. 800 mm</p> <p>REFERENČNÍ VÝROBEK: POUZDRO AKTIVE II STANDARD DO SÁDROKARTONU</p>	2	<p>VÝROBEK BUDE DODÁN KOMPLETNÍ VČ. DOPLŇKŮ, A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PRO SESTAVENÍ A INSTALACI VÝROBKU.</p>
Z02	 <p>800x1970</p>	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO MONTÁŽ DO ZDĚNÉ STĚNY ( KOVOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ )</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO ZDĚNÉ STĚNY TL. 125 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "DZD" – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRÁVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNĚ VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU ( NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU )</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p> <p>OBECNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1</p>	<div>PRAVÉ</div> <div>LEVÉ</div> <div>2</div>	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z03	 900x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK STĚNY ( KOVOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ ) CERTIFIKOVANÁ PRO DVEŘE EW 30 DP3–C</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO SDK STĚNY TL. 125 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "DZD" – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTİKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU ( NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU )</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p> <p>OBECNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1</p>	<div>PRAVÉ</div> <div>LEVÉ</div> <div>4</div>	
Z04	 890x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK STĚNY ( KOVOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ )</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO SDK STĚNY TL. 125 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "DZD" – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTİKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU ( NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU )</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p> <p>OBECNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1</p>	<div>PRAVÉ</div> <div>LEVÉ</div> <div>1</div> <div>-</div>	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z05	 900x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO ZDĚNÉ STĚNY ( KOVOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ )</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO STĚNY TL. 125 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "DZD" – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU ( NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU )</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p> <p>OBECNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1</p>	<div>PRAVÉ</div> <div>LEVÉ</div> <div>3</div>	
Z06	 600x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK STĚNY ( KOVOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ )</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO SDK STĚNY TL. 150 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "DZD" – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNI VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU ( NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU )</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p> <p>OBECNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1</p>	<div>PRAVÉ</div> <div>LEVÉ</div> <div>2</div>	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z07	  1030x1970	<p>NOVÁ DŘEVENÁ RÁMOVÁ EXTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO STĚNY ( DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ )</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO OTVORU ZDĚNÉ STĚNY TL. 640 mm, 200MM OD VNĚJÍHO LÍCE</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> DŘEVENÁ RÁMOVÁ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRÁVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z EURO DŘEVENÉHO PROFILU SMRKOVÉHO TL ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNĚ OZNAČENÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU BÍLÝM NÁTĚREM(STEJNÉM JAKO SAMOTNÉ KŘÍDLO, NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNĚ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p>	<div>PRAVÉ</div> - <div>LEVÉ</div> 1	<p>NUTNO KOORDINOVAT S VÝPÍSEM DVEŘÍ A PŮDORYSEM STAVEBNÍCH ÚPRAV</p> <p>POZOR ! ŘEŠENÍ A BAREVNOST RÁMŮ A DVEŘÍ NUTNO NECHAT SCHVÁLIT PŘED VÝROBOU ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE MMKV</p>
Z08	  700x1970	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK STĚNY ( KOVOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ )</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO SDK STĚNY TL. 100 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "DZD" – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRÁVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNĚ VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTİKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU ( NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU )</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNĚ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p> <p>OBECNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1</p>	<div>PRAVÉ</div> 1 <div>LEVÉ</div> 1	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z09	 1050x1970	<p>NOVÁ DŘEVENÁ RÁMOVÁ EXTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO STĚNY ( DŘEVĚNÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ )</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO OTVORU ZDĚNÉ STĚNY TL. 640 mm, 200MM OD VNĚJÍHO LÍCE</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> DŘEVENÁ RÁMOVÁ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODRÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRÁVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z EURO DŘEVENÉHO PROFILU SMRKOVÉHO TL ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘÍVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNÍ OZNAČENÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u></p> <p>NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU BÍLÝM NÁTĚREM(STEJNÉM JAKO SAMOTNÉ KŘÍDLO, NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p>	<div>PRAVĚ</div> <div>1</div> <div>LEVĚ</div> <div>-</div>	<p>NUTNO KOORDINOVAT S VÝPÍSEM DVEŘÍ A PŮDORYSEM STAVEBNÍCH ÚPRAV</p> <p>POZOR !</p> <p>ŘEŠENÍ A BAREVNOST RÁMŮ A DVEŘÍ NUTNO NECHAT SCHVÁLIT PŘED VÝROBOU ODBOREM PAMÁTKOVÉ PÉČE MMKV</p>
Z10		<p>HLINÍKOVÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍVODU VZDUCHU DO NUCENĚ VĚTRANÝCH MÍSTNOSTÍ</p> <p>ROZMĚR : 425 x 125 mm</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– OBOUSTRANNÁ NEPRŮHLEDNÁ HLINÍKOVÁ MŘÍŽKA S PEVNÝMI LAMELAMI</li> <li>– SOUČÁSTÍ MŘÍŽKY BUDE UPÍNACÍ RÁM PRO ZLEPŠENÍ POHLEDOVÉ ČÁSTI Z OBOU STRAN DVEŘÍ</li> <li>– KONSTRUKCE LAMEL ZABRAŇUJE PRONIKÁNÍ SVĚTLA PŘES MŘÍŽKU</li> <li>– MONTÁŽ MŘÍŽKY DO VÝŘEZU VE DVEŘNÍM KŘÍDLE</li> <li>– VÝŘEZ BUDE PROVEDEN JIŽ OD VÝROBCE DVEŘÍ</li> <li>– SPODNÍ HRANA MŘÍŽKY 100 mm OD SPODNÍ HRANY DVEŘÍ</li> <li>– MŘÍŽKA PO OBVODĚ ZABEZPEČENA TĚSNĚNÍM</li> <li>– PROVEDENÍ MŘÍŽKY V BARVĚ DVEŘÍ ( PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO )</li> </ul> <p>REFERENČNÍ VÝROBEK: DVEŘNÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR TYP NOVA D</p>	<div>9</div>	<p>NUTNO KOORDINOVAT S VÝPÍSEM DVEŘÍ A PŮDORYSEM STAVEBNÍCH ÚPRAV</p> <p>POZOR !</p> <p>POŽADOVANÉ PROVEDENÍ MŘÍŽKY NENAHRAZOVAT PLASTOVÝMI MŘÍŽKAMI, PRŮHLEDNÝMI MŘÍŽKAMI NEBO JINÝMI LEVNÝMI ALTERNATIVAMI !</p> <p>VÝROBEK BUDE DODÁN KOMPLETNÍ VČ. DOPLŇKŮ, A VEŠKERÉHO MONTÁŽNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTEVNÍHO MATERIÁLU PRO SESTAVENÍ A INSTALACI VÝROBKU.</p>

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
Z11		<p>KONZOLY PRO UMÍSTĚNÍ VENKOVNÍCH JEDNOTEK KLIMATIZACE</p> <p>ROZMĚR: 400x400 mm, KONSTRUKCE: L OC. PROFILY 40*40*4 MATERIÁL: OCEL S PRÁŠKOVOU BARVOU RAL 7003</p> <p>INSTALACE: SAMONOSNÁ KONSTRUKCE, PŘIKOTVENÁ K FASÁDĚ STĚNĚ CHEMICKÝMI KOTVAMI</p>	4	
Z12	 <p>900x1970</p>	<p>NOVÁ OCELOVÁ LISOVANÁ INTERIÉROVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ DO SDK STĚNY ( KOVOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ )</p> <p><u>OSAZENÍ:</u> ZÁRUBEŇ BUDE OSAZENA DO SDK STĚNY TL. 100 mm</p> <p><u>TYP ZÁRUBNĚ:</u> "DZD" – PRO DODATEČNOU MONTÁŽ, PRO JEDNOKŘÍDLOVÉ POLODŘÁŽKOVÉ DVEŘE OTOČNÉ (OTEVÍRAVÉ)</p> <p><u>POPIS ZÁRUBNĚ:</u> VYROBENÁ Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 1,5 mm ZÁRUBEŇ S DRÁŽKOU PRO TPE TĚSNĚNÍ A TŘEMI STAVITELNÝMI ZÁVĚSY DODÁVKA ZÁRUBNĚ BUDE VČETNĚ TĚSNĚNÍ OTVORY PRO STŘELKU A ZÁPADKU VYROBENY DLE ČSN 74 6501 S PŘIVAŘENÝMI KRYTKAMI NA ZÁRUBNĚ VYLISOVANÁ NIVELIZAČNÍ ZNAČKA VE VÝŠCE 1000 mm NAD PODLAHOU</p> <p><u>BARVA:</u> ZÁRUBEŇ JE STANDARDNĚ UPRAVENA Z VÝROBY POUZE ZÁKLADNÍ PROTIKOROZNÍ OCHRANOU NA OBJEDNÁVKU BUDE ZÁRUBEŇ OPATŘENA TAKÉ FINÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU PRÁŠKOVOU EPOXIPOLYESTEROVOU (PEP) BARVOU ( NUTNO POČÍTAT S PŘÍPLATKEM K CENĚ ZÁRUBNĚ ZA BARVU )</p> <p>FINÁLNÍ BAREVNÉ PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ DLE VZORNÍKU RAL NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM A PROJEKTANTEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO</p> <p>DODÁVKA ZÁRUBNĚ A JEJÍ OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, PŘEDPISY, VYHLÁŠKAMI A ZÁKONY</p> <p>OBECNÁ SPECIFIKACE ZÁRUBNĚ VIZ. PŘÍLOHA 1</p>	<div>PRAVÉ</div> <div>LEVÉ</div> <div>-</div> <div>1</div>	

