




























K1		Oplechování odvětrání hřebene RŠ.900mm + příponky	43m
K2		Okrajový ukončovací profil (hřeben, okap mansardy) - RŠ. 120mm	347m
K3		Zatahovací krycí pás + příponky - RŠ. 300mm	typový výrobek 263m
K4		Zatahovací krycí pás + příponky - RŠ. 400mm : krytí přivětrávací spáry okapu	25m
K5		Zatahovací pás + příponky - RŠ. 200mm	23m
K6		Půlkulatý žlab ø=110mm RŠ. 250mm včetně rovných čel + žlabové háky. U svodů kulatý kotlík	typový výrobek 68,5m+5m
K7		Půlkulatý žlab ø=192mm RŠ. 400mm včetně rovných čel + žlabové háky. U svodů kulatý kotlík	typový výrobek 174,5m
K8		Svod ø80mm RŠ. 250mm + objímky s trnem : osadit uchranné mřížky do žlabu	typový výrobek 51,5m
K9		Svod ø120mm RŠ. 400mm + objímky s trnem : osadit uchranné mřížky do žlabu	typový výrobek 63m
K10		Oplechování atiky + příponky - RŠ. 700mm	16m+5m
K11		Oplechování nadpraží okna mansardy RŠ. 330mm : napojení pojistné fólie, rozměry dle konečného tvaru nadpraží	55m
K12		Okapnice ozdobného štítu RŠ. 250mm : napojení do přípojovacího plastového profilu, rozměry dle konečného tvaru nadpraží	16m
K13		Ukončení mansardy nad plochou střechou RŠ. 330mm : napojení pojistné fólie, rozměry dle odsazení mansardy od ploché střechy	1,5m
K14		Dilatační lišta RŠ.150mm : těsnící pásek (stěna / plech) + tmelení PU tmelem	1,3m
K15		Oplechování odvětrání u stěn RŠ.400mm : návaznost na zateplení ETICS přípojovací plastovou lištou : podklad OSB desky s pojistnou fólií	28m
K16		Oplechování odvětrání u stěn RŠ.700mm : zatažení na rám okna : podklad OSB desky s pojistnou fólií	1m
K17		Oplechování parapetu okna mansardy RŠ.400mm : zatažení pod stávající parapet + tmelení spáry PU tmelem	53,5m
K18		Okapnice atiková háková RŠ.200mm : podklad OSB 3 , poplastovaný plech	POPLASTOVANÝ PLECH 7m+14m
K19		Okapnice ploché střechy RŠ.250mm : podklad OSB 3 , poplastovaný plech	POPLASTOVANÝ PLECH 7m+5m+2,3m
K20		Krycí plech okapu ploché střechy RŠ.230mm : podklad OSB 3 , poplastovaný plech	POPLASTOVANÝ PLECH 7,5m+5m+2,3m

K21		Okapnice ploché střechy RŠ.200mm : ukončení parozábrany, poplastovaný plech	POPLASTOVANÝ PLECH 7,5m+5m+2,3m
K22		Dilatační lišta RŠ.150mm : těsnící pásek (stěna / plech) + zatažení do přípojovacího profilu ETICS	POPLASTOVANÝ PLECH 22,5m+8,5m
K23		Závětrná lišta RŠ.150mm	10m
K24		Nalepovací prostup pro falcované plechy ø120mm + typový odvětrávací nástavec ø120mm (růžice těsněna silikonem)	typový výrobek 13ks
K25		Klempířsky zhotovený prostup 150/150mm výška.200mm - nalepení na falcovanou krytinu (návaznost na vzduchotechnickou hlavici bude řešena dle konkrétních podmínek na stavbě - dilatační lišta + PU tmel)	7ks
K26		Těsnící průchodový prvek pro plechové krytiny , průměr 12-90mm Materiál EPDM s kovovou základnou	5ks
K27		Úhelníkový ukončovací profil z barevně lakovaného hliníku - pokládka do lepidla +překrytí izolačním pásem PE s rounem	5m

Hliníkový plech 0,7 mm , povrchová úprava polyamid-polyuretanovým lakem
Barva povrchové úpravy - světle šedá (RAL 7005)
Plech musí být barevně upraven již při výrobě
Prvky dodávané včetně příponek, okapové žlaby včetně háků, svody s objímkami
Tmel pro těsnění falcovaných drážek (při sklonu menším 8°) musí být přídržný
k plechu a nesmí působit agresivně vůči hliníkovému plechu
Klempířské konstrukce provedeny dle ČSN 73 3610

Klempířské prvky s návazností na PVC krytinu - POPLASTOVANÝ PLECH
: žárově pozinkovaný plech 0,6mm opatřený vrstvou měkčeného PVC

Projektant:	Ing. Věroslav Vopat		Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek	
DPT	Objednatel:	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o		Zakázka č.:	2022/41
	Zakázka:	Zateplení budovy dětského domova Plesná		Stupeň:	DSP
	Dokumentace/část:	Dokumentace ke stavebnímu řízení		Datum:	31.12.2022
projekty				Měřítko:	-
				Formát:	A3/2
	Střecha - klempířské prvky			09	