

VÝPIS OKEN

Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
01		Šířka: 800mm Výška: 900mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové mechanické ovládání Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek bezpečnostní neprůhledná fólie Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1pp	2
02		Šířka: 1150mm Výška: 1050mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové mechanické ovládání Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek bezpečnostní fólie, neprůhledná 1x (rozvodna) Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1pp	2
03		Šířka: 1150mm Výška: 750mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové mechanické ovládání Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek bezpečnostní fólie Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1pp	2
04		Šířka: 1150mm Výška: 600mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové mechanické ovládání Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek bezpečnostní fólie Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1pp	1
05		Šířka: 800mm Výška: 600mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové mechanické ovládání Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek bezpečnostní fólie Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1pp	4
06		Šířka: 800mm Výška: 400mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, vnější drátosko Kování: pákové mechanické ovládání Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek bezpečnostní fólie Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,5 W/m ² K	1pp	1
07		Šířka: 950mm Výška: 500mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, vnější drátosko Kování: pákové mechanické ovládání Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek bezpečnostní fólie Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,5 W/m ² K	1pp	2
08		Šířka: 1500mm Výška: 800mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, vnější drátosko Kování: pákové mechanické ovládání Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,5 W/m ² K	1pp	1

VÝPIS OKEN

Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
09		Šířka: 900mm Výška: 1200mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, vnější drátosko Kování: půlořiva Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,5 W/m ² K	1pp	1
010		Šířka: 1200mm Výška: 1200mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné část pevná s větrací mřížkou Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, vnější drátosko Kování: pákové mechanické ovládání Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,5 W/m ² K	1pp	1
011		Šířka: 1200mm Výška: 1200mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné část pevná s větrací mřížkou Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, vnější drátosko Kování: pákové mechanické ovládání Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,5 W/m ² K	1pp	1
012		Šířka: 500mm Výška: 750mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: půlořiva Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický upraven - keramický obklad venkovní parapet klempířský prvek vnitřní neprůhledná fólie Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1pp	2
013		Šířka: 800mm Výška: 1000mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: 2x půlořiva 1x pákové ovládání Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický upraven - keramický obklad venkovní parapet klempířský prvek vnitřní neprůhledná fólie Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1pp	3
014		Šířka: 1150mm Výška: 1750mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: půlořiva Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1pp	1
015		Šířka: 500mm Výška: 850mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové ovládání (max. 1,6m nad podlahou) Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek vnitřní neprůhledná fólie 1x Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1pp	2
016		Šířka: 1100mm Výška: 1300mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: půlořiva Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek vnitřní neprůhledná fólie Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1pp	1

VÝPIS OKEN

Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
017		Šířka: 850mm Výška: 850mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: pákové mechanické ovládání Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek vnitřní neprůhledná fólie Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1pp	1
018		Šířka: 1050mm Výška: 1500mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: půlořiva Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek vnitřní neprůhledná fólie Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1pp	2
019		Šířka: 1150mm Výška: 2750mm Parapet: - Popis: plastové okno dvoukřídlé sklopné a otevíravé Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré, spodní bezpečnostní Kování: 1x půlořiva + zámek, 1x pákové ovládání Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	2np	1
020		Šířka: 1100mm Výška: 1400mm Parapet: - Popis: plastové okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: půlořiva Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet zednický začištěn - štuková omítka + vnitřní disperzní malba omyvatelná, odstín bílý venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1np	2
021		Šířka: 900mm Výška: 850mm Parapet: - Popis: plastové okno jednokřídlé otevíravé a sklopné Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré Kování: půlořiva Povrch: barva dle stávající Doplnky: vnitřní parapet typový plastový, přesah 20 mm venkovní parapet klempířský prvek vnitřní neprůhledná fólie Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	3np	1

VÝPIS DVEŘÍ

Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro
01		Šířka: 1350mm Výška: 2450mm Parapet: - Popis: plastové balkonové dveře dvoukřídlé otevíravé a sklopné, pevný nadsvětlik Zasklení: tepelné izolační dvojsklo, čiré, bezpečnostní Kování: klika - klika, zámek Povrch: barva dle stávající Doplnky: osazovací profil v.200mm Další požadavky: celá výplň - U _i = 1,1 W/m ² K	1pp

Poznámky:

- před započítáním výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- plastové rámy s výztužnými ocel. pozink. profily ve všech rámech a křídlech
- okna osadit na osazovací profil (součástí dodávky)
- zasklení vnějších výplní tepelněizolačním dvojsklem
- zabezpečení proti mechanickému poškození výplní z bezpečnostního skla 2B2
- celková hodnota součinitele prostupu tepla výplní (vč. rámu) 1,1 W/m²K. Pokud toho nelze dosáhnout izolačními dvojskly jsou přípustná trojskla
- kování celoodvodové s protikorozi úpravou pokovením, bezpečnost. zajištění proti rozbíjení průvanem, mikroventilace, zvýšená mechanická bezpečnost proti násilnému otevření při mikroventilaci, viditelné části kování opatřit krytkou
- ovládání u okna umístěno do výšky max.1600mm nad podlahou, pokud nelze tuto podmínku splnit bude na okna osazeno pákové ovládání ve výšce max.1600 mm nad podlahou
- okna zabezpečit proti neoprávněnému otevření dětní např. dětskou pojistkou
- vnitřní parapet zednický začištěn, venkovní parapet klempířský prvek
- okna v 1.PP v bezpečnostní třídě RC2 (celá výplň), bezpečnostní fólie na skle
- součástí dodávky jsou veškeré pomocné konstrukce a kotevní prvky
- barevné řešení výplní viz. stávající výplně

Projektant:	Ing.Jana Kurfáková	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek
DPT projekty	Objednatel:	Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, p.o	Zakázka č.: 2022/41
	Zakázka:	Zateplení budovy dětského domova Plesná	Stupeň: DSP
	Dokumentace/část:	Dokumentace ke stavebnímu řízení	Datum: 31.12.2022
			Měřítko: -
			Formát: A1/8
Výpis výplní otvorů			
19			