



- Legenda:
- - - - - studená užitková voda - SUV
- - - - - teplá užitková voda - TUV
- - - - - cirkulace TUV

P - pisoár  
VL - výlevka  
U - umyvadlo  
S1 - sprcha  
S2 - sprcha  
WC - klozet  
D - dřež  
B - bidet

1 - potrubí vyvedeno 400 mm nad úroveň podlahy 3.NP

#### Legenda místností

-301-	kabina WC	1,65 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-302-	kabina WC	1,65 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-303-	úklidová komora pro žáky	1,65 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-304-	předsíň WC	8,33 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-305-	WC	1,50 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-306-	WC	1,50 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-307-	předsíň WC	2,73 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-308-	hygienická kabina	3,90 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-309-	umývárna	21,77 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-310-	úklidová komora	2,34 m <sup>2</sup>	keramická dlažba
-311-	kuchyňka	5,25 m <sup>2</sup>	keramická dlažba

#### Zařizovací předměty vč ovládacích armatur

P - urinál ze slinutého keramického střepu, přítok i odtok zakrytý, průtok cca 0,3-0,7 l/sec  
- IQ splachovací sada na baterie 6V

VL - závěsná výlevka ze slinutého keramického střepu, odtok vodorovný  
- plastová mřížka k výlevce  
- nástěnná baterie k výlevce s otočným ramenem, délka ramene 200 mm, kovová ovládací páka, keramická kartuše

U - umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, 1 otvor pro umyvadlovou baterii  
- senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle baterie. Technologie oddělených vodních cest. Speciální antivandal perlátor. Napájení na baterie - 6V

S1 - podlaha z keramické dlažby ve spádu max 2% - odtok obdélníkovým odtokovým žlabem z pochromovanou mřížkou  
- sprchové pivotové dveře. Čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm s povrchovou úpravou  
- podomítková sprchová baterie, sprchová hlavice zabudovaná do SDK podhledu  
- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

S2 - podlaha z keramické dlažby ve spádu max 2% - odtok obdélníkovým odtokovým žlabem z pochromovanou mřížkou  
- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky. Kovová ovládací páka. Pivot kartuše z nerez oceli - Retta ovládací páka 140 mm  
- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

WC - závěsný klozet bez kruhu se splachovací technologií Aquablad  
- klozetové sedátko ultra ploché se zpomalovačem

D - dřež - umyvadlová baterie s možností regulace teploty na těle baterie. Samotný dřež není součástí dodávky.

B - bidet závěsný ze slinutého keramického střepu, přítok i odtok zakrytý  
- baterie bidetová, kovová ovládací páka, kartuše prům. 40 mm s keramickými disky, průtok 5l/min, nastavitelný kloubový perlátor

Pozn.::

Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 15-26.  
Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.  
Rozvody vedené v podlaze budou v poloze vedle sebe a budou opatřeny návlekovou izolací a obetonovány. Ostatní potrubí bude vedeno ve stěnách v poloze nad sebou u stoupacího potrubí vedle sebe.  
Potrubí bude po celé délce opatřeno návlekovou izolací.  
Veškeré zařizovací předměty budou opatřeny výtokovými armaturami, WC a výlevky tlakovými splachovači.

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928  
Horní Slavkov 357 31  
mobil: 603 452 704  
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: SŠZ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov		Datum:	11/2023
Kraj: Karlovarský, k.ú. Sokolov	MěÚ: Sokolov	Č. zakázky	26/2023
Název akce: Stavební úpravy sociálního zázemí Borovského 1267, Sokolov			
Obsah: Půdorys 3.NP - M 1:50 - vodovod			

ZTI.  
3