



Legenda:

- studená užitková voda - SUV
- teplá užitková voda - TUV
- cirkulace TUV

- P - pisoár
- VL - výlevka
- U - umyvadlo
- S1 - sprcha
- S2 - sprcha
- WC - klozet
- D - dřez
- B - bidet

- 1 - stávající potrubí ukončit v podlaze 2.NP, na stávající napojit nové PPR potrubí vedené do 3.NP, v podlaze 2.NP provést odbočky pro rozvod vedený v podlaze 2.NP
- 2 - potrubí vyvedeno z podlahy 2.NP do výšky 400 mm nad podlahu 2.NP
- 3 - potrubí vyvedeno z podlahy 2.NP do výšky 400 mm nad úroveň podlahy 3.NP
- 4 - stávající potrubí ukončit v podlaze 2.NP, na stávající napojit nové PPR potrubí vedené v podlaze 2.NP

Legenda místností

-201-	kabina WC	1,65 m ²	keramická dlažba
-202-	kabina WC	1,65 m ²	keramická dlažba
-203-	úklidová komora pro žáky	1,65 m ²	keramická dlažba
-204-	předsíň WC	6,30 m ²	keramická dlažba
-205-	umývárna	7,59 m ²	keramická dlažba
-206-	hygienická kabina	4,40 m ²	keramická dlažba
-207-	předsíň WC	4,00 m ²	keramická dlažba
-208-	pisoáry	2,98 m ²	keramická dlažba
-209-	kabina WC	1,60 m ²	keramická dlažba
-210-	kabina WC	1,60 m ²	keramická dlažba
-211-	umývárna	10,63 m ²	keramická dlažba
-212-	úklidová komora	2,34 m ²	keramická dlažba
-213-	kuchyně	5,25 m ²	keramická dlažba

Zařizovací předměty vč ovládacích armatur

- P - urinál ze slinutého keramického střepe, přítok i odtok zakrytý, průtok cca 0,3-0,7 l/sec
- IQ splachovací sada na baterie 6V

- VL - závěsná výlevka ze slinutého keramického střepe, odtok vodorovný
- plastová mřížka k výlevce
- nástěnná baterie k výlevce s otočným ramenem, délka ramene 200 mm, kovová ovládací páka, keramická kartuše

- U - umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, 1 otvor pro umyvadlovou baterii
- senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle baterie. Technologie oddělených vodních cest. Speciální antivandal perlátor. Napájení na baterie - 6V

- S1 - podlaha z keramické dlažby ve spádu max 2% - odtok obdélníkovým odtokovým žlabem z pochromovanou mřížkou
- sprchové plovákové dveře. Čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm s povrchovou úpravou
- podomítková sprchová baterie, sprchová hlavice zabudovaná do SDK podhledu
- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

- S2 - podlaha z keramické dlažby ve spádu max 2% - odtok obdélníkovým odtokovým žlabem z pochromovanou mřížkou
- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky. Kovová ovládací páka. Pivotal kartuše z nerez oceli - Retta ovládací páka 140 mm
- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

- WC - závěsný klozet bez kruhu se splachovací technologií Aquablad
- klozetové sedátko ultra ploché se zpomalovačem

- D - dřez - umyvadlová baterie s možností regulace teploty na těle baterie. Samotný dřez není součástí dodávky.

- B - bidet závěsný ze slinutého keramického střepe, přítok i odtok zakrytý
- baterie bidetová, kovová ovládací páka, kartuše prům. 40 mm s keramickými disky, průtok 5l/min, nastavitelný kloubový perlátor

Pozn.:

- Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 15-26. Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.
- Rozvody vedené v podlaze budou v poloze vedle sebe a budou opatřeny nálevkovou izolací a obetonovány. Ostatní potrubí bude vedeno ve stěnách v poloze nad sebou u stoupacího potrubí vedle sebe.
- Potrubí bude po celé délce opatřeno nálevkovou izolací.
- Veškeré zařizovací předměty budou opatřeny výtokovými armaturami, WC a výlevky tlakovými splachovači.

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: SŠZ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov		Datum:	11/2023
Kraj: Karlovarský, k.ú. Sokolov	MěÚ: Sokolov	Č. zakázky	26/2023
Název akce: Stavební úpravy sociálního zázemí Borovského 1267, Sokolov			
Obsah: Půdorys 2.NP - M 1:50 - vodovod			

ZTI.
1