



Legenda:

- - - - - studená užitková voda - SUV

- - - - - teplá užitková voda - TUV

- - - - - cirkulace TUV

P - pisoár
VL - výlevka
U - umyvadlo
S1 - sprcha
S2 - sprcha
WC - klozet
D - dřez
B - bidet

1 - stávající potrubí ukončit v podlaze 2.NP, na stávající napojit nové PPR potrubí vedené v podlaze 2.NP
2 - potrubí vyvedeno z podlahy 2.NP do výšky 400 mm nad podlahu 2.NP

Zařizovací předměty vč ovládacích armatur

VL - závěsná výlevka ze slinutého keramického stěpu, odtok vodorovný
- plastová mřížka k výlevce
- nástěnná baterie k výlevce s otočným ramenem, délka ramene 200 mm, kovová ovládací páka, keramická kartuše

U - umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, 1 otvor pro umyvadlovou baterii
- senzorová umyvadlová baterie s průtokem 4,7 l s možností regulace teploty na těle baterie. Technologie oddělených vodních cest. Speciální antivandal perlátor. Napájení na baterie - 6V

S1 - podlaha z keramické dlažby ve spádu max 2% - odtok obdélníkovým odtokovým žlabem z pochromovanou mřížkou
- sprchové pivotové dveře. Čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm s povrchovou úpravou
- podomítková sprchová baterie, sprchová hlavice zabudovaná do SDK podhledu
- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

S3 - sprchová vanička litý mramor 90x90 cm s vysokou pevností a povrchovou vstrvou z akrylátu
- sprchové pivotové dveře. Čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm s povrchovou úpravou IdealClean
- odpadová garnitura ke sprchové vaničce Simplicity Stone, vč. sifonu
- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky. Kovová ovládací páka. Pivot kartuše z nerez oceli
- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice Metalflex 1500 mm, povrchová úprava Anti-Kalk

WC - závěsný klozet bez kruhu se splachovací technologií Aquablad
- klozetové sedátko ultra ploché se zpomalovačem

D - dřez - umyvadlová baterie s možností regulace teploty na těle baterie. Samotný dřez není součástí dodávky.

Pozn.:

Veškeré potrubní rozvody vodovodu budou provedeny z potrubí PPR PN 20 o DN 15-26.
Na výkrese jsou dimenze označeny jako vnější průměr krát tl. stěny.
Rozvody vedené v podlaze budou v poloze vedle sebe a budou opatřeny návlekovou izolací a obetonovány. Ostatní potrubí bude vedeno ve stěnách v poloze nad sebou u stoupacího potrubí vedle sebe.
Potrubí bude po celé délce opatřeno návlekovou izolací.
Veškeré zařizovací předměty budou opatřeny výtokovými armaturami, WC a výlevky tlakovými splachovači.

Legenda místností

-201-	předsíň WC	3,20 m ²	keramická dlažba
-202-	kabina WC	1,84 m ²	keramická dlažba
-203-	kuchyňka	4,27 m ²	keramická dlažba
-204-	úklidová komora	1,20 m ²	keramická dlažba
-205-	umývárna	9,69 m ²	keramická dlažba
-206-	kabina WC	1,54 m ²	keramická dlažba

CENTRA STAV s.r.o.

Zahradní 928
Horní Slavkov 357 31
mobil: 603 452 704
IČO: 25247107, DIČ: CZ25247107

Odpovědný projektant: Ing. Leoš Ledvina	Projektant: David Thol	Účel:	DPS
Objednatel: SŠZ Sokolov, Žákovská 716, 356 01 Sokolov		Datum:	11/2023
Kraj: Karlovarský, k.ú. Sokolov	MěÚ: Sokolov	Č. zakázky	26/2023
Název akce: Stavební úpravy sociálního zázemí Borovského 1267, Sokolov			
Obsah: Půdorys 2.NP - M 1:50 - vodovod			

ZTI.
2