

OSA ODVODNĚNÍ

LEŽATÝ SVOD
PO-VL DN200

OSA ODVODNĚNÍ

OSĀ TRUBIČKY

PERFOROVANÉ PŘEKRYTÍ VTOKU (NEREZ)

VSAKOVACÍ VRSTVA Z DRŇAŽNÍHO PLASTBETONU

200x400

Ø70

VÝVRT PRO TRUBIČKU

TRUBKA Z KORÓZIVZDORNÉ OCELI
DN 50, STĚNA MIN. 2,5mm
PŘÍRUBA 200x200mm
TRUBIČKU OSADIT DO VRSTVY
POLYMERALTY

ZAŘÍZNUTÍ OCHRANNÉ VRSTVY

800

Vypracoval: ING.LÚDEK OBERHOFNER	Zodp. projektant: ING.LÚDEK OBERHOFNER	HIP:	Techn. kontrola: ING.JAN PROCHÁZKA	Zhotovitel:  PONTIKA s.r.o. ICO 26342669 Sporovní 4 360 01 Karlovy Vary tel. 353 226 240 pontika@pontika.cz
podpis:	podpis:	podpis:	podpis:	
Obec: LOKET	Kraj: KARLOVARSKÝ			
Investor: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE				
Dějnatel: KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE				
Zakázka:				
REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č.209-010a PŘES OHŘÍ V LOKTI SO 03-OPRAVY DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ				Č. zakázky: 2015-46
				Datum: 1/2016
				Formát: A4
				Mřížka: 1:25; 1:10
				Stupeň PD: DSP
Název přílohy:				Číslo přílohy: Souprava: C5
ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY IZOLACE				