



Legenda EPS a NZS:

- HLÁSIČ TERMODIFERENCIÁLNÍ
- HLÁSIČ OPTICKÝ
- HLÁSIČ TLAČÍTKOVÝ
- REPRODUKTOR PODHLEDOVÝ 100V 1.5/3/6W
- REPRODUKTOR NÁSTĚNNÝ 100V 1.5/3/6W

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STROP	STĚNY	POZNÁMKA
101	CHODBA (ZÁDVEŘÍ)	8,67	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	omyvatelný náter 1250 mm, podlahová krycí (hl. obdel. průřez) šířka 80 mm na stěněch;
102	CHODBA	9,86	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	omyvatelný náter 1250 mm, podlahová krycí (hl. obdel. průřez) šířka 80 mm na stěněch;
103	TECH. MÍSTNOST	11,66	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
104	ÚKLID. MÍSTNOST	2,34	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bazi epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
105	PŘEDSÍŇ ŠATNY ŽENY	2,21	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bazi epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
106	ŠATNY ŽENY	6,04	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bazi epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
107	WC ŽENY KABINKA	1,73	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bazi epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
108	SPRCHY ŽENY KABINKA	3,30	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bazi epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
109	ŠATNY MUŽI (až 42x skříňka Z 2 oddílů, 1920x400x500 mm)	14,54	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bazi epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
110	PŘEDSÍŇ ŠATNY MUŽI	2,33	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bazi epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
111	SPRCHY MUŽI KABINKA	4,68	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bazi epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
112	WC MUŽI KABINKA	1,55	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bazi epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
113	PISOÁRY KABINKA	3,77	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bazi epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
114	WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL	1,73	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bazi epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
115	WC KABINKA PERSONÁL	1,65	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bazi epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
116	WC KABINKA ZTP	4,05	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bazi epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBŘ	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter
117	UČEBNY - GARÁŽE	384,00	STROJNÍ HLAZENÍ, minerální vryp		OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omyvatelný náter

Vypracoval JAN DOBRANSKÝ	Zodp. projektant JAN BERAN	Tech. kontrola	 Technologické a projektové služby Hory 106, 360 01 Karlovy Vary	
Kreslil			formát	2XA4
Investor SPŠ OSTROV, P.O., Klínovecká 1197, 36301			datum	01/2023
Akce AUTODÍLNÝ SPŠ OSTROV Ostrov, k. ú. Ostrov nad Ohří parc. č. 224/552, 1080			účel	DPS
			část	ZAŘÍZENÍ SLP ELEKTROTECHNIKY
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu 1NP EPS, NZS			Měřítko 1:100	Č. výkresu 04