



Legenda STK a VSS:

- DATOVÁ ZÁSUVKA 2xRJ45
- ROZVADĚČ STRUKTUROVANÉ KABELÁŽE
- IP KAMERA V DOME KRYTU MZVF
- IP KAMERA BULLET MZVF
- IP KAMERA BULLET VENKOVNÍ MZVF

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	m²	PODLAHA	STROP	STĚNY	POZNÁMKA
101	CHODBA (ZÁDVEŘÍ)	8,67	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	omývatelný náter 1250 mm, podlahová krycí (hl. obdel. průřezu) lišta 80 mm na stěnicích;
102	CHODBA	9,86	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	omývatelný náter 1250 mm, podlahová krycí (hl. obdel. průřezu) lišta 80 mm na stěnicích;
103	TECH. MÍSTNOST	11,66	BETON HLAZENÝ	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
104	ÚKLID. MÍSTNOST	2,34	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bází epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
105	PŘEDSÍŇ ŠATNY ŽENY	2,21	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bází epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
106	ŠATNY ŽENY	6,04	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bází epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
107	WC ŽENY KABINKA	1,73	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bází epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
108	SPRCHY ŽENY KABINKA	3,30	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bází epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
109	ŠATNY MUŽI (až 42x skříňka Z 2 oddílů, 1920x400x500 mm)	14,54	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bází epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
110	PŘEDSÍŇ ŠATNY MUŽI	2,33	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bází epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
111	SPRCHY MUŽI KABINKA	4,68	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bází epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
112	WC MUŽI KABINKA	1,55	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bází epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
113	PISOÁRY KABINKA	3,77	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bází epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
114	WC PŘEDSÍŇ PERSONÁL	1,73	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bází epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
115	WC KABINKA PERSONÁL	1,65	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bází epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
116	WC KABINKA ZTP	4,05	STĚRKOVÁ PODLAHOVINA na bází epoxidové pryskyčce	SÁDROKARTON do vlhkého prostředí, požár odolnost dle PBR	OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter
117	UČEBNY - GARÁŽE	384,00	STROJNÍ HLAZENÍ, minerální vysp		OMÍTKA sádrová, vč. výzt. tkaniny a penetrace	keramický obklad, výška min. 2000 mm, popř. omývatelný náter

Vypracoval JAN DOBRANSKÝ	Zodp. projektant JAN BERAN	Tech. kontrola	<div>ICS-systémy s.r.o.</div> <div>Technologická 2222/2222</div> <div>Hory 106, 360 01 Karlovy Vary</div>	
Kreslil				
Investor SPŠ OSTROV, P.O., Klínovecká 1197, 36301			formát	2XA4
Akce  AUTODÍLNÝ SPŠ OSTROV  Ostrov, k. ú. Ostrov nad Ohří parc. č. 224/552, 1080			datum	01/2023
			účel	DPS
			část	ZAŘÍZENÍ SLP ELEKTROTECHNIKY
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu  1NP SK, VSS			Měřítko 1:100	Č. výkresu 02