

Prohlášení o vlastnostech

č. 600150047

Typ: Ocelový uzávěr otočný jednokřídlový a dvojkřídlový OUO a OUO2

Výrobní číslo	Šířka x výška	Ks	Vlastnosti
15/0047 0094	900x1970	1 (levé)	tepelně izolační, kl+kl
15/0047 0095	1830x2140	1 (levé)	tepelně izolační, kl+kl

Odběratel / Akce:

**Metrostav a.s., závodní 278, 360 18 Karlovy Vary/
Nemocnice Cheb Lineární urychlovač**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:

Certifikát výrobku č. **204/C5a/2009/080-014868**

**Ocelový uzávěr otočný jednokřídlový a dvojkřídlový
EN 14351-1+A1**

Základní charakteristika	Norma zkoušení nebo výpočtu	Vlastnost	Protokol o počáteční zkoušce typu	Oznámený subjekt
Požární odolnost	ČSN EN 1634-1	NPD		
Kouřotěsnost	ČSN EN 1634-3	NPD		
Odolnost proti zatížení větrem	STN EN 12211	Třída C2	MP 030/04 CPS	FIRES s.r.o., NO 1396
Vodotěsnost	STN EN 1027	Třída 2B	MP 030/04 CPS	FIRES s.r.o., NO 1396
Nebezpečné látky		NPD		
Únosnost bezpečnostních zařízení	STN EN 948	250 N	MP 030/04 CPS	FIRES s.r.o., NO 1396
Možnost úniku	EN 179, EN 1125	-		
Akustické vlastnosti	ČSN EN ISO 140-3 ČSN EN ISO 717-1	34 dB (-1;-1)dB	254/1	AZL, ČIA 1016
Součinitel prostupu tepla	DIN 52 612	1,14 W/m ² K	405	CSI a.s., NO 1390
Průvzdušnost	STN EN 1026	Třída 3	MP 030/04 CPS	FIRES s.r.o., NO 1396
Ovládací síly	EN 12605	Třída 2	MP 002/02 N	FIRES s.r.o., NO 1396
Mechanická pevnost	EN 949	Třída 3	MP 002/02 N	FIRES s.r.o., NO 1396
Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání	EN 12605	Třída 6	MP 002/02 N	FIRES s.r.o., NO 1396
Odolnost proti násilnému vniknutí		NPD		
Další charakteristiky				

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce