

SO.01 – kávařna a infocentrum
Výpis dveřních prvků SO.01

±0,000=405,70m.n.m. (zimní zahrada 1.NP)

Ateliér	: Sokolov, Křížová 121	Projektant	: Bc. Radka Staníková
AIP	: Ing. Pavel Borák	Kreslil	: EPSON SC - T5200
Ved. proj.	: Ing. Pavel Borák	Kontroloval	: Ing. Pavel Borák
Investor	: Muzeum Sokolov, p.o.	Mis.stavby	: město Sokolov
Akce	: Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP		
Charakter stavby	: Stavební úpravy objektu - památkově chráněný objekt		
Stupeň PD	: PD pro provádění stavby		
Objekt	: Stavební objekt I – kavárna a infocentrum:		
Výkres	:		
SO.01 - Výpis dveřních prvků			

JURICA

a.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

382 62 Boží Dar 176 , IČ 283 84 795

Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Datum :	02/2023	Číslo paré :
Zakázka č. :	07/22	
Formát :	6XA4	
Měřítko :	-	

Číslo výkresu :	07/22-SO.01-D.1.1- ARS.08
-----------------	---------------------------

Označení	Rozměr	Schéma	Zárubně	Počet kusů dveří	Popis										
800 x 1970mm			<table><tr><th colspan="2">Zárubně</th></tr><tr><th colspan="2">Počet</th></tr><tr><th colspan="2">Hloubka (vč. omítek)</th></tr><tr><td>100 mm</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>P</td><td>L</td></tr></table>	Zárubně		Počet		Hloubka (vč. omítek)		100 mm	150 mm	P	L	2	Typ : Požární dřevěné dveře (do kavárny, do expozice zdarma) – Dveře: Požární vnitřní dřevěné dveře EW30C2DP3, Rw=34 dB, historický vzhled dle nákresu – Zárubeň: Požární zárubeň EW–30C2DP3, historický vzhled dle nákresu – Závěsy: Třídílné, s dlouhými čepy zasazenými na jedné straně do dveří, na druhé do zárubně, nasazení ze shora. seřizovací, povrch potažený teflonem (tiché dovírání) – Funkčnost: Otevíravé, jednokřídlé – Model: Masivní obvodový dřevěný rám, profilace dle nákresu, barva slonová kost, příp.dle památkové péče – Kování : Protipožární štítové kované kování – kované masivní štít s trubkovou klikou v černé patině. Krásně podtrhne dobové nebo celodřevěné vstupní dveře., sešraubování skrz dveře rozměry : délka kliky: 133mm, výška štítu: 245mm, šířka štítu: 50mm – Doplnky: dveřní zarážka, samozavírač s pomalou aretací, – Dveřní sestavu je nutné dle vyhl. 202/1999 Sb. Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestava (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač, apod.),. Samozavírač je navržen ve kvalitě alespoň C2 dle ČSN EN 13501. – Celkový rozměr dveří (stavební otvory) je nutno ověřit na stavbě před započítáním výroby dveří. – – – – – – – – – – –
			Zárubně												
Počet															
Hloubka (vč. omítek)															
100 mm	150 mm														
P	L														
<table><tr><td>P</td><td>L</td><td>P</td><td>L</td><td>P</td><td>L</td></tr><tr><td>2</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td></tr></table>	P	L	P	L	P	L	2	–	–	–	–	–	2		
P	L	P	L	P	L										
2	–	–	–	–	–										

Označení	Rozměr	Schéma	Zárubně	Počet kusů dveří		Popis
D9 L/P	900 x 1970mm		Počet		4	Typ : Vnitřní dřevěné dveře (denní místnost 1.34, bez účelu 1.35, WC ženy 1.41, WC muži 1.45) klima kategorie II – Dveře: Vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, kazetové dle nákresu, do histor. objektu, dřevo borovice, příp. smrk – Zárubení: Dřevěná ramová, historický vzhled s drážkou dle nákresu – Závěsy: Třídlílné, s dlouhými čepy zasazenými na jedné straně do dveří, na druhé do zárubně, nasazení ze shora. seřizovací, povrch potažený teflonem (tiché dovírání) – Funkčnost: Otevíravé, jednokřídle – Model: Masivní obvodový dřevěný rám, profílace dle nákresu, barva slonová kost, příp.dle památkové péče – Kování: Štítové kování klika– klika, mosaz lesk, prošroubované skrz dveře vruty , s vratnou pružinou, dostupná rozteč: 72mm, 90mm, délka kliky 118 mm, výška štítu: 240 mm, šířka štítu: 37 mm stavební cylindrická vložka EURO ZERO–30/35 mm, bezpečnostní třída: NE, povrchová úprava:matná mosaz, se střed šroubem, interiérové, dlouhý klíč. – Doplnky: případná dveřní zarážka z mosazi, těsnění, dveřní cedulky s účelem místnosti, piktogram , případně mosazná čísla na dveře, padací lišta nebo také padací prah – Celkový rozměr dveří (stavební otvory) je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby dveří. – klima kategorie II

Označení	Schéma	Zárubně	Počet kusů dveří	Popis																																				
D8 L/P		<table><tr><th colspan="6">Zárubně</th></tr><tr><th colspan="6">Počet</th></tr><tr><th colspan="6">Hloubka (vč. omítek)</th></tr><tr><th colspan="2">100 mm</th><th colspan="2">135 mm</th><th colspan="2">150 mm</th></tr><tr><th>P</th><th>L</th><th>P</th><th>L</th><th>P</th><th>L</th></tr><tr><td>1</td><td>-</td><td>4</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Zárubně						Počet						Hloubka (vč. omítek)						100 mm		135 mm		150 mm		P	L	P	L	P	L	1	-	4	-	-	-	5	Typ : Vnitřní dřevěné dveře (1.33–šatna, 1.35b–hygienické zázemí, 1.35c–úklid, 1.45 – WC muži, 1.44 – WC ZTP) klima kategorie II – Dveře: Vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, kazetové dle nákresu, do histor. objektu, dřevo borovice, příp. smrk – Zárubení: Dřevěná ramová, historický vzhled s drážkou dle nákresu – Závěsy: Třídílné, s dlouhými čepy zasazenými na jedné straně do dveří, na druhé do zárubně, nasazení ze shora. seřizovací, povrch potažený teflonem (tiché dovírání) – Funkčnost: Otevíravé, jednokřídálé – Model: Masivní obvodový dřevěný rám, profílce dle nákresu, barva slonová kost, příp.dle památkové péče – Kování: Štítové kování klika– klika, mosaz lesk, prošroubované skrz dveře vruty , s vratnou pružinou, dostupná rozteč: 72mm, 90mm, délka kliky:118 mm, výška štítu:240 mm, šířka štítu:37 mm stavební cylindrická vložka EURO ZERO–30/35 mm, bezpečnostní třída: NE, povrchová úprava:matná mosaz, se střed. šroubem, interiérové, dlouhý klíč. – Doplnky: případná dveřní zarážka z mosazi, těsnění, dveřní cedulky s účelem místnosti, piktogram WC, případně mosazná čísla na dveře, padací lišta nebo také padací prah – Celkový rozměr dveří (stavební otvory) je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby dveří. – klima kategorie II
			Zárubně																																					
Počet																																								
Hloubka (vč. omítek)																																								
100 mm		135 mm		150 mm																																				
P	L	P	L	P	L																																			
1	-	4	-	-	-																																			
800 x 1970mm																																								

Označení	Rozměr	Schéma	Zárubně	Počet kusů dveří	Popis																																				
D7 L/P			<table><thead><tr><th colspan="6">Zárubně</th></tr><tr><th colspan="6">Počet</th></tr><tr><th colspan="6">Hloubka (vč. omítek)</th></tr></thead><tbody><tr><td>100 mm</td><td>P</td><td>L</td><td>P</td><td>L</td><td>P L</td></tr><tr><td>135 mm</td><td>P</td><td>L</td><td>P</td><td>L</td><td>P L</td></tr><tr><td>250 mm</td><td>P</td><td>L</td><td>P</td><td>L</td><td>P L</td></tr></tbody></table>	Zárubně						Počet						Hloubka (vč. omítek)						100 mm	P	L	P	L	P L	135 mm	P	L	P	L	P L	250 mm	P	L	P	L	P L	5	Typ : Vnitřní dřevěné dveře (2x1.35b–hygienické zazémění, 1.42–úklid, 1.43–WC ženy návštěv., 1.46–WC muži návštěv.) klima kategorie II – Dveře: Vnitřní dřevěné dveře, jednokřídlové, kazetové dle nákresu, do histor. objektu, dřevo borovice, příp. smrk – Zárubení: Dřevěná ramová, historický vzhled s drážkou dle nákresu – Závěsy: Třídílné, s dlouhými čepy zasazenými na jedné straně do dveří, na druhé do zárubně, nasazení ze shora. seřizovací, povrch potažený teflonem (tiché dovírání) – Funkčnost: Otevíravé, jednokřídlo – Model: Masivní obvodový dřevěný rám, profílce dle nákresu, barva slonová kost, příp.dle památkové péče – Kování: Štítové kování klika– klika, mosaz lesk, prošroubované skrz dveře vruty , s vratnou pružinou, dostupná rozteč: 72mm, 90mm, délka kliky 118 mm, výška štítu: 240 mm, šířka štítu: 37 mm stavební cylindrická vložka EURO ZERO–30/35 mm, bezpečnostní třída: NE, povrchová úprava:matná mosaz, se střed šroubem, interiérové, dlouhý klíč. – Doplinky: případná dveřní zarážka z mosazi, těsnění, dveřní cedulky s účelem místnosti, piktogram WC, případně mosazná čísla na dveře, padací lišta nebo také padací prah – Celkový rozměr dveří (stavební otvory) je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby dveří. – klima kategorie II
Zárubně																																									
Počet																																									
Hloubka (vč. omítek)																																									
100 mm	P	L	P	L	P L																																				
135 mm	P	L	P	L	P L																																				
250 mm	P	L	P	L	P L																																				
700 x 1970mm																																									

Označení	Schéma	Zárubně	Počet kusů dveří	Popis																														
		<table><tr><th colspan="6">Počet</th></tr><tr><th colspan="6">Hloubka (vč. omítek)</th></tr><tr><th colspan="2">100 mm</th><th colspan="2">150 mm</th><th colspan="2">220 mm</th></tr><tr><th>P</th><th>L</th><th>P</th><th>L</th><th>P</th><th>L</th></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr></table>	Počet						Hloubka (vč. omítek)						100 mm		150 mm		220 mm		P	L	P	L	P	L	-	-	-	1	-	1	1	<div>Typ : Bezpečnostní vchodové dveře do domu</div> <div><div><div>- Dveře:Bezpečnostní dřevěné vchodové dveře do domu , jednokřídlové, kazetové dle nákresu, do histor. objektu</div><div>- Zárubeň: systémová bezpečnostní zárubně, historický vzhled, z jedné strany zabudovaná + dřevěné obložení</div><div>-termozárubeň s přerušeným tepelným mostem pokrytá PVC folií v barvě křídla, s těsněním</div><div>- Závěsy: Třídílné, s dlouhými čepy zasazenými na jedné straně do dveří, na druhé do zárubně, nasazení ze shora seřizovací, povrch potažený teflonem (tiché dovírání)</div><div>- Funkčnost: Otevíravé, jednokřídle</div><div>- Model: Masivní obvodový dřevěný rám, profílace dle nákresu, přířp, borovice dle památkové úče</div><div>- Kování:Koule–klika, dolní a horní vložka Delta GB5, atest ve třídě 5, napojení na EPS</div><div>- Bezpečnostní třída:BT 3</div><div>- Masivní ocelové dvoječky I3 zesílených ocelových čepů na zámkové a pantové straně dveří.</div><div>- Vlastnosti: Tepelný odpor R=0,5 , zvukový útlum Rw 33dB, Vodotěsnost 1A,</div><div>- Tloušťka dveří (mm) 69, Hmotnost (kg) –, vnitřní povrch a vnější povrch do exteriéru dřevěný masiv</div><div>- Doplnky: –</div><div>- Automatická těsnící lišta – samočinná spodní těsnící lišta zajistí těsnost venkovních dveří</div><div>- Zámek: 4. bezpečnostní třída, ochrana před zhotovením kopie klíče</div><div>- Dveřní zarážka</div><div>- Celkový rozměr dveří (stavební otvory) je nutno ověřit na stavbě před započatím výroby dveří.</div><div>- Tepelný odpor: R=0,5</div><div>-Odolnost zatížení větrem: 3</div></div></div>
Počet																																		
Hloubka (vč. omítek)																																		
100 mm		150 mm		220 mm																														
P	L	P	L	P	L																													
-	-	-	1	-	1																													
1000 x 1970mm																																		