

SO.01 – kavárna a infocentrum
Výpis okenních prvků

±0,000=405,70m.n.m. (zimní zahrada 1.NP)

Ateliér	: Sokolov, Křížová 121	Projektant	: Bc. Radka Staníková
AIP	: Ing. Pavel Borák	Kreslil	: EPSON SC - T5200
Ved. proj.	: Ing. Pavel Borák	Kontroloval	: Ing. Pavel Borák
Investor	: Muzeum Sokolov, p.o.	Mls.stavby	: město Sokolov
Akce	: Revitalizace areálu Sokolovského zámku - Stavební úpravy SV křídla a části SZ křídla - 1. NP a 2. NP		
Charakter stavby	: Stavební úpravy objektu - památkově chráněný objekt		
Stupeň PD	: PD pro provádění stavby		
Objekt	: Stavební objekt I – kavárna a infocentrum:		
Výkres	: SO.01 - Výpis okenních prvků		



JURICAa.s.

ARCHITEKTURA • PROJEKTY • STAVBY

362 62 Boží Dar 176 , IČ 263 84 795


Ateliér Ostrov : Staré náměstí 53 , 363 01 Ostrov
tel. 353 844 402, 353 616 070, fax. 353 633 280

Ateliér Sokolov : Křížová 121 , 356 01 Sokolov
tel. 352 624 093, 352 603 455, fax. 352 624 093

Datum	:	02/2023	Číslo paré	:
Zakázka č.	:	07/22		
Formát	:	3xA4		
Měřítko	:	-		

Číslo výkresu	:	07/22-SO.01-D.1.1-ARS.09
---------------	---	--------------------------

Označení	Rozměr	Schéma	Popis	ČSN	EN	Jednotka	Množství	Poznámka
<div> <div>1n</div> <div>0</div> </div>			<p>Nové dřevěné jednoduché okno – vnitřní 750x750mm (místo luxferového zasklení)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vnitřní čtvercová okenní výplň je jednokřídlá, členěna na čtyři tabulky. – Truhlářská konstrukce – vyrobeno tradičními postupy – Neprůhledná folie – repika stávajících oken, otevíravé a výklopné – upřesnění dle požadavků památkové péče 			ks	1 – nové	

Označení	Rozměr	Schéma	Popis	ČSN	EN	Jednotka	Množství	Poznámka
			<p>– Stáv.dřevěný výklopný nadsvětlík, obdéj. 1000x450mm, zasazený do šambrány s uchy, završený přímkou naddveřní římsou vynášenou středním klenákem. Horní část šambrány je přizdívaná.</p> <p>– výplň je jednokřídla, dělená na polovinu</p> <p>–</p> <p>– křídlo je větrací.</p> <p>Lišty příčlípí jsou velice subtlíní, sklo původně zřejmě uchyceno na drážku v liště.</p> <p>Křídla jsou zavěšena na háčkových závěsech a rohových nosníčcích, které jsou ukončeny odsazeným obloučkem.</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>Klapačka je profilovaná, lišty slabých profilů, zasklení uchyceno pomocí tmelu, rohy zpevňovány jednoduchými pravoúhlými rohovníky.</p> <p>–</p> <p>–</p>			ks	1 – stávající	<p>– Stávající nadsvětlík zrepasovat vhodným způsobem a technologiemi.</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>Nový nátěr oken</p> <p>Doplnit o historické ovládací prvky (závěsy, rohové nosníčky, odsazené obloučky, obrtlíkové klíčky, kuličková madla, háky.</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>–</p> <p>Znovu osazení mříže v historickém vzhledu.</p> <p>Během oprav fasádních okenních prvků (šambrány, segmentový frontom atd.) je nutná ochrana stavajících okenních prvků.</p> <p>Před výrobou zaměřit přesné rozměry na stavbě.</p>