TABULKA MÍSTNOSTÍ SO102 - 1NP

č.	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHA	PODLAHA SKLADBA	STĚNA	PODHLED	PODHLED SKLADBA	SVĚTLÁ VÝŠKA
1.01	ZÁDVEŘÍ	6,47 m²	VINYL - ZATĚŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL + OMÍTKA BÍLÁ	MIN. PODHLED 1200 x 600	C501	3000
1.02A	CHODBA	124,18 m²	VINYL - ZATĚŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL + OMÍTKA BÍLÁ	MIN. PODHLED 1200 x 600	C501	3000
1.02B	RELAX / KUCHYŇKA	18,85 m²	KER. DL. (30 x 30 CM)	F101	KER. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	MIN. PODHLED 1200 x 600	C501	3000
1.02C	RELAX	19,43 m²	KER. DL. (30 x 30 CM)	F101	KER. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	MIN. PODHLED 1200 x 600	C501	3000
1.02D	CHODBA	5,63 m²	VINYL - ZATĚŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL + OMÍTKA BÍLÁ	MIN. PODHLED 1200 x 600	C501	3000
1.02E	CHODBA	36,38 m²	VINYL - ZATĚŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL + OMÍTKA BÍLÁ	MIN. PODHLED 1200 x 600	C501	RŮZNÁ
1.03	SCHODIŠTĚ	21,92 m²	VINYL - ZATĚŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC / VINYL SOKL + OMÍTKA BÍLÁ	SDK PODHLED POŽÁRNÍ	C504	RŮZNÁ
1.04	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,19 m²	-	F108	-	-	-	-
1.05	DIGITÁLNÍ DÍLNA	53,12 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.06	DIGITÁLNÍ DÍLNA	35,42 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.07	SKLAD	3,49 m²	VINYL - ZATĚŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.08A	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	6,68 m²	KER. DL. (30 x 30 CM) DO VLHKÝCH PROSTORU	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	MIN. PODHLED 600 x 600 DO VLHKÝCH PROSTOR.	C502	2500
1.08B	WC ŽENY	8,89 m²	KER. DL. (30 x 30 CM) DO VLHKÝCH PROSTORU	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	MIN. PODHLED 600 x 600 DO VLHKÝCH PROSTOR.	C502	2500
1.09A	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	6,91 m²	KER. DL. (30 x 30 CM) DO VLHKÝCH PROSTORU	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	MIN. PODHLED 600 x 600 DO VLHKÝCH PROSTOR.	C502	2500
1.09B	WC MUŽI + ÚKLID	12,03 m²	KER. DL. (30 x 30 CM) DO VLHKÝCH PROSTORU	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	MIN. PODHLED 600 x 600 DO VLHKÝCH PROSTOR.	C502	2500
1.10	DIGITÁLNÍ DÍLNA	35,45 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.11	DIGITÁLNÍ DÍLNA	53,71 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.12	DIGITÁLNÍ DÍLNA	53,73 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.13	DIGITÁLNÍ DÍLNA	35,49 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.14	DIGITÁLNÍ DÍLNA	46,87 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.15	DIGITÁLNÍ DÍLNA	27,20 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.16	SERVER	12,86 m²	LITÁ STĚRKOVÁ PODLAHA	F106	PVC SOKL + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.16A	EPS	0,75 m²	LITÁ STĚRKOVÁ PODLAHA	F106	PVC SOKL + OMÍTKA BÍLÁ	SDK PODHLED POŽÁRNÍ	C504	2500
1.17	ROZVODNA RTCH	9,16 m²	LITÁ STĚRKOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.18	SPRCHA - MUŽI	4,00 m²	KER. DL. (30 x 30 CM) DO VLHKÝCH PROSTORU	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	MIN. PODHLED 600 x 600 DO VLHKÝCH PROSTOR.	C502	2500
1.19	WC IMOBILNÍ	4,95 m²	KER. DL. (30 x 30 CM) DO VLHKÝCH PROSTORU	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	MIN. PODHLED 600 x 600 DO VLHKÝCH PROSTOR.	C502	2500
1.20	SPRCHA - ŽENY	4,00 m²	KER. DL. (30 x 30 CM) DO VLHKÝCH PROSTORU	F102	KER. OBKLAD (15 x 15CM, V. 210 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	MIN. PODHLED 600 x 600 DO VLHKÝCH PROSTOR.	C502	2500
1.21	REZERVA	18,90 m²	VINYL - ZATĚŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.22	DIGITÁLNÍ DÍLNA	54,03 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.23	DIGITÁLNÍ DÍLNA	53,73 m²	EPOXID	F105	EPOXID. SOKL (V. 10 CM) + OMÍTKA BÍLÁ	-	-	3850
1.24	ÚNIKOVÁ CHODBA SO101	9,67 m²	VINYL - ZATĚŽOVÁ PODLAHA	F103	PVC SOKL + OMÍTKA BÍLÁ	-	C501	RŮZNÁ
Celkový součet: 31		797,58 m²						

POZNÁMKY

- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI JEDNOTLIVÝMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NUTNO KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ARCHITEKTONICKÉHO STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ JSOU TECHNICKÉ ZPRÁVY, SKLADBY KONSTRUKCÍ, VÝPISY, PROJEKTY „ZJEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A DOKLADOVÁ ČÁST.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET PLATNOU LEGISLATIVU I ZÁKONY, NAŘÍZENÍ VLÁDY, VYHLÁŠKY A DÁLE ROZHODNUTÍ A ZÁVAZNÁ STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘI REALIZACI JE NUTNÉ DODRŽET ZÁVAZNÉ POŽADAVKY VŠECH PLATNÝCH ČSN (VIZ D.1.1-001 – TECHNICKÁ ZPRÁVA AS.ŘÍ), KONSTRUKCE NA KTERÉ SE NEVZTAHUJÍ ZÁVAZNÁ USTANOVENÍ ČSN, BUDOU PROVEDENY OLE NEZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ PLATNÝCH ČSN NEBO DODAVATEL JINÝM ZPŮSOBEM PROKÁŽETELNĚ DOLOŽÍ JEJICH FUNKČNOST.
- DODAVATEL GARANTUJE VEŠKERÉ VLASTNOSTI PRVKŮ
- KOTVENÍ PRVKŮ, KOTEVNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ BUDOU GARANTOVÁNY DODAVATELEM. ATYPICKÉ POSTUPY BUDOU KONZULTOVÁNY S AUTORSKÝM DOZOREM
- V RÁMCI ÚLEHLÉ DOKUMENTACE BUDE ŘEŠEN I ZPŮSOB DILATACÍ. VŠECHNY KONSTRUKCE NUTNO DILATOVAT DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE
- DETAILY A REALIZACE HYDROIZOLAČNÍCH VRSTEV BUDE PROVEDENA DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ A SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ VÝROBCE HYDROIZOLAČNÍHO SYSTÉMU.
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT REALIZOVÁNY V SOULADU S POŽADAVKY PBŘ, VIZ D.1.3 – POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- SDK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V TŘÍDĚ KVALITY Q 2 A DLE PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM SE BUDOU NACHÁZET. (POŽÁRNÍ, VODĚODOLNÉ, AKUSTICKÉ APOD.)
- DETAILY NAPOJENÍ STĚN A PŘÍČEK NA STROPNÍ KONSTRUKCE NEBO PRŮVLAKY S PROHYBEM, BUDOU PROVEDENY S DILATACÍ DLE SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ DODAVATELE ZVOLENÁ NEBO PŘÍČEK.
- V ČEKOVÝCH ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ! (ROZMĚRY VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNOSTI)

LEGENDA PODHLEDŮ

MINERÁLNÍ PODHLED KAZETOVÝ 600 X 1200MM

MINERÁLNÍ PODHLED KAZETOVÝ 600 X 600MM DO VLHKÝCH PROSTOR

SDK PLNÝ POŽÁRNÍ

SDK PLNÝ OBYČEJNÝ

- ZAVĚSNÉ SVÍTIDLO LINIOVÉ
- ZAVĚSNÉ SVÍTIDLO LINIOVÉ
- ZAVĚSNÉ SVÍTIDLO LINIOVÉ
- PŘISAZENÉ SVÍTIDLO
- **VESTAVĚNÉ SVÍTIDLO DO RASTRU 1200MM**
- VESTAVĚNÉ SVÍTIDLO VYŠKA PROSTOR PRO INSTALACI V. 100mm!
- PŘISAZENÉ SVÍTIDLO PRACHOTĚSNÉ, IP66
- NOUZOVÉ SVÍTIDLO OBECNÉ
- VESTAVĚNÉ SVÍTIDLO, DOWNLIGHT, IP44
- VESTAVĚNÉ SVÍTIDLO, DOWNLIGHT, IP44
- VESTAVĚNÉ SVÍTIDLO, DESIGNOVÉ
- REVIZNÍ OTVOR 300 X 300MM
- REVIZNÍ OTVOR 600 X 600MM

- TALÍŘOVÝ VENTIL DO RASTRU 600 X 600MM - PŘÍVOD
- TALÍŘOVÝ VENTIL DO RASTRU 600 X 600MM - ODTAH
- VÝUSTKA DO RASTRU 600 X 600MM - P. PŘÍVOD
- VÝUSTKA DO RASTRU 600 X 600MM - ODTAH
- TALÍŘOVÝ VENTIL ZAVĚŠENÝ - PŘÍVOD
- TALÍŘOVÝ VENTIL ZAVĚŠENÝ - ODTAH
- VÝUSTKA ZAVĚŠENÁ 600 X 600MM - ODTAH
- VÝUSTKA ZAVĚŠENÁ 600 X 600MM - ODTAH
- VZT MŘÍŽKA BOČNÍ - PŘÍVOD
- VZT MŘÍŽKA BOČNÍ - ODTAH



±0,000 = +385.850 m.n.m. Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.
KŘENOVA 438/3, 162 00 PRAHA 6
TEL.: +420 270 003 300
E-MAIL: KONTAKT@ENERGY-BENEFIT.CZ
INTERNET: WWW.ENERGY-BENEFIT.CZ

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ING. LIBOR TRUHLÁŘIK
ZASTUPCE HLAVNÍHO PROJEKTANTA:
ING. IVAN KOMÍNEK
HLAVNÍ ARCHITEKT:
–

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
ENERGY BENEFIT CENTRE A.S.
KŘENOVA 438/3, 162 00 PRAHA 6
TEL.: +420 270 003 300
E-MAIL: KONTAKT@ENERGY-BENEFIT.CZ
INTERNET: WWW.ENERGY-BENEFIT.CZ

VYPRACOVAL:
ING. ARCH. JÚLIUS KOVÁCS
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
ING. MIROSLAV ZYMA

STAVEBNÍK:
KARLOVARSKÝ KRAJ
ZÁVODNÍ 353/88, 360 06 KARLOVY VARY

RASTRO A PODPIS

STAVBA:
KARLOVARSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 220052
DATUM: 03/2023
STUPEŇ: DPS

MÍSTO STAVBY: AREÁL KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE – DVORY

OBJEKT:
SO102

ČÁST PROJEKCE:
D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VÝKRES:
VÝKRES PODHLEDŮ 1NP

MĚŘÍTKO: 1 : 50

IC PROJEKTOVÉ ČÍSLO, ČÍSLO PROJEKTU, ČÍSLO VÝKRESU, ČÍSLO, OBSAH, ZMĚNA:
KIC_DPS_SO102_D.1.1_ASR-110