

**TABULKA ŠACHET**

ŠACHTA ČÍSLO	KÓTA UPRAV. TERÉNU	KÓTA DŇA POTRUBÍ	HLOUBKA ŠACHTY	SKRUŽ VÝŠKY 1000 mm	SKRUŽ VÝŠKY 500 mm	SKRUŽ VÝŠKY 250 mm	PRSTENEC VÝŠKY 120 mm	PRSTENEC VÝŠKY 100 mm	PRSTENEC VÝŠKY 80 mm	PRSTENEC VÝŠKY 60 mm	PRSTENEC VÝŠKY 40 mm	KÓNUS 1000/625/600	DESKA 1000/625/200	PREF. DŇO ŠACHTY 1000/1000mm	LIT. POKLOP DN 600 VÝŠKA 160mm	POZÁMKA
RŠ1	409,84	407,02	2,82	1						1		1		1	1	
RŠ2	410,12	408,16						1							1	Výměna poklopu
<b>SOUČET</b>				1 ks				1 ks		1 ks		1 ks		1 ks	2 ks	

Poznámka: Uvažovaná výška prefabrikovaného dna šachty je 1000mm nad dnem šachty a tloušťka dna je 150mm, při použití jiné výšky nutnou způsobit skladbu šachty. Vyrovnávací prstence možno použít pouze do výšky 240mm, potom nutno použít skruž výšky 250mm DN1000mm. Šachtová dna budou s integrovanou šachtovou vložkou či gumovým těsněním.