





D.26									
	2		1970	800	P	bez zárubně	HPL laminát, jádro odlehčená dřevotříska BARVA ŠEDÁ	systémové kování pro posuv dodavatele dveří	dojezd s tlumením
2									
D.27									
	1		2200	1350	L	AL. stěna s automatickými posuvnými dveřmi, boční světlíky sklo s předepsanou PO, nadsvětlík požárně odolná výplň, nad podhledem protipožární předěl	celoskleněné, el.posuvné s baterií	el.posuvné s baterií, POŽÁRNĚ ODOLNÉ	požární odolnost EI30DP3-C3-S200 posuvné dveře s baterií + napájení z RPO vč. protipožárního předělu nad podhledem, bezpečnostní polepy
1									
D.28									
	1		2200	1100	P	AL. stěna s nadsvětlíkem s automatickými posuvnými dveřmi	celoskleněné, el.posuvné s baterií	el. posuv s baterií	ovládání EPS, včetně doplnění výplně nad podhledem
1									
D.29									
	1		1500	3750		kovová konstrukce	sklo, průsvitné(mléčné)	pevné	požární odolnost EI45DP1
1									
R.3									
	1		1970	1600	P	stávající	stávající	stávající	Stávající prověřit požární odolnost - předepsaná EI30DP3-C3-S200, pokud nevyhoví - vyměnit ve stejném rozměru
1									