



POZNÁMKY:

1. BETON ŘÍMS – MIN. BETON C 30/37–XF4 V DOSAHU CHRL, MIN. BETON C 25/30–XF3 MIMO DOSAH CHRL (VIZ TKP 18)
2. KAMENNÁ DLAŽBA – KÁMEN PRO VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚČELY DLE ČSN EN 13383-1
3. BETONOVÉ TVÁRNICE – BETON C 25/30, V DOSAHU CHRL XF4, MIMO DOSAH CHRL XF3
4. SPÁROVÁNÍ DLAŽBY – CEMENTOVOU MALTOU M 25 DLE ČSN EN 998-2, V DOSAHU CHRL XF4, MIMO DOSAH CHRL XF3
5. OCHRANA IZOLACE SE PROVÁDÍ DLE TKP 21 – GEOTEXTILIE S OCHRANNOU A DRENÁŽNÍ FUNKCÍ min. GRAMÁŽ 600 g/m², min. TL. 6 mm, TAŽNOST min. 70 %
6. SILNIČNÍ ZÁBRADLÍ VIZ VL 507.04
7. UKONČENÍ IZOLACE POD ŘÍMSOU VIZ VL 401.24

ŘADA 400 – MOSTNÍ SVRŠEK
**ŘÍMSA PŘESYPANÝCH MOSTŮ
 S PŘESAHEM**

MD ČR
 ODBOR POZEMNÍCH
 KOMUNIKACÍ

**VL 4
 401.21
 05/2015**