

PŮDORYS 2. NP 1:50
SO 703

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ PŮVODNÍ	OZNAČENÍ NOVE	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	VÝŠKA (m)
2.15	2.01	Chodba	75.11	2,86/2,50
2.26	2.02	Chodba	75.37	2,89
2.03		Chodba	18.16	2,89
2.14	2.04	Umývárna a WC invalida	6.82	2,50
2.13	2.05	Úklád	1.28	2,50
2.12	2.06	Šatna chlapci	19.06	2,50
2.08	2.07	Umývárna chlapci	6.63	2,50
2.10	2.08	WC chlapci	1.12	2,50
2.11	2.09	Umývárna chlapci	6.63	2,50
2.09	2.10	WC chlapci	1.12	2,50
2.07	2.11	Šatna chlapci	17.84	2,50
2.06	2.12	Šatna dívky	17.91	2,50
2.02	2.13	Umývárna dívky	6.62	2,50
2.04	2.14	WC dívky	1.12	2,50
2.05	2.15	Umývárna dívky	6.62	2,50
2.03	2.16	WC dívky	1.12	2,50
2.01	2.17	Šatna dívky	18.13	2,50
2.16	2.18	Úklád - zázemí	20.84	3,00
2.19		Kabina	20.67	3,00
2.17	2.20	Sklad	10.09	2,89
2.18	2.21	Sklad	10.35	2,89
2.19	2.22	Sklad	14.7	2,89
2.28	2.23	Umývárna svalecí ládky	40.1	2,89
2.27	2.24	Trénink	9.67	2,89
2.24	2.25	Kabina	9.67	2,89

2.23	2.26	Kabina	9.67	2,89
2.22	2.27	Kabina	9.67	2,89
2.21	2.28	Kuchyně	10.39	2,89
2.20	2.29	Učebna / laboratorie IT	72.82	2,89
2.25	2.30	Učebna automatické opravy prostěrek	71.5	2,89
2.26	2.31	Učebna automatické opravy prostěrek	71.5	2,89
2.25	2.32	Kabina	16.98	2,89
2.37	2.33	Svazec ládky	67.5	2,89
2.40	2.34	Svazec ládky	39.52	2,89
2.39	2.35	Šatna učitelů odborného vyučování	5.92	2,89
2.38	2.36	Představa WC učitelů	5.77	2,89
	2.37	WC učitelů	0.96	2,89
	2.38	WC učitelů	0.96	2,89
	2.39	WC učitelů	0.96	2,89
	2.40	Sprcha	1.1	2,89
2.36	2.40	Schodiště	8.93	2,89
2.34	2.41	WC chlapci	1.31	2,89
	2.42	WC chlapci	1.16	2,89
	2.43	WC chlapci	1.38	2,89
	2.44	WC chlapci	5.25	2,89
2.33	2.45	Představa WC chlapci	8.49	2,89
2.32	2.46	WC dívky	1.7	2,89
2.30	2.47	Představa WC dívky	5.31	2,89
2.31	2.48	Úklád	2.18	2,89
CELKOVÁ PLOCHA MÍSTNOSTÍ			844.5	

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ :

OZN.	POPIS	ks
WC	Kombinační klozet stojalý s keramickou nádrží, splachovačem a pedálem a včetně nástěnného ventilu DN15, připojení tlakovou hadicí 3/8" - 500 mm, odpad svislý DN100	5
U	Umývárna samostatná šířka 600 mm s jednopákovou směšovací baterií včetně sifonu s výpustí a s odtokovou trubicí DN40, 2x rohový ventil a připojovací tlaková hadice 1/2" V místnostech 2.33 a 2.34 budou osazeny stojánkové baterie o výšce min. 250 mm	12
D	Dřez nerezový s odkapem se stojánkovou jednopákovou směšovací baterií DN 15, včetně zápachové uzávěry DN50 (přesný typ dle kuchyňské linky)	1
VÝ	Vývěva keramická stojalá s jednopákovou směšovací nástěnnou baterií napojení na kanalizaci vodorovnou nebo svislou odtokovou trubicí DN100	1
PI	Pisoř keramický závěsný s automatickým splachovacím zařízením (např. Senzela) a včetně zápachové uzávěry DN50, napájení 24V (elektromagn. ventil + zdroj)	5
SK	Sprchový kout stavebně vytvořený. Podlahový žlab délky 750 mm s perez. mřížkou a sifonem DN50 sprchový set s hlavici a pevnou tyčí s posuvným držákem	1

LEGENDA POTRUBÍ - VODOVOD

- Rozvody studené vody - SV (Uni Pipe Plus/ MLC)
Rozvody teplé vody - TV (Uni Pipe Plus/ MLC)
Rozvody cirkulace teplé vody - CTV (Uni Pipe Plus/ MLC)
Rozvody požární vody (PV) (Ocelová trubka uhlíková-značeno DN)

SC11
2xPPR #40/1/2
1xPPR #25/1/2

Stoupací potrubí SV, TV, CTV

Stoupací potrubí PV

LEGENDA POTRUBÍ - KANALIZACE

- Splachková kanalizace ve zdi, volně
Splachková kanalizace pod stropem
Splachková kanalizace v podlaží
Splachková kanalizace tlaková

K1
stoupací potrubí splachkové kanalizace

Projektant:	Ing. Tomáš Ferenc	Vedoucí zakázky:	Ing. Martin Pluhar
DPT	Stavebník:	Integrované střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.	Zakázka č.: 2024-15
projekty	Zakázka:	Modernizace střediska praktického vyučování ISSTE Sokolov- část 1	DPS
	Dokumentace/část:	Dokumentace pro provádění stavby / ZTI	Datum: 31.10.2024
			Měřítka: 1:50
			Formát: 14x A4
PŮDORYS 2.NP			4.