

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A																
B																
C																
D																
E																
F																
G																
H																
J																
K																
L																
M																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Výpis vnitřních dveří			
Položka	Náhled schematický [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro Kusy
D1		Šířka: 700 mm Výška: 2020 mm Hloubka: 1x150mm 9x100mm Popis: dřevěné hladké otevíravé 600/1970mm, plné Zasklení: - Kování: klika - klika 2x zámek vložkový (úklid) 8x WC klička odjistitelná zvenčí Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: 3x kovová větrací mřížka Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: -	Celkem: 10 1np 2P 2L 2np 3P 3L
D2		Šířka: 800mm Výška: 2020mm Hloubka: 1x150mm 10x100mm Popis: dřevěné hladké otevíravé 700/1970mm, plné Zasklení: - Kování: klika - klika 7x zámek vložkový (předstíh WC, úklid) 4x WC klička odjistitelná zvenčí Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: 3x kovová větrací mřížka Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: -	Celkem: 11 1np 7P 1L 2np 1P 2L
D3		Šířka: 900mm Výška: 2020mm Hloubka: 11x150mm 4x100mm Popis: dřevěné hladké otevíravé 800/1970mm, plné Zasklení: - Kování: klika - klika zámek vložkový Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: 4x kovová větrací mřížka Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: -	Celkem: 15 1np 3P 1L 2np 6P 5L
D4		Šířka: 900mm Výška: 2020mm Hloubka: 100mm Popis: dřevěné hladké otevíravé 800/1970mm, plné, pro imobilní Zasklení: - Kování: klika - klika, WC klička odjistitelná zvenčí Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: kovová větrací mřížka vodorovné madlo přes celou šířku na opačné straně od závěsů Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: -	Celkem: 1 1np - 2np - 1L
D5		Šířka: 900mm Výška: 2020mm Hloubka: 150mm Popis: dřevěné hladké otevíravé 800/1970mm, plné, protipožární Zasklení: - Kování: klika - klika zámek vložkový Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: samozavírač Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: EW30DP3 - C2	Celkem: 3 1np 3P - 2np -
D6		Šířka: 900mm Výška: 2020mm Hloubka: 150mm Popis: dřevěné hladké otevíravé 800/1970mm, plné, protipožární Zasklení: - Kování: klika - klika zámek vložkový Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: samozavírač Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: EW15DP3 - C2	Celkem: 6 1np - 2np 4P 2L
D7		Šířka: 1000mm Výška: 2020mm Hloubka: 150mm Popis: dřevěné hladké otevíravé 900/1970mm, prosklené Zasklení: neprůhledné bezpečnostní sklo Kování: klika - klika zámek vložkový Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: 2x kovová větrací mřížka (místnost č. 1.05 a 1.06) Zárubeň: kovová lakovaná Akustika - 4x kompletní dveře včetně zárubně R' w min. 32dB (učebny)	Celkem: 6 1np - 2L 2np 4P -
D7*		Šířka: 1000mm Výška: 2020mm Hloubka: 150mm Popis: dřevěné hladké otevíravé 900/1970mm, prosklené, protipožární Zasklení: neprůhledné bezpečnostní sklo Kování: klika - klika zámek vložkový 1x dveře napojené na EPS - přídržné magnety Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: samozavírač Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: EW15DP3 - C2	Celkem: 1 1np - 2np 1P -
D8		Šířka: 1000mm Výška: 2020mm Hloubka: 150mm Popis: dřevěné hladké otevíravé 900/1970mm, plné Zasklení: - Kování: klika - klika zámek vložkový Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: - Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: -	Celkem: 1 1np - 2np - 1L
D9		Šířka: 1000mm Výška: 2020mm Hloubka: 150mm Popis: dřevěné hladké otevíravé 900/1970mm, plné, protipožární Zasklení: - Kování: klika - klika zámek vložkový Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: samozavírač Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: EW15DP3 - C2	Celkem: 3 1np - 2np 1P 2L

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A																
B																
C																
D																
E																
F																
G																
H																
J																
K																
L																
M																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Výpis vnitřních dveří			
Položka	Náhled schematický [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro Kusy
D10		Šířka: 1550mm Výška: 2020mm Hloubka: 100mm Popis: dřevěné hladké otevíravé dvoukřídle, plné, hlavní křídlo 1450/1970mm Zasklení: - Kování: klika - klika zámek vložkový Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: - Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: -	1 1np 1P - 2np -
D11		Šířka: 1550mm Výška: 2020mm Hloubka: 6x150mm 2x100mm Popis: dřevěné hladké otevíravé dvoukřídle 1450/1970, hlavní křídlo 900/1970mm, protipožární, plné Zasklení: - Kování: klika - klika zámek vložkový Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: samozavírač koordinátor zavírání dvoukřídých dveří Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: 7x EW30DP3 - C2 1x EW15DP3 - C2	8 1np 6P 1L 2np 1P 1L
D12		Šířka: 1600mm Výška: 2020mm Hloubka: 150mm Popis: dřevěné hladké otevíravé dvoukřídle 1500/1970, hlavní křídlo 900/1970mm, protipožární, prosklené Zasklení: - Kování: klika - klika zámek vložkový Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: samozavírač koordinátor zavírání dvoukřídých dveří Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: EW30DP3 - C2	1 1np 1P - 2np -
D13		Šířka: 1600mm Výška: 2020mm Hloubka: 150mm Popis: dřevěné hladké otevíravé dvoukřídle 1500/1970, hlavní křídlo 900/1970mm, protipožární, prosklené Zasklení: bezpečnostní sklo čiré Kování: paniková klika napojené na EPS - přídržné magnety Povrch: HPL laminát, barva die interiéru Doplňky: samozavírač koordinátor zavírání dvoukřídých dveří viditelné pásy z kruhů d=50mm po 150mm Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: EW15DP3 - C2	1 1np - 2np - 1L
D14		Šířka: 1600mm Výška: 2020mm Hloubka: 150mm Popis: ocelové hladké otevíravé dvoukřídle 1500/1970, hlavní křídlo 900/1970mm, protipožární, plné Zasklení: - Kování: klika - klika zámek vložkový Povrch: lakované, barva die interiéru Doplňky: samozavírač koordinátor zavírání dvoukřídých dveří Zárubeň: kovová lakovaná Další požadavky: EI30DP1 - C2	1 1np - 1L 2np -
D15		Šířka: 700 mm Výška: 2000 mm Hloubka: - Popis: sprchové dveře prosklené otevíravé, Al rám Zasklení: vzorované sklo bezpečnostní Kování: madlo - madlo Povrch: leštěný Al rám Doplňky: - Zárubeň: - Další požadavky: -	Celkem: 1 1np - 2np 1L

Výpis oken			
Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro Kusy
O1		Šířka: 1500 mm Výška: 1200 mm Parapet: 1000 mm Popis: interiérové okno pevné rámy plastové Zasklení: interiérové okno pevné rámy plastové Kování: - Povrch: barva die interiéru Doplňky: bez parapetu	Celkem: 1 1np 1 2np -
O2		Šířka: 1300 mm Výška: 1000 mm Parapet: 1000 mm Popis: interiérové okno pevné rámy plastové Zasklení: interiérové okno pevné rámy plastové Kování: - Povrch: barva die interiéru Doplňky: vnitřní parapet stavebně upraven	Celkem: 1 1np 1 2np -
O3		Šířka: 600 mm Výška: 750 mm Parapet: 1000 mm Popis: interiérové okno pevné rámy plastové Zasklení: bezpečnostní sklo, čiré Kování: - Povrch: barva die interiéru Doplňky: bez parapetu	Celkem: 1 1np 1 2np -
O4		Šířka: 2725 mm Výška: 1200 mm Parapet: 1750 mm Popis: stávající plastové okno trojité - výměna plně výplň s ohledem na výplň bez otvoru, tepelné technické vlastnosti die stávajících Zasklení: - Kování: - Povrch: barva bílá Doplňky: -	Celkem: 2 1np 2 2np -

Výpis vnějších dveří a vrat			
Položka	Náhled z venkovní strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro Kusy
V1		Šířka: 1550mm Výška: 2050mm Popis: vnější plastové dveře 1450/1970, plné, otevíravé, dvoukřídle, zateplené Zasklení: - Kování: koule - klika zámek bezpečnostní Povrch: barva bílá Doplňky: stavěč dveří Zárubeň: plastová Další požadavky: celá výplň - min. Uw = 1.2 W/m2K celá výplň - bezpečnostní třída RC2	Celkem: 2 1np 2P - 2np -
V2		Šířka: 1125mm Výška: 2400mm Popis: ocelové dveře jednokřídle 1000/2300 otevíravé, rám z ocelových profilů J 50x50x3 rám křídla 19x19x1mm + drátěná mřížka z drátu 2,5mm oka 25x25mm Zasklení: - Kování: klika - klika zámek bezpečnostní Povrch: lakovaný, tř.prostředí Č3, životnost 15let Doplňky: stavěč dveří Zárubeň: rámová Další požadavky: -	Celkem: 2 1np 1P 1L 2np -
V3		Šířka: 3000mm Výška: 2700mm Popis: sekční vrata zateplená s integrovanými dveřmi, s přerušeným tepelným mostem, prosklená s elektrickým pohonem, dodávka včetně příslušenství a pomocných konstrukcí kotvení Zasklení: izolační bezpečnostní sklo Kování: pro sekční vrata, pro dveře klika - klika Povrch: die stávajících barva bílá Doplňky: bezpečnostní prvky ovládání dálkové Zárubeň: úhelníková Další požadavky: celá výplň - U _v = 2.0 W/m2K požadavek na bezpečnost jako RC2 Poznámka: typ pohonu popř. další požadavky upřesněny s investorem v rámci zhotovitelské dokumentace	Celkem: 1 1np 1P - 2np -
V4		Šířka: 2400mm Výška: 2700mm Popis: sekční vrata zateplená s integrovanými dveřmi, s přerušeným tepelným mostem, prosklená s elektrickým pohonem, dodávka včetně příslušenství a pomocných konstrukcí kotvení Zasklení: izolačním bezpečnostním sklem Kování: pro sekční vrata, pro dveře klika - klika v místnosti 1.25 paniková klika a zámek Povrch: die stávajících barva bílá Doplňky: bezpečnostní prvky ovládání dálkové Zárubeň: úhelníková Další požadavky: celá výplň - U _v = 2.0 W/m2K požadavek na bezpečnost jako RC2 Poznámka: typ pohonu popř. další požadavky upřesněny s investorem v rámci zhotovitelské dokumentace	Celkem: 3 1np 3P - 2np -
V5		Šířka: 2400 mm Výška: 2400 mm Popis: sekční vrata zateplená s integrovanými dveřmi, s přerušeným tepelným mostem, prosklená s elektrickým pohonem, dodávka včetně příslušenství a pomocných konstrukcí kotvení Zasklení: pro sekční vrata Kování: barva bílá Povrch: integrované ventilační mřížky se sítkou proti hmyzu a regulaci (plocha 0,025 m2/stání) Doplňky: bezpečnostní prvky ovládání dálkové ventilační otvor na nejvyšší lamele Zárubeň: úhelníková Další požadavky: celá výplň - U _v = 2.0 W/m2K požadavek na bezpečnost jako RC2 Poznámka: typ pohonu popř. další požadavky upřesněny s investorem v rámci zhotovitelské dokumentace	Celkem: 1 1np 1 2np -

Poznámky:

- před započítím výroby musí být všechny rozměry otvorů ověřeny na stavbě!

- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- zabezpečení výplní proti mechanickému poškození bezpečnostním sklem B2
- vnější výplně musí být zabezpečeny proti mechanickému poškození, kompletní výrobek v bezpečnostní třídě RC2
- součástí dodávky výplní jsou veškeré pomocné konstrukce
- die projektu profese slaboproud vybavit vrata elektropohonem
- monitoring a řízení vrat - integrace do systému řízení osvětlení a přidružených zařízení viz projekt MaR
- v celém objektu bude instalován EZS (předpoklad - pohybová čidla, magnetické kontakty apod.), rozmištění komponentů systému viz profese slaboproud a MaR (popř. koordinace VZT a chlazení)
- na únikové dveře die PBŘ, osadit panikový zámek a panikové kování,
- v místnosti 2.22 osazena stěnová protipožární mřížka EW30, velikost 300/300mm, 2ks
- funkce panikového kování musí být plně nadřazena všem ostatním ovládacím systémům - nutná koordinace s profesí slaboproud !!!
- vnitřní dveře napojené na EPS opatřit magnety a zámký die projektu slaboproud, osadit samozavírače, u dvoukřídých dveří koordinátory křidel
- režim otevírání vrat a dveří před započítím výroby konzultovat s investorem
- u vnitřních dveří do hygienických místností, skladů a pod. zajistit přívod vzduchu štěrbinou pod dveřmi popř. větrací obdélníkovou Al mřížkou s fixními zkosenými horizontálními příčkami, nutná koordinace s profesí VZT
- do kabin WC a sprchy osadit kliku se signalizací volno/obsazeno
- okna v hygienickém zázemí (WC, předstíh WC, sprchy, šatny) opatřit ochrannou neprůhlednou folii
- okna v místnostech 2.23 až 2.32 opatřit novými horizontálními řetězovými žaluziemi bílé barvy
- barevné řešení výplní před zadáním do výroby upřesněno s investore

Revize a) 10.3.2025 Zpracování podmínek DOSS a stavebníka

Projektant:	Ing. Jana Kurfáková		Vedoucí zakázky:	Ing. Martin Pluhař			
<div>DPT</div> <div>projekty</div>	Objednatel:	Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.		Zakázka č.:	2024-15		
	Zakázka:	Modernizace střediska praktického vyučování ISSTE Sokolov- část 1		Stupeň:	DPS		
	Dokumentace/část:	Architektonicko stavební část	Datum:	31.8.2024			
			Měřítko:	1:50			
		Výpis výplní otvorů			Formát:	A1/8	
Výpis výplní otvorů						10	