



LEGENDA

- KN - hranice parcel
- KN - vnitřní kresba parcel
- Zaměření polohopisu a výškopisu
- Parcelní číslo
- Navržené hrany
- Osa komunikace
- Rozhledové pole

Poznámka:
Rozhledový bod vozidla na sjezdu reprezentující oči řidiče je umístěn v ose sjezdu nebo v ose výjezdového jízdního pruhu ve vzdálenosti 3,0 m od vnitřního okraje vodicí čáry ve výšce 1,0 m nad vozovkou. Rozhodující bod vozidla na hlavní komunikaci je bod přídě vozidla v jeho ose, který se vynášší na obě strany od sjezdu do osy přílehlejšího jízdního pruhu silnice v délce X. Na ploše takto vymezeného rozhledového trojúhelníku nesmí být žádné překážky, jejichž největší výška přesahuje výšku 0,25 m pod úroveň příslušného rozhledového paprsku.
Rozhledové poměry na sjezdech a samostatných sjezdech se posuzují na nejvyšší dovolenou rychlost daného úseku pozemní komunikace. Ve směrových obloucích lze rozhledové poměry posoudit na mezní rychlost pokud je nižší než dovolená.
Délka rozhledu pro zastavení (ČSN 73 6101, tab. 6) je pro stoupání 110 m a klesání 130 m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

INVESTOR			
KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC KARLOVARSKÉHO KRAJE			
Chebská 282 356 01 Sokolov			
STAVBA			
II/210 MODERNIZACE SILNICE DOLNÍ NIVY - JINDŘICHOVICE			
Božetěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem středisko UL: Božetěšická 216/34, 400 01 Ústí n. L. web: www.sawconsulting.cz e-mail: info@sawconsulting.cz			
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	TECHNICKÁ KONTROLA	INVESTOR
ING. JIŘÍ HENYCH	ING. JIŘÍ HENYCH	ING. HELENA HLUBUČKOVÁ	KSÚS KK
DATUM	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	DATUM	2022-003
06/2023		STUPĚŇ	DUSP/PDPS
MĚŘÍTKO		MĚŘÍTKO	1:500
PŘÍLOHA	ROZHLEDY		Č. PŘÍLOHY
	H.5		