

**3D projekt**

**Jan Sobotka**

a: F. Palackého 108  
357 51 Kynšperk n/O  
t: (+420) 723 362 378  
e: jan.sobotka@volny.cz

investor : KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary

akce :

## Nemocnice Cheb

### Přestavba prostor bývalé lékárny na dětskou ambulanci

HIP : Ing. Jana Handšuhová Smutná

projektant : Jan Sobotka

měřítko : datum : 10/2025



č. zakázky : 447/25 stupeň : DPS



část : D1.1 - Architektonicko - stavební řešení



výkres : **Výpis dřevěných výplní otvorů**



č. výkresu: číslo paré:


**D.1.1.2.5**

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
D01	 700x1970	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ ( OTOČNÉ ) , HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU</p> <p>PROVEDENÍ DVEŘÍ:</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT</p> <p><u>DEKOR</u> – DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ. NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT – DEZÉN NEBYL PŘEDEM STANOVEN</p> <p><u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, HRANY DVEŘÍ ABS TL. 2mm DO DVEŘÍ BUDE OSAZENA OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR TYP DMNJ–325x85–UR. MŘÍŽKY JSOU SAMOSTATNĚ UVEDENY VE VÝPISĚ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A V DOKUMENTACI VĚTRÁNÍ ( VZT )</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA – KLIKA V ROZETOVÉM PROVEDENÍ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ – MIN. TŘÍDA ZATÍŽENÍ 3 DLE EN 1906 – 3 PROVAŘENÉ BODY VE SPOJI KLIKY A KRČKU</p> <p>TICHÁ STŘELKA</p> <p>ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, S NOSNOSTÍ MIN. 100 KG</p> <p>DVEŘE NA WC A DO PŘEDSÍNĚ WC ( 3 ks ) BUDOU MÍT ZADLABACÍ MECHANICKÝ WC ZÁMEK S UKAZATELEM OBSAZENOSTI A MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ Z VENKU</p> <p>DVEŘE DO ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI ( 1 ks ) BUDOU MÍT ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2 DLE ČSN P ENV 1627, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE,</p> <p>VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT</p> <p>ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, PRO OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY, S TĚSNĚNÍM VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</p>	<div>PRÁVĚ</div> <div>2</div> <div>LEVĚ</div> <div>2</div>	<p>KONEČNÝ DEKOR A PROVEDENÍ DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP</p> <p>DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR (ZÁRUBEŇ) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ PŘEMĚŘIT A ZKONTROLOVAT</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA UVEDENA VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POD OZNAČENÍM Z09</p>
D02	 700x1970	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ ( OTOČNÉ ) , HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU</p> <p>PROVEDENÍ DVEŘÍ:</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT</p> <p><u>DEKOR</u> – DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ. NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT – DEZÉN NEBYL PŘEDEM STANOVEN</p> <p><u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, HRANY DVEŘÍ ABS TL. 2mm DO DVEŘÍ BUDE OSAZENA OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR TYP DMNJ–425x125–UR. MŘÍŽKY JSOU SAMOSTATNĚ UVEDENY VE VÝPISĚ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A V DOKUMENTACI VĚTRÁNÍ ( VZT )</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA – KLIKA V ROZETOVÉM PROVEDENÍ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ – MIN. TŘÍDA ZATÍŽENÍ 3 DLE EN 1906 – 3 PROVAŘENÉ BODY VE SPOJI KLIKY A KRČKU</p> <p>TICHÁ STŘELKA</p> <p>ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, S NOSNOSTÍ MIN. 100 KG</p> <p>ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2 DLE ČSN P ENV 1627, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE,</p> <p>VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT</p> <p>ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, PRO OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY, S TĚSNĚNÍM VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</p>	<div>PRÁVĚ</div> <div>1</div> <div>LEVĚ</div> <div>-</div>	<p>KONEČNÝ ODSTÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP</p> <p>DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR (ZÁRUBEŇ) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ PŘEMĚŘIT A ZKONTROLOVAT</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA UVEDENA VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POD OZNAČENÍM Z10</p>

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
D03	 800x1970	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ ( OTOČNÉ ) , HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU</p> <p>PROVEDENÍ DVEŘÍ:</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT</p> <p><u>DEKOR</u> – DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ. NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT – DEZÉN NEBYL PŘEDEM STANOVEN</p> <p><u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, HRANY DVEŘÍ ABS TL. 2mm DO DVEŘÍ BUDE OSAZENA OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR TYP DMNJ–425x225–UR. MŘÍŽKY JSOU SAMOSTATNĚ UVEDENY VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A V DOKUMENTACI VĚTRÁNÍ ( VZT )</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KOULE – KLIKA V ROZETOVÉM PROVEDENÍ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ – MIN. TŘÍDA ZATÍŽENÍ 3 DLE EN 1906 – 3 PROVAŘENÉ BODY VE SPOJI KLIKY A KRČKU</p> <p>TICHÁ STŘELKA</p> <p>ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, S NOSNOSTÍ MIN. 100 KG</p> <p>ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2 DLE ČSN P ENV 1627, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE,</p> <p>VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT</p> <p>ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, PRO OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY, S TĚSNĚNÍM VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</p>	<p>PRÁVĚ 1</p> <p>LEVĚ -</p>	<p>KONEČNÝ DEKOR A PROVEDENÍ DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP</p> <p>DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR (ZÁRUBEŇ) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ PŘEMĚŘIT A ZKONTROLOVAT</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA UVEDENA VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POD OZNAČENÍM Z11</p>
D04	 800x1970	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ ( OTOČNÉ ) , HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU</p> <p>PROVEDENÍ DVEŘÍ:</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT</p> <p><u>DEKOR</u> – DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ. NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT – DEZÉN NEBYL PŘEDEM STANOVEN</p> <p><u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, HRANY DVEŘÍ ABS TL. 2mm DO DVEŘÍ BUDE OSAZENA OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR TYP DMNJ–325x85–UR. MŘÍŽKY JSOU SAMOSTATNĚ UVEDENY VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A V DOKUMENTACI VĚTRÁNÍ ( VZT )</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA – KLIKA V ROZETOVÉM PROVEDENÍ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ – MIN. TŘÍDA ZATÍŽENÍ 3 DLE EN 1906 – 3 PROVAŘENÉ BODY VE SPOJI KLIKY A KRČKU</p> <p>TICHÁ STŘELKA</p> <p>ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, S NOSNOSTÍ MIN. 100 KG</p> <p>ZADLABACÍ MECHANICKÝ WC ZÁMEK S UKAZATELEM OBSAZENOSTI A MOŽNOSTÍ NOUZOVÉHO OTEVŘENÍ Z VENKU</p> <p>VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT</p> <p>ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, PRO OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY, S TĚSNĚNÍM VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</p> <p>DVEŘE BUDOU OPATŘENY MADLEM ( viz. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ) UMÍSTĚNÝM V SOULADU S ČSN 73 4001 – PŘÍSTUPNOST A BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ. MADLO BUDE UMÍSTĚNO VODOROVNĚ PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ, VE VÝŠCE 800 – 900 mm NAD PODLAHOU, NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY</p>	<p>PRÁVĚ -</p> <p>LEVĚ 1</p>	<p>KONEČNÝ DEKOR A PROVEDENÍ DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP</p> <p>DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR (ZÁRUBEŇ) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ PŘEMĚŘIT A ZKONTROLOVAT</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA UVEDENA VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POD OZNAČENÍM Z09</p>

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
D05	 900x1970	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, AKUSTICKÉ, POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ ( OTOČNÉ ) , HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU  PROVEDENÍ DVEŘÍ:  <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT  <u>DEKOR</u> – DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ. NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT – DEZÉN NEBYL PŘEDEM STANOVEN  <u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, HRANY DVEŘÍ ABS TL. 2mm MIN. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 27 dB DOLE VÝSUVNÁ MECHANICKÁ PRAHOVÁ LIŠTA  <u>KOVÁNÍ:</u> KOULE – KLIKA V ROZETOVÉM PROVEDENÍ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ – MIN. TŘÍDA ZATÍŽENÍ 3 DLE EN 1906 – 3 PROVAŘENÉ BODY VE SPOJI KLIKY A KRČKU  TICHÁ STŘELKA  ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, S NOSNOSTÍ MIN. 100 KG  ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2 DLE ČSN P ENV 1627, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE,  VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT  ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, PRO OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY, S TĚSNĚNÍM VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	PRAVÉ 3	KONEČNÝ DEKOR A PROVEDENÍ DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP  DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY  STAVEBNÍ OTVOR (ZÁRUBEŇ) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ PŘEMĚŘIT A ZKONTROLOVAT
		LEVÉ -	-	
D06	 800x1970	DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, AKUSTICKÉ, POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ ( OTOČNÉ ) , HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU  PROVEDENÍ DVEŘÍ:  <u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT  <u>DEKOR</u> – DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ. NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT – DEZÉN NEBYL PŘEDEM STANOVEN  <u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, HRANY DVEŘÍ ABS TL. 2mm MIN. VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST 27 dB DOLE VÝSUVNÁ MECHANICKÁ PRAHOVÁ LIŠTA  <u>KOVÁNÍ:</u> KOULE – KLIKA V ROZETOVÉM PROVEDENÍ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ – MIN. TŘÍDA ZATÍŽENÍ 3 DLE EN 1906 – 3 PROVAŘENÉ BODY VE SPOJI KLIKY A KRČKU  TICHÁ STŘELKA  ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, S NOSNOSTÍ MIN. 100 KG  ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2 DLE ČSN P ENV 1627, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE,  VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT  ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, PRO OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY, S TĚSNĚNÍM VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	PRAVÉ 1	KONEČNÝ DEKOR A PROVEDENÍ DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP  DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY  STAVEBNÍ OTVOR (ZÁRUBEŇ) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ PŘEMĚŘIT A ZKONTROLOVAT
		LEVÉ -	-	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
D07	 900x1970	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, POLODŘÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ ( OTOČNÉ ), HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU, POŽÁRNĚ ODOLNÉ SE SAMOZAVÍRAČEM <b>EW30DP3-C3</b></p> <p>PROVEDENÍ DVEŘÍ:</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT</p> <p><u>DEKOR</u> – DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ. NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT – DEZÉN NEBYL PŘEDEM STANOVEN</p> <p><u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ – POŽÁRNĚ ODOLNÁ DLE POŽADOVANÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ , HRANY DVEŘÍ ABS TL. 2mm</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KLIKA – KLIKA V ROZETOVÉM PROVEDENÍ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ – MIN. TŘÍDA ZATÍŽENÍ 3 DLE EN 1906 – 3 PROVAŘENÉ BODY VE SPOJI KLIKY A KRČKU</p> <p>TICHÁ STŘELKA</p> <p>ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, S NOSNOSTÍ MIN. 100 KG</p> <p>ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2 DLE ČSN P ENV 1627, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE,</p> <p>VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT</p> <p>ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, PRO OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY, S TĚSNĚNÍM VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</p> <p>DVEŘE JSOU NAVRŽENY A MUSÍ BÝT PROVEDENY JAKO DVEŘNÍ SESTAVY (ZÁRUBEŇ, KŘÍDLO, KOVÁNÍ, SAMOZAVÍRAČ APOD.).</p>	<div>PRAVÉ</div> 1 <div>LEVÉ</div> -	<p>KONEČNÝ DEKOR A PROVEDENÍ DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP</p> <p>PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ</p> <p>DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR (ZÁRUBEŇ) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ PŘEMĚŘIT A ZKONTROLOVAT</p>
D08	 800x1970	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA, HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU</p> <p>PROVEDENÍ DVEŘÍ:</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT</p> <p><u>DEKOR</u> – DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ. NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT – DEZÉN NEBYL PŘEDEM STANOVEN</p> <p><u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA HRANY DVEŘÍ ABS TL. 2mm DO DVEŘÍ BUDE OSAZENA OBOUSTRANNÁ HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA SYSTEMAIR TYP DMNJ–425X125–UR. MŘÍŽKY JSOU SAMOSTATNĚ UVEDENY VE VÝPISĚ ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ A V DOKUMENTACI VĚTRÁNÍ ( VZT )</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> HÁKOVÝ ZÁMEK WC PRO POSUVNÉ DVEŘE VČETNĚ OVÁLNÉ MUŠLE</p> <p><u>ZÁRUBEŇ</u> : DVEŘE OSAZENY DO BEZOBLŮŽKOVÉHO POUZDRA (TZV. SKRYTÁ ZÁRUBEŇ ) POUZDRO VIZ. SAMOSTATNÝ VÝPIS ( ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY )</p>	1	<p>KONEČNÝ DEKOR A PROVEDENÍ DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP</p> <p>DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR (ZÁRUBEŇ) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ PŘEMĚŘIT A ZKONTROLOVAT</p> <p>VĚTRACÍ MŘÍŽKA UVEDENA VE VÝPISU ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ POD OZNAČENÍM Z10</p>

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
D09	 800x1970	<p>DŘEVĚNÉ DVEŘE VNITŘNÍ, POLODRÁŽKOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ ( OTOČNÉ ) , HLADKÉ, PLNÉ, BEZ PRAHU</p> <p>PROVEDENÍ DVEŘÍ:</p> <p><u>POVRCHOVÁ ÚPRAVA:</u> CPL LAMINÁT</p> <p><u>DEKOR</u> – DLE BAREVNÉHO ŘEŠENÍ INTERIÉRŮ. NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY PŘED OBJEDNÁNÍM DVEŘÍ KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT – DEZÉN NEBYL PŘEDEM STANOVEN</p> <p><u>KONSTRUKCE KŘÍDLA:</u> PO OBVODĚ RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VÝPLŇ ODLEHČENÁ DTD DESKA, HRANY DVEŘÍ ABS TL. 2mm</p> <p><u>KOVÁNÍ:</u> KOULE – KLIKA V ROZETOVÉM PROVEDENÍ OBJEKTOVÉ KOVÁNÍ – MIN. TŘÍDA ZATÍŽENÍ 3 DLE EN 1906 – 3 PROVAŘENÉ BODY VE SPOJI KLIKY A KRČKU</p> <p>TICHÁ STŘELKA</p> <p>ZÁVĚSY OBJEKTOVÉ, VYSOCE ODOLNÉ, SEŘÍDITELNÉ VE 3 SMĚRECH (3D), BEZÚDRŽBOVÉ, S CERTIFIKÁTEM CE, S NOSNOSTÍ MIN. 100 KG</p> <p>ZADLABACÍ VLOŽKOVÝ MECHANICKÝ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY RC 2 DLE ČSN P ENV 1627, V SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE A HLAVNÍHO KLÍČE,</p> <p>VŠECHNY KLIKY A ŠTÍTKY V PROVEDENÍ MATNÝ NEREZ – DODÁVKU KONKRÉTNÍHO VÝROBKU NUTNO PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT</p> <p>ZÁRUBEŇ : NOVÁ OCELOVÁ, PRO OSAZENÍ DO SDK PŘÍČKY, S TĚSNĚNÍM VIZ. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ</p>	<div>PRAVÉ</div> <div>LEVÉ</div> <div>-</div> <div>1</div>	<p>KONEČNÝ DEKOR A PROVEDENÍ DVEŘÍ MUSÍ ODSOUHLASIT INVESTOR A GP</p> <p>DODÁVKA DVEŘÍ A JEJICH OSAZENÍ JE VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU. VÝROBEK MUSÍ BÝT V SOULADU S PLATNÝMI ČSN, VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR (ZÁRUBEŇ) JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU DVEŘÍ PŘEMĚŘIT A ZKONTROLOVAT</p>
<p><b>POZNÁMKA:</b></p> <p>TENTO VÝPIS VÝROBKŮ ŘEŠÍ NÁVRH POUZE VE SMYSLU URČENÍ POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH KUSŮ VÝROBKŮ, JEJICH ROZMĚRŮ A TVARU.</p> <p>V TOMTO DOKUMENTU JE POPSÁN MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KUSŮ VÝROBKŮ. UVEDENÝ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁVAVAZNÝ. PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VYBRANÉ VZORKY K ODSOUHLASENÍ. PŘÍPADNÉ NÁVRHY NA ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S AUTOREM PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZÁSTUPCEM INVESTORA.</p> <p>POKUD DODAVATEL POUŽÍJE JINÉ MATERIÁLY S ODLIŠNÝMI VLASTNOSTMI BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA, PŘEBÍRÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA TOTO ŘEŠENÍ A DOZOR STAVBY TDI, RESP. AD MÁ PRÁVO NAŘÍDIT JEJICH ODSTRANĚNÍ NA NÁKLADY DODAVATELE S TÍM, ŽE TENTO PONESE VŠECHNY DŮSLEDKY S TÍM SOUVISEJÍCÍ.</p> <p>POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NĚJAKÝM NEJASNOSTEM, JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE DOKUMENTACE A VZNIKLÉ NEJASNOSTI VZÁJEMNĚ UPŘESNIT.</p> <p>PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JAKO CELEK SE SKLÁDÁ Z VÝKRESOVÝCH ČÁSTÍ, TEXTOVÝCH ČÁSTÍ A VÝKAZŮ MATERIÁLU ( ROZPOČTU ). PROTO STAČÍ, ABY NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ BYLO UVEDENÉ V JEDINÉ Z TĚCHTO ČÁSTÍ.</p> <p>TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NENAHAZUJE DILENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY! VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZMĚRY, JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI A ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÝCH FIREM.</p>				