

VYBAVENÍ PAVILONU C KKN CHEB

Část 2) Regály

Technické parametry:

- regály budou celokovové
- konstrukce regálů bude složena z rámů a polic, rámy budou tvořeny párem uzavřených kovových profilů s vyhotovenými otvory pro instalaci a přestavitelnost polic spojených horizontálními příčkami, police budou plechové, ohraňené pro maximální bezpečnost obsluhy
- součástí dodávky je výroba celého systému včetně prvků pro uchycení regálů a regálových polic, doprava a montáž systému
- regály budou opatřeny bezpečnostními štítky s označením nosnosti regálů
- celá regálová sestava bude ztužena pomocí kovového zavětrovacího kříže tak, aby byla vytvořena pevná a stabilní konstrukce, toto úhlopříčné zavětrování bude seřiditelné
- svisle bude regál členěn na sloupce – moduly (šířka sloupce mezi 800-1250 mm)
- police budou výškově přestavitelné po 20 mm případně 25 mm, regály nebudou mít pevný strop, jako zastropení bude použita volná police
- každá police bude vybavena zadním dorazem
- do celkového počtu polic uvedeného v soupisu dodávek k ocenění není započtena poslední police – záklop (strop), tzn., že u regálů bude počet polic uvedených v tabulce ve sloupci "H" (příloha č. 4.2) + jedna (1) police strop, zákloповá poslední police bude také přestavitelná
- počet polic je navržen dle výšky regálů a využití, výšky a délky regálů uvedené v soupisu dodávek jsou maximální
- regály jednostranné, umístěné u stěn, budou kotveny pomocí ocelových úhelníků ke stěně a k vrchní ocelové konstrukci regálu
- sestavy regálů volně stojící, z jedné boční strany přisazené ke stěně, budou sešroubovány k sobě do řady a koncové pole bude kotveno pomocí ocelových úhelníků ke stěně a k vrchní ocelové konstrukci regálu
- regály umístěné v prostoru budou pomocí šroubových spojů přichyceny k sobě a budou tvořit kompaktní sestavu, kotveny budou k podlaze
- stojiny regálů budou opatřeny kovovou patkou
- konstrukce kovových regálů bude opatřena práškovou vypalovací barvou, tloušťka laku min. 60-80 µm, barva polic bude světle šedá RAL 7035 a rámové konstrukce tmavě šedá RAL 7016
- nosnost polic hloubky 300 mm bude minimálně 90 kg/bm, nosnost polic hloubky od 400 mm do 600 mm bude minimálně 100 kg/bm
- Pokud jsou v zadávací dokumentaci uvedeny rozměry policových regálů, připouští zadavatel pouze odchylku od tohoto rozměru: odchylka výšky regálů od uvedených rozměrů v zadávací dokumentaci nesmí činit více jak 5 %.