


# Elektrický sušič (osoušeč) na ruce OPTIMA bílý

Kód produktu: **M99A**



EAN: 5908248102522

Dostupnost: **skladem**

## URL produktu

<http://www.merida.cz/512-elektricky-susic-osousec-na-ruce-optima-bily.html>

## Popis produktu

- automatické ovládání
- ocelový kryt o síle 1,5 mm


## Parametry

Provedení:	bílý kov
šířka:	25,5 cm
výška:	30 cm
hloubka:	14 cm
jmenovitý výkon:	1640 W
hmotnost:	4,45 kg
hlučnost:	60 dB
krytí IP:	23
efektivní průtok vzduchu:	4 m3/min


[PŘIHLÁSIT SE](#) | [KOŠ](#)  
 POLOŽEK V KOŠÍKU: 0 za 0,00

[Doprava](#)[Obchodní podmínky](#)[Reklamace](#)[Časté dotazy](#)[Naše prodejna](#)[Kontakty](#)

## Ventilátor okenní Vents 150 MAO1


[www.elektro-paloucek.cz](http://www.elektro-paloucek.cz)
[Porovnat](#)[Dotaz k výrobku](#)

Značka: [Vents](#)  
 Kategorie: [Ventilátory okenní](#)  
 Číslo zboží: **1426**  
 Zkratka: **150 MAO1**  
 EAN: **4823016243133**  
 Odkazy: [Stránky výrobce](#)

**cena s DPH:****1 329,00 Kč****cena s DPH:****48,85 €**

### Přílohy ke zboží

- [katalogový list](#) [1913,53 kB]
- [návod k obsluze](#) [1441,55 kB]
- [Prohlášení o shodě](#) [1644,18 kB]

Axiální, ventilátor, do, okna, nebo, výlohy, o průměru **150 mm**, ventilátory, odtahový, odsávací, na mm, nástěnný, domovní, se, elektrický, 220V, 230V.

### Automatická žaluzie

#### Použití

Axiální ventilátory VENTS MA jsou určeny k odsávání vzduchu z bytových a nebytových prostor, kanceláře, prodejny, garáže, sklady, restaurace a pod. Motor ventilátoru je vybaven ochranou proti

#### Instalace

Speciálně navržená konstrukce těla ventilátoru umožňuje jeho jednoduchou montáž a demontáž. Montáž uskutečňuje se na sklo (příčku) tloušťkou od 4 mm do 17 mm. Pro instalaci ver nutno vyřezat ve skle otvor o průměru 180 mm. Vyroben z hmoty ABS. Regulace rychlosti je mož Ventilátor se montuje přímo do okenního otvoru.

AUTOMATICKÁ ŽALUZIE je v klidovém stavu zavřená a brání pronikání chladu do míst. Plně tak nahrazuje funkci zpětné klapky.

Zavírání a otevírání žaluzie zabezpečuje píst, který je umístěn pod vrchní, krycí mřížkou postupně ohřívá bimetalový článek. Kapalina se vlivem tepla roztáhne a po cca 30 v žaluzii otevře. Po vypnutí ventilátoru dochází k pozvolnému vychladnutí kapaliny, zme žaluzie, která se kompletně uzavře za 90 vteřin.



### Ilustrativní zobrazení ventilátoru 360°

Napájení [V/Hz]	<b>230/50</b>
Příkon [W]	<b>26</b>
Jmenovitý proud [A]	<b>0,13</b>
Průtok vzduchu [m3/h]	<b>295</b>
Otáčky[min]	<b>2400</b>

## Malé radiální ventilátory EBB DESIGN



12



### Skrín

je z nárazuvzdorného plastu, bílé barvy. Skříň je určena k montáži na stěnu nebo strop. Ve výtlačku ventilátoru je zpětná klapka. Po sejmutí čelního panelu dojde automaticky k odpojení napájení.

### Oběžné kolo

je radiální s dopředu zahnutými lopatkami a je staticky a dynamicky vyvážené.

### Motor

je jedno- nebo dvojitákový asynchronní s rozběhovým kondenzátorem. Motor má tepelnou ochranu proti přehřátí. Maximální provozní teplota okolí je 40°C. Provedení s dvojitou izolací, třída ochrany II, krytí IP 44.

### Svorkovnice

je přístupná po sejmutí čelní mřížky a víka svorkovnice, připojení pod omítkou nebo kabelem na omítce. Svorkovnice obsahuje odlehčovací sponu proti vytržení kabelu.

### Regulace otáček

U typu S pomocí plynulého regulátoru REB nebo přepínače otáček REGUL 2, případně COM 2. U typu T přepíná rychlosti automaticky zabudovaný časový spínač.

### Hluk

emitovaný ventilátorem je měřen ve vzdálenosti 1,5 m.

### Montáž

se provádí na stěnu pomocí papírové montážní šablony, která je součástí dodávky. V dodávce jsou i hmoždinky a šrouby. Po sejmutí čelní mřížky dojde automaticky k vypnutí ventilátoru vestavěným bezpečnostním spínačem. Při montáži doporučujeme pružné podložky pod montážní body ventilátoru pro snížení přenosu hluku stavební konstrukci.

### Varianty

- S - základní jednootáčkové provedení
- T - doběh 1 - 30 minut, doběh na nižší otáčky
- M - ovládání tahovým vypínacem
- HM - dvourychlostní s hygrostatem
- DV - dvourychlostní, s tahovým vypínacem

### Příslušenství VZT



- LG 100 - venkovní plastová mřížka (kap. 7.1)
- PER 100 - venkovní zpětná klapka (kap. 7.1)
- PT - dveřní mřížka přívodní (kap. 7.1)
- WHG 100 - teleskopický nástavec s venkovní mřížkou (kap. 7.1)
- Aluflex, Sonoflex, Greyflex, Semiflex - flexibilní hadice (kap. 7.3)

### Příslušenství EL

- REB 1 - regulátor otáček (kap. 8.1)
- DT, ZN - doběhové spínače (kap. 8.2)
- SQA - čidlo kvality vzduchu (kap. 8.2)
- HIG 2 - prostorový hygrostat (kap. 8.2)
- RTR - prostorový termostat (kap. 8.2)
- COM 2, REGUL 2 - dvoupolohové přepínače (kap. 8.1)

### Pokyny

Dvoutáčkové ventilátory jsou vhodné pro relativně dlouhé vzduchovody s větší tlakovou ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu. Ventilátory lze použít pro větrání v bytové výstavbě, ve spojení s hygrostatem HIG 2 nebo s hygrostatem kombinovaným s termostatem pro odvětrání vlhkých prostor.



typ	S	M	T	HM	DV
kul. ložiska, zpětná klapka	•	•	•	•	•
ON/OFF s tahovým vyp.		•		•	•
1 rychlost	•	•	•		
2 rychlosti				•	•
nastavitelný doběh			•		
hygrostat				•	

Typ	otáčky [min <sup>-1</sup> ]	max. průtok* [m³/h]	výkon [W]	napětí [V]	max. teplota [°C]	potrubí ø [mm]	akust. tlak** [dB(A)]	hmotnost [kg]	regulátor
EBB 175 DESIGN	1250/930	155/80	26/17	230	40	98	41	2,2	REGUL 2, COM 2, REB 1
EBB 250 DESIGN	1910/1380	250/175	72/47	230	40	98	51	2,2	REGUL 2, COM 2, REB 1

Údaje za lomítkem platí pro nižší rychlost dvourychlostních typů, \* při tlaku 0 Pa, \*\* akustický tlak ve vzdálenosti 1,5 metru

Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90  
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90


www.elektrodesign.cz  
elektrodesign@elektrodesign.cz



# Radiální ventilátory do kruhového potrubí RM ECOWATT




13



RM 100 - 315 ECOWATT



RM 355, 400 ECOWATT



MRW – deskové křížové rekuperační výměníky tepla z Al nebo hPS, vhodné pro kruhové potrubí, viz kap. 3

## Skříň

je vylisována z velmi kvalitního ocelového pozinkového plechu, v dodávce (u velikostí 100 - 315) je montážní konzole.

## Oběžné kolo

je radiální s dozadu zahnutými lopatkami, vyrobeno z plastu. Oběžné kolo je nalisované na vnější rotor motoru.

## Motor

EC motor s tepelnou a elektronickou ochranou proti přetížení. Ložiska kuličková. Třída izolace B, krytí IP 44. Pracovní teplota -20 °C až +40 °C.

## Svorkovnice

je z černého plastu a je umístěna na skříni ventilátoru.

## Regulace otáček

se provádí pomocí potenciometru umístěného ve svorkovnici nebo externím ovládacím REB-ECOWATT. Dále analogovým vstupem 0-10 V od čidla teploty, vlhkosti nebo CO<sub>2</sub>.

## Montáž

ventilátoru v každé poloze osy motoru. Skříň nesmí přenášet mechanické namáhání z potrubních rozvodů. Je nutné použít pružné připojení k potrubí.

## Pokyny


Ventilátory jsou určeny k odvětrání rodinných domků, sociálních zařízení, kanceláří a provozoven. Výhodně lze při instalaci do podhledu použít flexohadice, tvarovky, rozváděcí skříň a tláňové ventily. Ventilátory lze použít ve spojení s kontaktním hygrostatem nebo s hygrostatem kombinovaným s termostatem pro odvětrání vlhkých prostor.

## Příslušenství VZT

- VBM, KAA – spojovací manžeta (kap. 7.1)
- RSK – zpětné klapky do potrubí (kap. 7.1)
- MSK, MSKM – škrťací klapky (kap. 7.1)
- MAA, MTS – tlumiče hluku (kap. 7.1)
- Aluflex, Sonoflex, Greyflex – flexibilní hadice (kap. 7.3)
- MBE – elektrické ohřivače (kap. 7.1)
- MBW – vodní ohřivače (kap. 7.1)
- MRW – deskový rekuperátor (kap. 3)
- MFL – filtry do kruhového potrubí (kap. 7.1)
- EAK – elektrický odvodní ventil (kap. 7.1)
- IT – univerzální tláňové ventily (kap. 7.2)
- LG – plastové venkovní mřížky (kap. 7.1)
- VK, PER – venkovní samotížné klapky (kap. 7.1)

## Příslušenství EL

- DiGIREG® – digitální regulační systém (kap. 9)
- MINIREG® – digitální regulační systém (kap. 9)
- REB-ECOWATT – regulátor otáček (kap. 8.1)
- DT8-R – programovatelný doběhový spínač (kap. 8.2)
- DT 3 – nastavitelný doběhový spínač (kap. 8.2)
- DTS PSA – tlakový snímač (kap. 8.2)
- RTR – prostorový termostat (kap. 8.2)
- HIG 10 – čidlo rel. vlhkosti (kap. 8.2)
- SQA 10, 11 – senzory kvality vzduchu (kap. 8.2)



montážní konzole je součástí balení pro velikosti 100 - 315



Typ	otáčky [min <sup>-1</sup> ]	výkon [W]	napětí [V]	proud [A]	průtok (0 Pa) [m <sup>3</sup> /h]	akust. tlak* [dB(A)]	hmotnost [kg]	regulace
RM 100 ECOWATT	2810	61	230	0,40	300	50/41/48	4	REB-ECOWATT
RM 125 ECOWATT	2800	65	230	0,50	380	50/41/48	4	REB-ECOWATT
RM 150 ECOWATT	2910	115	230	0,80	660	57/38/55	5	REB-ECOWATT
RM 160 ECOWATT	2860	109	230	0,80	710	56/38/55	5	REB-ECOWATT
RM 200 ECOWATT	2580	136	230	0,90	920	54/35/54	5	REB-ECOWATT
RM 250 ECOWATT	2580	137	230	0,90	1030	56/39/57	6	REB-ECOWATT
RM 315 ECOWATT	2570	285	230	1,80	1650	61/46/63	8	REB-ECOWATT
RM 355 ECOWATT	1410	248	230	1,00	2620	53/43/55	17	REB-ECOWATT
RM 400 ECOWATT	1400	376	230	1,60	3390	55/44/58	22	REB-ECOWATT

\* sání/do okolí/výtlak. Akustický tlak je měřen ve volném poli ve vzdálenosti 3 m v bodech 2, 5, 8 a 11.





### SONOFLEX® MI

Ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádáním jako Aluflex MI, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m³, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

Výpočet poloměru ohybu (mm):


$$R = 0,6 D \quad (\text{mm})$$

**Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.**

- silné snížení hlučnosti u větracích a klimatizačních zařízení a u tepelných čerpadel
- standardní délka 10 m, (v kartonu stlačeno na 1,15 m)
- průměr 76–637 mm
- max. rychlost vzduchu 9 m/s
- tlakové ztráty viz konec této kapitoly
- útlum hluku viz konec této kapitoly
- příslušenství na konci kapitoly a dále ceník Elektrodesign

Řada průměrů [mm]

82	102	127	152	160	180	203	229	254	305	315	356	406	457	508	560	630
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



### SONOFLEX® MO

Velmi odolná ohebná Al laminátová hadice s vnitřním uspořádáním jako Aluflex MO, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m³, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku.

Výpočet poloměru ohybu (mm):

$$R = 0,6 D \quad (\text{mm})$$

**Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci.**

- silné snížení hlučnosti u větracích a klimatizačních zařízení a u tepelných čerpadel
- standardní délka 10 m, (v kartonu stlačeno na 1,2 m)
- průměr 82–637 mm
- max. rychlost vzduchu 15 m/s
- tlakové ztráty viz konec této kapitoly
- útlum hluku viz konec této kapitoly
- příslušenství na konci kapitoly a dále ceník Elektrodesign

Řada průměrů [mm]

82	102	127	152	160	180	203	229	254	305	315	356	406	457	508	560	630
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



### GREYFLEX®

Ohebná hadice ze dvou vrstev PVC s polyamidovou tkaninou, zpevněná spirálovitě vinutou kostrou z ocelového drátu.


Výpočet poloměru ohybu (mm):

$$R = 0,6 D \quad (\text{mm})$$

- pro mechanická větrací a klimatická vedení
- pro odtahy kouře a prachu
- silně mechanicky odolná
- barva standardně šedá
- standardní délka 6 m (v kartonu stlačeno na 0,4 m)
- průměr 51–508 mm
- provozní teplota -18 až +75 °C
- max. rychlost vzduchu 25 m/s
- tlakové ztráty viz konec této kapitoly
- příslušenství na konci kapitoly a dále ceník Elektrodesign

Řada průměrů [mm]

51	63	76	82	102	127	152	160	180	203	229	254	305	315	356	406	457	508	–
----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---



### KOMBIFLEX

Ohebná hadice z vrstvy PVC s polyamidovou tkaninou na vrchní straně a Al laminátem na vnitřní straně, zpevněná spirálovitě vinutou kostrou z ocelového drátu.

Výpočet poloměru ohybu (mm):


$$R = 0,6 D \quad (\text{mm})$$

- pro mechanická větrací a klimatická vedení
- pro odtahy kouře a prachu
- silně mechanicky odolná
- barva standardně šedá
- standardní délka 6 m (v kartonu stlačeno na 0,4 m)
- průměr 102–508 mm
- provozní teplota -18 až +75 °C
- max. rychlost vzduchu 25 m/s
- tlakové ztráty viz konec této kapitoly
- příslušenství na konci kapitoly a dále ceník Elektrodesign

Řada průměrů [mm]

–	102	127	152	160	180	203	229	254	305	315	356	406	457	508	–
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

## SPIRO POTRUBÍ



Popis / rozměry výrobku

Příslušenství

Kratší délky - výprodej

Recenze

-potrubí **určeno k přepravě vzduchu ve ventilačních systémech**

-materiál: šroubovitě stáčený pás pozinkovaného plechu, síla plechu 0,5 - 0,9 mm (dle průměru)

-spojování se provádí pomocí vsuvek

-standardní výrobní délka: 3 m

-průměrová řada: 80 - 1250 mm

### Tabulka variant a rozměrů výrobku

Obj. kód	Průměr (mm)	Délka (m)	Hmotnost (kg/mj)	Balení	Jednotka (Mj.)	Cena (Kč)*	Aktuální Cí
0115083	80	3	1,01	1	ks	260,00	
0115103	100	3	1,27	1	ks	250,00	
0115123	125	3	1,57	1	ks	320,00	
0115153	150	3	1,89	1	ks	405,00	
0115160	160	3	2,02	1	ks	395,00	
0115200	200	3	2,26	1	ks	520,00	
0115250	250	3	3,18	1	ks	630,00	
0115316	315	3	5,81	1	ks	790,00	




© Merida Hradec Králové, s.r.o. [<http://www.merida.cz/>]

- [H](http://www.merida.cz/) [<http://www.merida.cz/>]
- [Produkty](http://www.merida.cz/e-shop.html) [<http://www.merida.cz/e-shop.html>]
- [Zásobníky na](http://www.merida.cz/e-shop/31-zasobniky-na.html) [<http://www.merida.cz/e-shop/31-zasobniky-na.html>]
- [Papírové ručníky](http://www.merida.cz/e-shop/31-zasobniky-na/32-papirove-rucniky.html) [<http://www.merida.cz/e-shop/31-zasobniky-na/32-papirove-rucniky.html>]
- [jednotlivé \(skladané\)](http://www.merida.cz/e-shop/31-zasobniky-na/32-papirove-rucniky/33-jednotlive-skladane.html) [<http://www.merida.cz/e-shop/31-zasobniky-na/32-papirove-rucniky/33-jednotlive-skladane.html>]
- Zásobník na jednotlivé papírové ručníky STELLA MAXI bílý

## Zásobník na jednotlivé papírové ručníky STELLA MAXI bílý

Kód produktu: ASB101

[\[http://storage.merida.cz/images/large/791b33f683c1c40fac5f652d55ea45c1.jpg\]](http://storage.merida.cz/images/large/791b33f683c1c40fac5f652d55ea45c1.jpg)

Novinka

<b>EAN:</b>	5908248116123
<b>Cena:</b>	1.554,85 Kč 1.285,00 Kč bez DPH
<b>Dostupnost:</b>	skladem

- vyroben z kvalitního olakovaného plechu - barva bílá
- obsah do 500 ks ručníků /max. 2 balíčky/
- vybaven průzorem na kontrolu množství ručníků
- uzamykatelný na klíč

<b>Provedení:</b>	bílý kov
<b>výška:</b>	26,5 cm
<b>šířka:</b>	25,5 cm
<b>hloubka:</b>	12 cm
<b>hmotnost:</b>	2,51 kg

CENÍK Katalog ÚT a PCH, platný od 1.1.2015

# Dávkovač tekutého mýdla MERIDA TOP MINI

Kód produktu: **DN2T**



Výrobce: GB  
EAN: 5908248107107  
Dostupnost: **skladem**



## URL produktu

<http://www.merida.cz/639-davkovac-tekuteho-mydla-merida-top-mini.html>

## Popis produktu

- objem 400 ml
- mýdlo doplňované z kanystru
- vyrobený z vysoce kvalitního plastu ABS bílé barvy
- barva okénka na kontrolu objemu mýdla modrá
- uzamykatelný na klíček



## Parametry

Provedení:	bílý plast
šířka:	9 cm
výška:	19 cm
hloubka:	9,8 cm
objem:	400 ml



# Zásobník na toaletní papír STELLA MINI bílý

Kód produktu: **BSB201**



EAN: 5908248116147

Dostupnost: **skladem**

## URL produktu

<http://www.merida.cz/1195-zasobnik-na-toaletni-papir-stella-mini-bily.html>


## Popis produktu

- vyroben z kvalitního olakovaného plechu - barva bílá
- na toaletní papír do max. průměru role 19 cm
- vybaven průzorem na kontrolu množství papíru v zásobníku
- uzamykatelný na klíč

# Odpadkový koš s pedálem SILENT, kovový, bílý, 20 l

Kód produktu: **KIB415**

Dostupnost: **na objednávku**



## URL produktu

<http://www.merida.cz/6078-odpadkovy-kos-s-pedalem-silent-kovovy-bily-20-l.html>

## Popis produktu

- pomalé a velmi tiché zavírání víka
- povrch koše je odolný proti otiskům prstů - povlak antifingerprint
- vyjímatelná vnitřní nádoba
- pevné úchyty na přenášení koše
- skrytý mechanismus zvedání víka
- velmi stabilní, neodírá podlahu

UPOZORNĚNÍ: tento sortiment je do odvolání POUZE NA OBJEDNÁVKU ! Děkujeme za pochopení

## Parametry

výška:	45,5 cm
průměr:	29,2 cm
objem:	20 l
Provedení:	bílý kov





Grohe

Hansgrohe

Kludi

Keramag

Jika

Villeroy&amp;Boch

[Vybavení koupelen](#)[Koupelnové doplňky](#)[Poličky](#)[Novaservis](#)[Drátěný program](#)

Vodovodní baterie

Termostatické baterie

Kuchyňské baterie

Sprchy

Sprchové příslušenství

Příslušenství

Napouštěcí, přepadové a odtokové systémy

Koupelnové doplňky

Dávkovače tekutého mýdla

Držáky kartáčků a pasty

Držáky ručníků

Držáky skleniček

Držáky toaletního papíru

Háčky

Kosmetická zrcadla

Madla

Mýdlenky

Nástěnná svítidla

Odpadkové koše

Poličky

Sklenice na ústní hygienu

WC štětky

Ostatní doplňky

Rohové ventily

Tlačné samouzavírací ventily

Tlakové splachovače

Vodovodní filtry

Předstěnové instalace

Bezdotykové senzory

Nerezový program

Zahradní program

Odpadkové koše

WC sedátka

Elektronické bidety

Sanitární keramika

Dřezy

Vany

Koupelnový nábytek

**Novaservis Drátěný prograr  
Dvojitá rohová police malá,  
chrom 6071,0**

Kód: 6071,0

Výrobce: [Novaservis](#)Série: [Novaservis Drátěný  
program](#)

Záruka: 2 roky

Dostupnost: obvykle do 3 dnů

Běžná cena s DPH: ~~999,- Kč~~

Sleva: 20%

Cena bez DPH: 660,- Kč

Cena s DPH: **799,- Kč**

Množství:

**Doporučit Sdí**170 mm x 170 mm x 220 mm  
výška 260 mmTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto  
Náhradní díly


Osoušeče rukou

webu s tím souhlasíte. [Další informace](#)

Souhlasím

# Věšák šnek lesk

Kód produktu: **MHW28**



**EAN:** 5908248108562

**Dostupnost:** skladem

## URL produktu

<http://www.merida.cz/537-vesak-snek-lesk.html>

## Popis produktu

- vyrobené z chromované oceli
- povrchová úprava: lesklý


## Parametry

Provedení:	chromovaná mosaz
šířka:	5 cm
hloubka:	5,5 cm



# Zrcadlo v kovovém rámu mat 50 x 60cm

Kód produktu: LU6S



Dostupnost: **skladem**

## URL produktu

<http://www.merida.cz/722-zrcadlo-v-kovovem-ramu-mat-50-x-60cm.html>

## Popis produktu

- zabezpečené speciální folií chránící před střípy v případě rozbití skla
- vybavené otvory umožňující montáž na výšku i na šířku
- jiné rozměry zrcadel si můžete objednat POUZE na zakázku

## Parametry

Provedení:	nerez mat
šířka:	60 cm
výška:	50 cm

# Zrcadlo lepené sklopné 50x60 cm s úchytem

Kód produktu: **LU10B**



Dostupnost: **skladem**

## URL produktu

<http://www.merida.cz/6042-zrcadlo-lepene-sklopne-50x60-cm-s-uchytem.html>

## Popis produktu

- určené na toalety pro osoby se zdravotním postižením
- dva boky jsou zasazené do chromovaných trubek
- zrcadlo je vybavené rukojetí pro snadné nastavení sklonu


## Parametry

šířka:	50 cm
výška:	60 cm



# Madlo jednoduché NEREZ lesklé 600 mm

Kód produktu: **TPC02**



Dostupnost: **na objednávku**

## URL produktu

<http://www.merida.cz/303-madlo-jednoduche-nerez-leskle-600-mm.html>

## Popis produktu

- vyrobené z masivní nerezové oceli lesklé, silné 1,5 mm
- délka 600 mm
- průměr trubky 32 mm
- určené pro využití na toaletách pro tělesně postižené
- odolné madlo určené pro vysokou zátěž
- montážní šrouby jsou schované pod ozdobnou krytkou

## Parametry

Provedení:	nerez lesk
délka:	600 mm

[Koupelnové Vybavení.cz - vaše online koupelnové studio](#)

Tel.:

+420 734 80 60 28

+420 734 15 28 28

+420 733 71 21 70

[Úvod](#)»[Program pro seniory a tělesně postižené](#)»[Madla a sedátka](#)»SAPHO Madlo sklopné 813mm, nerez ( 301102081 )



## SAPHO Madlo sklopné 813mm, nerez ( 301102081 )

Výrobce:

Série:

Kód výrobce:

Katalog. číslo:

Hmotnost položky:

Délka (mm):

Materiál:

Běžná cena (MOC):

Sleva:

Cena bez DPH:

Cena s DPH:

Doprava

Dostupnost:

1

ks

[Koupit](#)

- [Popis](#)
- [Diskuse](#)

Popis produktu Madlo sklopné 813mm, nerez ( 301102081 ):

Myslíme i na osoby tělesně postižené, starší a s omezenou pohyblivostí, které potřebují bezbariérové koupelnové vybavení, v němž se d

Výrobky jsou certifikované státní zkušebnou a odpovídají legislativě ČR o instalaci produktů do bezbariérových prostor.

K uchycení jsou dodávány nerez šrouby podle DIN 95, 6×60 mm s hmoždinkami z plastu pro montáž do plných cihel a betonu.

Pro jiný druh zdiva je nutno zvolit upevňovací prvky odpovídající namáhání.

Pomocné prostředky a bezpečnostní madla jsou zhotovena z nerez trubek d = 32 mm, materiál: 1.4301.

Délka: 813 mm

Materiál: nerez

Další informace si můžete prohlédnout v souboru po kliknutí [zde](#). (velikost: 667 kB)

Související zboží



- [SAPHO WC kombi pro tělesně postižené 36,3x67,2cm, spodní odpad \( BD301.410.00 \)](#)

DPH bez DPH: 3695.8 Kč

[Koupit](#)

MOC: 5 590 Kč \


## HYGIENICKÉ SYSTÉMY

[Sanitární systémy](#)[Sanitární systémy kovové](#)[Vencl](#)[Produktová řada prim](#)[Produktová řada classic](#)[Produktová řada standard](#)[Bobrick](#)[Wagner ewar](#)[Sanitární systémy plastové](#)[Dávkování dezinfekčních roztoků  
/ gelů / krémů / tekutého mýdla](#)[Osvěžovače vzduchu nástěnné](#)[Přebalovací a odkládací dětské  
pulty](#)[Kompenzační pomůcky a  
zrcadla](#)[Nástěnná zrcadla](#)[Elektrické osušovače](#)[Koupelnové doplňky](#)

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

[Papírové produkty](#)[Dezinfekční gely na ruce Purell®](#)[Hygiena a dezinfekce rukou](#)[Hygiena prostředí](#)[Hotely / restaurace / catering](#)[Úklid](#)[Vozíky pro úklid a manipulaci](#)[Systémová hygiena](#)[Výprodej](#)[Hygienické systémy](#)[Spotřební materiál](#)

## VENCL V0006 K



Ref. V0006V

**1.350,00 Kč** (bez DPH)

1

DO KOŠÍKU



materiál

bílý kov

kapacita / 6 l

objem

rozměry 102 x 230 x 290 mm

vlastnosti odklápěcí víko, malé nároky na prostor

hygienický koš nástěnný



## Zásobník hygienických sáčků ITALIC , bílý plast

Kód produktu: H2



EAN: 8020090004131

Dostupnost: **skladem**

### URL produktu

<http://www.merida.cz/5897-zasobnik-hygienickych-sacku-italic-bily-plast.html>

### Popis produktu

- vyrobený z kvalitního odolného plastu
- malé rozměry
- výměnné náplně obsahují 25 ks sáčků symbol HS2 /nejsou součástí výrobku/

### Parametry

šířka:	10 cm
výška:	14 cm
hloubka:	2 cm