

Název zadavatele:	Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Sídlo:	Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary
IČO:	00574660

Doplnění či změna zadávacích podmínek č. 05

v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Osobní ochranné pracovní prostředky pro členy výjezdových skupin ZZS KVK“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P22V00000434**“

Dne 12.11.2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Osobní ochranné pracovní prostředky pro členy výjezdových skupin ZZS KVK“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Zadavatel v ZD specifikuje u produktu: „Zásahová bunda – zimní s membránou“ požadavek na splnění normy ČSN EN 343. Neurčuje zde však třídu, podle které je výrobek zařazen a zároveň testován. Na Dotaz uchazeče k doplnění třídy oděvu, kterou Zadavatel požaduje, Zadavatel (v Doplnění či změna zadávacích podmínek č. 02) odpověděl:

„Třída normy je zcela zřejmá z požadavků na hodnoty WP v technické specifikaci (viz tabulka 2 normy ČSN EN 1343) a z požadavků na hodnoty faktoru Ret v technické specifikaci (viz tabulka 3 normy ČSN EN 343).“

Norma ČSN EN 343 definuje:

ČSN EN 343

Úvod

V tomto dokumentu jsou zjišťovány vlastnosti materiálů a švů ochranného oděvu a jejich následné zatřídění, které je určeno k zajištění náležité úrovně ochrany. Vodonepropustnost a odolnost proti pronikání vodní páry jsou základními vlastnostmi ověřenými a označenými na etiketě.

Vodonepropustnost je nejdůležitější vlastnost a je měřena na vnější vrstvě materiálu oděvní součásti. Zkoušky jsou prováděny na nových a předběžně upravených zkušebních vzorcích materiálu a na částech oděvu se švy.

Zadavatel dle definice oděvů v technické specifikaci však definuje nepromokavou vnitřní vrstvu a to podšívkou:

Zadání Zadavatele k Technické specifikaci Zásahová bunda - zimní s membránou:

Materiálová specifikace

Základní podkladový a kombinační materiál

Složení: 80% polyester, 20% bavlna,

Plošná hmotnost tkaniny (gramáž) 220 g/m² ± 5 %,

Odolnost vůči oděru min. 40000 cyklů při 12kPa

Pevnost v tahu osnova/útek: min. 1450N / 1000N

Vodoodpudivá úprava

Sráživost max. ±3 %

cordura (s možností nabídnout rovnocenné řešení) (ramena)

Složení: 95% polyamid / 5% polyester (tolerance ±3 %)

- # Barva: černá s retroreflexním vzorem
- # Plošná hmotnost tkaniny (gramáž) 250 g/m² (tolerance ±5%)
- # Teflonová úprava povrchu, prodyšný PU zátěr z rubu
- # Odolnost vůči oděru min. 40 000 cyklů (Martindale)
- # Pevnost v tahu: min. 1600N osnova/1600 útek

Membránová podšívka

- # Dvoulaminát
- # 100% PES interlock + PES membrána
- # Plošná hmotnost tkaniny (gramáž) 140g/m² ± 10%
- # Odolnost vůči vodním parám Ret < 6m² Pa/W;
- # Odolnost vůči pronikání vody > 60 kPa

Materiál kapuce

- # Nepromokavý, lehký materiál, 3-laminát s membránou, barva modrá
- # Plošná hmotnost (gramáž) 70-180 g/m²
- # Odolnost vůči pronikání vody > 100 kPa
- # Odolnost vůči vodním parám Ret < 6m² Pa/W

Norma ČSN EN 343 dále definuje:

viz. Příloha č. 1 Změny zadávacích podmínek č. 05 - tabulka č. 1

A dále tabulky 2 a 3, na které Zadavatel odkazuje, pro definování třídy normy ČSN EN 343:

viz. Příloha č. 1 Změny zadávacích podmínek č. 05 - tabulka č. 2

Zadavatel definuje WP a Ret pouze u podšívky s membránou, která se dle této normy na tyto parametry netestuje. Dále nespecifikuje, jaký typ zkoušky vyžaduje, zda se jedná o materiál před předběžnou úpravou, materiál po běžné úpravě, švy před běžnou úpravou nebo švy po běžné úpravě čištění.

Na základě výše popsaného není možné rozhodnout, jakou třídu pro ČSN EN 343 Zadavatel požaduje. Žádáme o přesnou a jasnou specifikaci požadavku Zadavatele na třídu normy ČSN EN 343 a zároveň definování vlastností výrobku tak, aby bylo možné jej dle normy ČSN EN 343 testovat a certifikovat.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Zadavatel po konzultaci se Zkušebním technickým ústavem požadavků ustupuje u zásahové bundy zimní s membránou od certifikace podle normy ČSN EN 343, nadále však trvá na parametrech membránové podšívky tak, jak je naspecifikoval.

Zadavatel jakou součást této změny zadávacích podmínek přikládá aktualizovanou verzi Výzvy k podání nabídek a současně s ohledem na charakter změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její původní délku, tzn. do 20.02.2023 do 10:00 hod.

V Karlových Varech dne 18.11.2022

MUDr. Jiří Smetana, ředitel, Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace, v.r.