ODVODNĚNÍ A ÚPRAVA TERÉNU

PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ TRUBIČKY 1:15



PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ ODVODŇOVAČE 1:15



SKLADBA VOZOVKY 1 (NA NOSNÉ KONST.)

SMA 11 S	40 mm
PS-C	0,35 kg/m2
MA 11 IV	40 mm
IZOLACE NAIP	5 mm
PEČETÍCÍ VRSTVA	
OTRYSKÁNÍ	
CELKEM	85 mm

RUBOVÁ DRENÁŽ U OP20





VÝKAZ MATERIÁLU ODVODNĚNÍ

ODVODŇOVAČ 500x300	4ks
ODVODŇOVACÍ TRUBIČKY Z KOROZIVZDORNÉ OCELI	4ks
ŠACHTA S OBRUBNÍKOVOU VPUSTÍ DO DN600	3ks
POTRUBÍ PE NEBO PVC MIN DN 150	30,0m
PE DRENÁŽ DN150	20,8m
TRUBKA HDPE DL. 500 mm S PŘÍRUBOU	2ks

POZNÁMKY:

- VÝKRES SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO RDS A VTD.
- VYKRESLEN JE ODVODŇOVAČ A TRUBIČKA U PRAVÉ ŘÍMSY. NA OPAČNÉ STRANĚ MOSTU JE ŘEŠENÍ OBDOBNÉ.
- VYKRESLENA RUBOVÁ DRENÁŽ U OP20. DRENÁŽ U OP10 JE ŘEŠENA IDENTICKY.
- TRUBIČKY A ODVODŇOVAČE JSOU VYÚSTĚNY NAD VODOTEČÍ
- KOROZIVZDORNÁ OCEL 1.4404 NEBO 1.4571 DLE TKP 19A
- KONKRÉTNÍ TYP VPUSTÍ A ŠACHET BUDE STANOVEN V RDS. ZNÁZORNĚNÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ.
- DÉLKA SKLUZŮ A POTRUBÍ SE MŮŽE LIŠIT V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE VYÚSTĚNÍ POUŽITÉ ŠACHTY.

SKLADBA CHODNÍKU

DLAŽBA H-PROFIL	60 mm
KLADECÍ VRSTVA 4/8	30 mm
DRCENÉ KAMENIVO 8/16	150 mm
HUTNĚNÁ PLÁŇ	
CELKEM	240 mm



SKLADBA VOZOVKY 2 (MIMO NOSNOU KONST.)

SMA 11 S	40 mm
PS-C	0,35 kg/m2
ACL 22 + 50/70	70 mm
PS-C	0,35 kg/m2
ACP 22 + 50/70	60 mm
PI-C	0,80 kg/m2
MZK (0/32)	180 mm
ŠD (0/32)	MIN 250 mm
CELKEM	min 600 mm

SO 201

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, p.o.
se sídlem: Sokolov, Chebská 282, 356 01
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, 356 04

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 01 Liberec

Vypracoval	BC. TOMÁŠ JELÍNEK		Zak. číslo	18UL21003
Zodp. projektant	ING. PETR HLADÍK		Datum	07/2019
Tech. kontrola	ING. PETR HLADÍK		Stupeň	DSP/DPS
Akce: Modernizace mostu ev.č. 198-035 Teplá SO201 Most ev.č. 198-035 Teplá			Počet formátů	4 x A4
			Měřítko	1:50,25,15
			Č. přílohy:	Paré :

STŘEDISKO ÚSTÍ
Děčínská 717/21
400 03 Ústí nad Labem

Příloha:
ODVODNĚNÍ A ÚPRAVA TERÉNU

D9