

## **TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – POPIS**

### **N1 – PRACOVNÍ LINKA S VESTAVĚNÝM UMYVADLEM** **DODÁVKA LINKY VČETNĚ MONTÁŽE**

#### **PROVEDENÍ:**

SPODNÍ SKŘÍŇKY – CELKOVÁ DÉLKA 2000 mm, VÝŠKA 850 mm, HLOUBKA 600 mm  
KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL,

ZÁSUVKOVÝ DÍL – 8XZÁSUVKA, KOVOVÉ TĚLO ZÁSUVK  
CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇKY 1000X850X600 mm (ŠXVXHL)

VÝŠKA JE UVEDENA VČETNĚ PRAC. DESKY.

ŠUPLÍKY BUDOU MÍT KOVOVÉ TĚLO, DOPLNĚNÉ O ČELA, DNA A ZADNÍ ČELA  
VYROBENÁ Z LAMINOVANÉ DTD (PŘEDNÍ ČELO ŠUPLÍKŮ TL. MIN 18 mm), POVRCH MIN. CPL

VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN 2 mm

POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU.  
PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.

PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING, TL. min. 38 mm, BAREVNĚ SLADĚNÁ S KORPUSEM, V PRACOVNÍ DESCE BUDE OSAZENO UMYVADLO,  
SKŘÍŇKA S UMYVADLEM BUDE VYBAVENA VÝSUVEM S NÁDOBOU NA ODPADY.

ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇEK MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY

VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm

HORNÍ SKŘÍŇKY – CELKOVÁ DÉLKA 2000 mm, VÝŠKA 600 mm, HLOUBKA 350 mm  
KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL

DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT  
S PROVOZOVATELEM - NENÍ PŘEDEM STANOVENO

ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇEK MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY

VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm

ZAVĚŠENO NA SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH ZÁVĚSECH S ADEKVÁTNÍ ÚNOSNOSTÍ A KOTEVNÍMI PRVKY DLE MATERIÁLU ZDIVA

SOUČÁSTÍ HORNÍCH I DOLNÍCH SKŘÍŇEK BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE, STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 30mm

VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM

VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.

VE SPODNÍM DÍLU KORPUSU HORNÍCH SKŘÍŇEK BUDE PROVEDENA DRÁŽKA PRO OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY

V PROSTORU MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI BUDE NA STĚNU UMÍSTĚNA OCHRANNÁ DESKA (PANEL) TL. 10-12 mm VE STEJNÉM DEZÉNU JAKO JE PRACOVNÍ DESKA LINKY

PROVEDENÍ SOKLU – PLASTOVÉ NOHY S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE + OBVOD KRYTÝ NACVAKÁVACÍ KOVOPLASTOVOU SOKLOVOU LIŠTOU VÝŠKY 80 - 100 MM, POVRCH DRÁSANÝ NEREZ. SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SYSTÉMOVÉ TĚSNÍCÍ KOUTOVÉ LIŠTY V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ATD.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY LINKY BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM

## **N2 – ZÁSUVKOVÝ DÍL**

**DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE**

ZÁSUVKOVÝ DÍL JE SOUČÁSTÍ CELKOVÉ ROHOVÉ SESTAVY SKŘÍŇEK A STOLŮ V AMBULANCI LSPP ZUBNÍ.

JE SESTAVEN ZE DVOU TYPŮ ZÁSUVKOVÝCH SKŘÍŇEK POD SPOLEČNOU PRACOVNÍ DESKOU.

6XZÁSUVKA, KOVOVÉ TĚLO ZÁSUVK

CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇKY 1500X850X400 mm (ŠXVXHL)

16XZÁSUVKA, KOVOVÉ TĚLO ZÁSUVK

CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇKY 2400X850X400 mm (ŠXVXHL)

VÝŠKA JE UVEDENA VČETNĚ PRAC. DESKY

PROVEDENÍ:

ŠUPLÍKY BUDOU MÍT KOVOVÉ TĚLO, DOPLNĚNÉ O ČELA, DNA A ZADNÍ ČELA

VYROBENÁ Z LAMINOVANÉ DTD (PŘEDNÍ ČELO ŠUPLÍKŮ TL. MIN 18 mm), POVRCH MIN. CPL

DEZÉN A CELKOVÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ SKŘÍŇÍ NUTNO KONZULTOVAT A

ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM - NENÍ PŘEDEM STANOVENO

ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇÍ MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY

VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN 2 mm

PROVEDENÍ SOKLU – SOKL ANO, SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.

PRACOVNÍ DESKA - KUCHYŇSKÁ PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING TL. 38 mm

POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL,

SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO

PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY

KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM

V PROSTORU NAD CELÝM HORNÍM OKRAJEM PRACOVNÍ DESKY BUDE NA STĚNU

UMÍSTĚNA OCHRANNÁ DESKA (PANEL) TL. 10-12 mm, VÝŠKA 550 MM VE STEJNÉM

DEZÉNU JAKO JE PRACOVNÍ DESKA LINKY. VÝŠKU NUTNO UZPŮSOBIT PODLE VÝŠKY OSAZENÍ OKEN.

SKŘÍŇE BUDOU KOTVENY V ZADNÍ HORNÍ PARTII KE STĚNĚ PRO ZABRÁNĚNÍ JEJICH PŘEVŘÁCENÍ.

**POZOR!**

V LEVÉM ROHU SESTAVY JE NUTNÉ POČÍTAT S ÚPRAVOU UKONČENÍ SESTAVY PRO DVEŘE, BUDE NUTNÉ PŘESNĚ ZAMĚŘIT A PROVEDENÍ LINKY PŘÍPADNĚ PŘIZPŮSOBIT!

**N3 – PRACOVNÍ LINKA S VESTAVĚNÝM DŘEZEM, PRACOVNÍM STOLEM A ÚLOŽNOU SKŘÍŇÍ S PROSTOREM PRO STERILIZÁTOR A AUTOKLÁV**  
DODÁVKA LINKY VČETNĚ MONTÁŽE

**PROVEDENÍ:**

SPODNÍ SKŘÍŇKY – CELKOVÁ DÉLKA 3100 mm, VÝŠKA 850 mm, HLOUBKA 600 mm  
KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, VÝŠKA JE UVEDENA VČETNĚ PRAC. DESKY.

ZÁSUVKOVÝ DÍL – 12XZÁSUVKA

CELKOVÝ ROZMĚR SKŘÍŇKY 1800X850X600 mm (ŠXVXHL),  
ŠUPLÍKY BUDOU MÍT KOVOVÉ TĚLO, DOPLNĚNÉ O ČELA, DNA A ZADNÍ ČELA  
VYROBENÁ Z LAMINOVANÉ DTD (PŘEDNÍ ČELO ŠUPLÍKŮ TL. MIN 18 mm), POVRCH MIN. CPL

VEŠKERÉ HRANY ABS TL. MIN 2 mm

POJEZDY VŠECH ŠUPLÍKŮ S MĚKKÝM ŘÍZENÝM DOJEZDEM A DOŽIVOTNÍ ZÁRUKOU  
DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT  
S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO

PRACOVNÍ DESKA – POSTFORMING, TL. min. 38 mm, BAREVNĚ SLADĚNÁ S KORPUSEM,  
V PRACOVNÍ DESCE BUDE OSAZEN JEDNODUCHÝ DŘEZ S ODKLÁDACÍ PLOCHOU.

ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇEK MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY

VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm

PROVEDENÍ SOKLU – PLASTOVÉ NOHY S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE + OBVOD KRYTÝ  
NACVAKÁVACÍ KOVOPLASTOVOU SOKLOVOU LIŠTOU VÝŠKY 80 - 100 MM, POVRCH  
DRÁSANÝ NEREZ. SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍČÍ PROFIL PROTI  
PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.

HORNÍ SKŘÍŇKY – CELKOVÁ DÉLKA 3800 mm, VÝŠKA 600 mm, HLOUBKA 350 mm

NÁSTAVCE HORNÍCH SKŘÍŇEK – CELKOVÁ DÉLKA 3800 mm, VÝŠKA 500 mm, HLOUBKA 600 mm

KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL

DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT  
S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO

ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇEK MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY

VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm

ZAVĚŠENO NA SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH ZÁVĚSECH S ADEKVÁTNÍ ÚNOSNOSTÍ A  
KOTEVNÍMI PRVKY DLE MATERIÁLU ZDIVA

SOUČÁSTÍ HORNÍCH A DOLNÍCH SKŘÍŇEK A NÁSTAVCŮ BUDOU POLOHOVATELNÉ  
POLICE, STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 30mm

VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM

VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.

VE SPODNÍM DÍLU KORPUSU HORNÍCH SKŘÍŇEK BUDE PROVEDENA DRÁŽKA PRO  
OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY

V PROSTORU MEZI HORNÍMI A DOLNÍMI SKŘÍŇKAMI A NAD PRACOVNÍM STOLEM BUDE  
NA STĚNU UMÍSTĚNA OCHRANNÁ DESKA (PANEL) TL. 10-12 mm VE STEJNÉM DEZÉNU  
JAKO JE PRACOVNÍ DESKA LINKY.

**DĚLENÁ ÚLOŽNÁ SKŘÍŇ**

CELKOVÉ ROZMĚRY 650X2500X650 mm (ŠXVXHL)

POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL

DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S  
PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO

PROSTOR PRO AUTOKLÁV A STERILIZÁTOR BUDE OPATŘEN V ZADNÍ ČÁSTI ODVĚTRÁVACÍ HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU VE STŘÍBRNÉM PŘÍRODNÍM ODSTÍNU A OTVOREM PRO VYVEDENÍ NAPÁJECÍ ŠŇŮRY DLE KONKRÉTNÍ POTŘEBY. AUTOKLÁV BUDE UMÍSTĚN NA VÝSUVNÉ DESCE PRO LEPŠÍ MANIPULACI PŘI OBSLUZE AUTOKLÁVU.

PARAMETRY AUTOKLÁVU:

ROZMĚRY (Š X V X HL) 470 X 500 X 640 MM

HMOTNOST 49 KG, PŘI NAPLNĚNÍ 55 KG

PARAMETRY STERILIZÁTORU:

ROZMĚRY (Š X V X HL) 620 X 680 X 640 MM

HMOTNOST 55 KG, PŘI NAPLNĚNÍ 66 KG

HORNÍ ČÁST SKŘÍNĚ BUDE VYBAVENA POLOHOVATELNÝMI POLICEMI, STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 30mm

ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍNĚK MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY

VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM

VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.

PRACOVNÍ STŮL S INTEGROVANOU POLICOVOU NÁSTAVBOU A ODKLÁDACÍM PULTEM

PRACOVNÍ STŮL - ROZMĚRY 700X1300X750 mm (ŠXDLXV)

INTEGROVANÁ POLICOVÁ NÁSTAVBA S ODKLÁDACÍM PULTEM – ROZMĚRY 200X1300X1200 mm (ŠXDLXV)

DESKA STOLU POSTFORMING, TL. min. 38 mm, VE STEJNÉM DEZÉNU JAKO JE PRACOVNÍ DESKA LINKY.

2x STAVITELNÉ KULATÉ NEREZOVÉ NOHY VE STŘÍBRNÉM PŘÍRODNÍM ODSTÍNU, ZÁDA A BOČNICE INTEGROVANÉ POLICOVÉ NÁSTAVBY S PULTEM Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM – NENÍ PŘEDEM STANOVENO SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SYSTÉMOVÉ TĚSNÍCÍ KOUTOVÉ LIŠTY V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ATD.

SOUČÁSTÍ DODÁVKY LINKY BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM

#### **POZNÁMKA:**

##### **POZOR !**

**TENTO DOKUMENT NEŘEŠÍ CELKOVÝ FINÁLNÍ DESIGN INTERIÉRU (NEURČUJE A NEPŘEDEPISUJE BAREVNOST INTERIÉRU).**

**BAREVNÉ ŘEŠENÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A CELKOVÝ VZHLED JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ JE NUTNÉ PŘED JEJICH OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM DO VÝROBY PŘEDEM KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S INVESTOREM.**

**TENTO VÝPIS VYBAVENÍ TEDY ŘEŠÍ NÁVRH POUZE VE SMYSLU URČENÍ POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU A JEJICH ROZMĚRŮ A TVARU.**

**V TOMTO DOKUMENTU JE POPSÁN MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH KUSŮ NÁBYTKU. UVEDENÝ MINIMÁLNĚ POŽADOVANÝ STANDARD JE TŘEBA CHÁPAT JAKO ZÁVAZNÝ. PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU**

**DODAVATEL PŘEDLOŽÍ VYBRANÉ VZORKY K ODSOUHLASENÍ. PŘÍPADNÉ NÁVRHY NA ZMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE ZÁSTUPCEM INVESTORA.**

**POKUD DODAVATEL POUŽÍJE JINÉ MATERIÁLY S ODLIŠNÝMI VLASTNOSTMI BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO ODSOUHLASENÍ INVESTORA, PŘEBÍRÁ VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA TOTO ŘEŠENÍ A DOZOR STAVBY TDI, RESP. INVESTOR MÁ PRÁVO NAŘÍDIT JEJICH ODSTRANĚNÍ NA NÁKLADY DODAVATELE S TÍM, ŽE TENTO PONESE VŠECHNY DŮSLEDKY S TÍM SOUVISEJÍCÍ.**

**POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NĚJAKÝM NEJASNOSTEM, JE NUTNÉ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT INVESTORA A VZNIKLÉ NEJASNOSTI VZÁJEMNĚ UPŘESNIT.**

**TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE STAVBY! VŠECHNY POTŘEBNÉ ROZMĚRY, JE NUTNO PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI A ZVYKLOSTÍ DODAVATELSKÝCH FIREM.**