

KÓTY NIVELETY

KÓTY TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA
STANIČENÍ

NOVÝ PROPUSTEK DN500
S NÁTOKOVOU ŠACHTOU
A BETONOVÝM ČELEM NA
VÝTOKU (SVISLÁ ZEĎ)

STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK DN700
(BETONOVÁ TRUBKA) BUDE
ZACHOVÁN STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK
DN 300 BUDE ODSTRANĚN
PŘÍKOP VÝŠKOVĚ UPRAVEN
A NA JEHO MÍSTĚ BUDE
POLOŽENA ŠTĚRBINOVÁ
CS BETON TYP II-1
(DN300, PŘERUŠOVANÁ
ŠTĚRBINA D400)

NOVÁ KALOVÁ ŠACHTA
PŘED ŠTĚRBINOVOU VPUSTÍ
S KALOVÝM PROSTOREM
HLOUBKY 30cm

NOVÉ DNO PŘÍKOPU
Z LOMOVÁHO KAMENE
ULOŽENÉHO DO BETONU
c25/30nXF3 tl. min. 20cm

STÁVAJÍCÍ PROPUSTEK
BUDE ZACHOVÁN

NOVÉ DNO
PŘÍKOPU

NOVÉ DNO
PŘÍKOPU

STÁVAJÍCÍ DNO
PŘÍKOPU

STÁVAJÍCÍ DNO
PŘÍKOPU

+0,2267%
167,62m

452,43
km 0,167 62

SKLONOVÉ POMĚRY

