

	Výpis dveřních výplní																	
	Ozn.	Nákres ( ze strany závěsů ) nadpraží ( 1:25 )	Popis	Počet														
A	D1		Rozměr ( světlost ) : 3000 x 3000 mm Popis : sekční garážová vrata, automatická 3000x3000mm : dvoustěnná s tepelnou izolací Zasklení : - Kování : normální kování ( výška nadpraží 220mm ) Povrch : žárově pozinkované s polyesterovým nátěrem, povrch hladký : barva v interieru šedobílá RAL 9002, : v exteriuru provozní bílá RAL9016 Doplnky : torzní pružiny s integrovanou pojistkou : čtyřstranné těsnění, automatický pohon : ovládání s ručním kódovaným vysílačem, vnitřní spínač umístěný v garáži na stěně Uw, max : 1,30 W/m2K Ostatní : automatické uzavření vrat ( ochrana proti vypáčení ) : rychlost otevírání 22cm / s	2 ks	D6		stavební otvor 1000 x 2020mm	Rozměr ( světlost ) : 900 x 1970 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně : <b>požární EW 15DP3-C2</b> Zasklení : - Kování : štitové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor dřeva dle výběru investora Doplnky : práh Zárubeň : kovová pro přesné zdění T 115, : náter pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : dveře včetně zárubně dodány jako certifikovaný výrobek	1/L	D12		stavební otvor 800 x 2020mm	Rozměr ( světlost ) : 700 x 1970 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně Zasklení : - Kování : štitové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor dřeva dle výběru investora Doplnky : bez prahu, větrací mřížka hliníková eloxovaná 500 x 600mm Zárubeň : kovová pro přesné zdění T 115, : náter pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : -	4/L 1/P				
B																		
C	D2		Rozměr ( světlost ) : 1000 x 2100 mm Popis : venkovní plastové dveře otevíravé jednokřídlové : zárubeň rámová vícekomorová plastová Zasklení : izolační dvojsklo 1/3 výplně, ornamentní sklo, tř. P4 A Kování : štitové koule/klika, cylindrická vložka, bezpečnostní kování : materiál nerezavějící ocel kartáčována Povrch : tvrzený plast PVC : barva v interieru bílá : barva v exteriuru bílá Doplnky : tepelně oddělený hliníkový práh s ochranou proti nárazovému dešti : hliníkový profil soklu dveřního křídla v.cca.150mm jako ochrana proti okopání : zavírač dveří Uw, max : 2,3 W/m2K Ostatní : dveře jako celek bezpečnostní třídy RC 2 ( WK2 )	1/P	D7		stavební otvor 1000 x 2020mm	Rozměr ( světlost ) : 900 x 1970 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové 1/3 prosklené Zasklení : jednoduché zasklení 1/3, výška nad podlahou min.800mm Kování : štitové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor dřeva dle výběru investora Doplnky : bez prahu, větrací mřížka hliníková eloxovaná 500 x 600mm Zárubeň : kovová pro přesné zdění T 115, : náter pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : -	1/P	D13		stavební otvor 800 x 2020mm	Rozměr ( světlost ) : 700 x 1970 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně Zasklení : - Kování : štitové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor dřeva dle výběru investora Doplnky : bez prahu Zárubeň : kovová pro přesné zdění T 75, : náter pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : -	1/L				
D																		
E	D3		Rozměr ( světlost ) : 1400 x 2200 mm Popis : plastové francouzské okno otevíravé dvoukřídlové : zárubeň rámová vícekomorová plastová Zasklení : izolační dvojsklo číré, bezpečnostní tř. 2B2 Kování : štitové koule/klika, cylindrická vložka, bezpečnostní kování : materiál nerezavějící ocel kartáčována Povrch : tvrzený plast PVC : barva v interieru bílá : barva v exteriuru bílá Doplnky : tepelně oddělený hliníkový práh s ochranou proti nárazovému dešti : hliníkový profil soklu dveřního křídla v.cca.150mm jako ochrana proti okopání : zavírač dveří Uw, max : 2,3 W/m2K Ostatní : předokenní roleta ve fasádním boxu : povrch hladký v bílé barvě : pohon s vestavěným přijímačem, radiové ovládání + 1 dálkový ovladač : integrovaná síť proti hmyzu : aretační závěsy proti násilnému nadzvižení : izolace přerušení tepelného mostu fenolickou pěnou tl.40mm	1	D8		stavební otvor 1550 x 2020mm	Rozměr ( světlost ) :1450 x 1970 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé dvoukřídlové plně : <b>požární EW 15DP3-C2</b> Zasklení : - Kování : štitové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, barva světle šedá Doplnky : práh, samozavírač C2 Zárubeň : kovová pro přesné zdění T 115, : náter pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : dveře včetně zárubně dodány jako certifikovaný výrobek	1	D14		stavební otvor 900 x 2020mm	Rozměr ( světlost ) : 800 x 1970 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně Zasklení : - Kování : štitové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor dřeva dle výběru investora Doplnky : bez prahu Zárubeň : kovová pro přesné zdění T 115, : náter pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : -	2/L 3/P				
F																		
G	D4		Rozměr ( světlost ) :900 x 1970 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně : <b>požární EW 15DP3-C2</b> Zasklení : - Kování : štitové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, barva světle šedá Doplnky : práh, samozavírač C2 Zárubeň : kovová pro přesné zdění T 115, : náter pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : dveře včetně zárubně dodány jako certifikovaný výrobek : překlady systémové 1 x 115/115-1,25m, 1 x 200/240-1,75m	1/P	D9		stavební otvor 900 x 2020mm	Rozměr ( světlost ) : 800 x 1970 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně Zasklení : - Kování : štitové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor dřeva dle výběru investora Doplnky : bez prahu, větrací mřížka hliníková eloxovaná 500 x 600mm Zárubeň : kovová pro přesné zdění T 115, : náter pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : -	1/L 2/P	O1		roleta pákové ovládání 1600mm nad podlahou	Rozměr : 900 x 500 mm Popis : plastové okno otevíravé / sklápěcí jednokřídlové : rám vícekomorový plastový s ocel. výtuhou Zasklení : izolační dvojsklo číré Kování : pákové ovládání manuální Povrch : tvrzený plast PVC : barva v interieru bílá : barva v exteriuru bílá Doplnky : vnitřní laminovaný dřevotřískový parapet š.200mm : venkovní parapet z hliníkového lakovaného plechu 0,7mm RS.250mm Uw, max : 1,1 W/m2K Ostatní : předokenní roleta ve fasádním boxu : povrch hladký v bílé barvě : pohon s vestavěným přijímačem, radiové ovládání + 1 dálkový ovladač : integrovaná síť proti hmyzu : aretační závěsy proti násilnému nadzvižení : izolace přerušení tepelného mostu fenolickou pěnou tl.40mm	3 ks				
H	D5		Rozměr ( světlost ) : 900 x 1970 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové plně Zasklení : - Kování : štitové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor dřeva dle výběru investora Doplnky : práh, větrací mřížka hliníková eloxovaná 500 x 600mm Zárubeň : kovová pro přesné zdění T 115, : náter pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : -	1/L	D10		stavební otvor 900 x 2500mm	Rozměr ( světlost ) : 800 x 1970 mm Popis : vnitřní dřevěné dveře otevíravé jednokřídlové 1/3 prosklené s nadsvětlíkem Zasklení : jednoduché zasklení 1/3, výška nad podlahou min.800mm Kování : štitové klika/klika, cylindrická vložka : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : CPL laminát, dekor dřeva dle výběru investora Doplnky : bez prahu, větrací mřížka hliníková eloxovaná 500 x 600mm Zárubeň : rámová hliníková praskově lakovaná : náter pro tř. prostředí C1, životnost 15 let Ostatní : -	1/P	O2		roleta roleta	Rozměr : 900 x 500 mm Popis : plastové okno otevíravé / sklápěcí jednokřídlové : rám vícekomorový plastový s ocel. výtuhou Zasklení : izolační dvojsklo číré Kování : půlořiva, celobvodové kování třípolohové : materiál masivní mosaz s povrchovou úpravou elox. hliník Povrch : tvrzený plast PVC : barva v interieru bílá : barva v exteriuru bílá Doplnky : vnitřní laminovaný dřevotřískový parapet š.200mm : venkovní parapet z hliníkového lakovaného plechu 0,7mm RS.250mm Uw, max : 1,1 W/m2K Ostatní : předokenní roleta ve fasádním boxu : povrch hladký v bílé barvě : pohon s vestavěným přijímačem, radiové ovládání + 1 dálkový ovladač : integrovaná síť proti hmyzu : aretační závěsy proti násilnému nadzvižení : izolace přerušení tepelného mostu fenolickou pěnou tl.40mm	3/L 4/P				

INDEX	ZMĚNA	DATA	JMĚNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Pluhar Martin Ing., CSc.		1:50
Projektant	Voplat Věroslav Ing.	Technická kontrola			
	ZAKÁZKA:	Výstavba výjezdové základny Ostrov			Počet A4
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV	ČÁST (SO-PS):	Dokumentace pro provádění stavby Architektonické a stavební technické řešení			6 Stupeň projektu PST Datum dokončení 31.03.2016
OBSAH:	Výpis výplní				8382-26
OBJEDNATEL: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.	Číslo zakázky				BPO 5-91912
projekty@bpo.cz www.bpo.cz	Číslo archivní:				

INDEX	ZÁŘEKA	DATUM	J.MENO	PODPIS		
<div><div>Vedoucí projektant</div><div>Projektant</div><div></div><div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div></div>					<div><div>Vopat Věroslav Ing.</div><div>Technická kontrola</div><div>ZAKÁZKA</div><div>Ystavba výjezdové základny Ostrov</div><div>ČÁST (SO,PS):</div><div>Dokumentace pro provádění stavby Dokumentace stavby Architektonické a stavební technické řešení</div><div>OBSAH:</div><div><b>Výpis výplní</b></div><div>OBJEDNATEL: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, p. o.</div><div>Číslo archivu:</div><div><b>BPO 5-91912</b></div></div>	<div><div>1:50</div><div>Počet A4</div><div>6</div><div>Stupeň projektu</div><div>PST</div><div>Datum dokončení</div><div>31.03.2016</div><div>Číslo zakázky</div><div>8382-26</div><div>Pořadové číslo</div><div><b>9</b></div></div>