



1 SKLADBA STŘECHY - NOVÁ

- KRYTINA - FALCOVANÁ STŘEŠNÍ ŠABLONA 290x290 mm, VYROBĚNÁ Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, LAKOVANÁ - ODSTÍN BRIDLCOVÁ, VÍKÝŘE, OKRAJE STŘECHY, LEMOVÁNÍ - FALCOVANÉ PÁSY HLINÍKOVÉHO PLECHU, TOVÁRNĚ LAKOVANÉ - ODSTÍN BRIDLCOVÁ
- STŘEŠNÍ FOLIE POD PLECHOVOU SKLÁDANOU KRYTINU, ALT. ASFALTOVÁ LEPENKA NEPŘÍSKOVANÁ
- PRKĚNNÉ BEDNĚNÍ TL 24 mm - ČÁSTEČNĚ VYMĚNĚNÉ A OŠETŘENÉ OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI ŠKŮDCŮM, PÍŠNÍM A HOUBÁM
- DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ KROV - OPRAVENÝ A OŠETŘENÝ OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI ŠKŮDCŮM, PÍŠNÍM A HOUBÁM
- PROVĚTRÁVANÝ PODNÍ PROSTOR

PŘI HRÉBENU STŘECHY OSADIT PROVĚTRÁVACÍ PRVKY, VE SPODNÍ ČÁSTI STŘECHY MEZI PLOCHOU STŘECHY A MANSARDOU VSADIT VĚTRACÍ MRÍŽKY, NA STŘEŠE OSADIT ZACHYCOVAČE SNĚHU

PŘI SPODNÍ ČÁSTI MANSARDY BUDOU OSAZENY NADOKAPNÍ ŽLABY - PRŮMĚRY 150 mm NA PŘESAZÍCH STŘECHY NAD OKNY MANSARDY BUDOU OSAZENY PODOKAPNÍ ŽLABY PRŮMĚRY 125 mm. BUDOU PROVĚDĚNY NOVE STŘEŠNÍ SVODY PRŮMĚRY 140 mm, VŠE LAKOVANÝ HLINÍKOVÝ PLECH ODSTÍN BRIDLCOVÝ.

- SNĚHOVÉ ZACHYCOVAČE TRUBKOVÉ NA DRŽÁČÍCH
- NÁSLAPNÝ STUPEŇ NA NASTAVITELNÝCH DRŽÁČÍCH DO SKLÁDANÉ KRYTINY
- STOLPACÍ PLOŠINY 250x800 mm NA NASTAVITELNÝCH DRŽÁČÍCH
- KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ - BEZPEČNOSTNÍ HÁKY V KRYTNĚ UMÍSTĚNÍ JE ORIENTAČNÍ. NUTNO KOTVIT DO PRVKŮ KROVU, NE POUZE DO BEDNĚNÍ.
- KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ - BEZPEČNOSTNÍ HÁKY V KRYTNĚ - PRO ZATÍŽENÍ 2 OSOBAMI. UMÍSTĚNÍ JE ORIENTAČNÍ. NUTNO KOTVIT DO PRVKŮ KROVU, NE POUZE DO BEDNĚNÍ.

PŮDORYS STŘECHY - UPRAVENÁ				T-projekt	
Stav: STAVEBNÍ		Výprac: ING. PAVEL TESAR		Ing. Pavel TESAR	
Adres: REKONSTRUKCE STŘECHY A KROVU DĚTSKÉHO DOMOVA, PALACKÉHO 191/101, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		Měřítko: 1 : 50		Husova 473/19	
Investor: DĚTSKÝ DOMOV MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.Š., PALACKÉHO 191/101, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ		Zakázka: 629		MARIÁNSKÉ LÁZNĚ	
		Datum: 3/2024		IC: 1610310	
				Výkres číslo: 5.	
				Datum: 12/2024	