






























S G L P R O J E K T s . r . o . LILIOVÁ 6, PRAHA 1, 110 00 tel./fax: +420 220511163 sglprojekt@sglprojekt.cz		ARCHITEKT: Akad. arch. Jiří Javůrek Ing. arch. Silvie Bednaříková Ing. arch. Jakub Žák Ing. arch. Jaroslav Malý Ing. Helena Literová	
ZPRACOVATEL ČÁSTI OSVĚTLENÍ:		atelier světelné techniky s. r. o. Braškovská 1, Praha 6 e-mail: ast@astatelier.cz tel.: +420 602 371 890	
		PROJEKTANT: ing. Michal Kozák	
INVESTOR: Muzeum Karlovy Vary, p.o. Karlovarského kraje			
AKCE: Stálá expozice a úpravy 1n.p. Muzea Karlovy Vary		STUPĚŇ: projekt pro provedení stavby MĚŘÍTKO:	
VÝKRES: KNIHA SVÍTIDEL		Č. PARÉ: Č. VÝKR:	
DÍL: Projekt expozice		DATUM: 3/2014 ARCHIV:	
		O.02	

EXPOZICE			
<p>S1 – Svitidlo do napájecí lišty</p> <p>Hliníkové tělo</p> <p>Elektronický stmívatelný napájecí zdroj</p> <p>LED 19W / 1370 lm / 4000K / CRI 80+</p> <p>Vyzařovací úhel volitelný 10° / 20° / 30° / 40°</p> <p>Volitelné příslušenství: refraktor, filtry, klapky, clony</p>			Barva bílá
<p>S2 – Svitidlo do napájecí lišty</p> <p>Hliníkové tělo</p> <p>Elektronický stmívatelný napájecí zdroj</p> <p>LED 29W / 3000 lm / 4000K / CRI 80+</p> <p>Vyzařovací úhel volitelný 10° / 20° / 30° / 40°</p> <p>Volitelné příslušenství: refraktor, filtry, klapky, clony</p>			Barva bílá
<p>L2-54 / L3-80 – Napájecí 3f lišta</p> <p>Hliníkové tělo</p> <p>3 x 3500 VA</p> <p>Integrovaná zářivka pro nepřímé osvětlení</p> <p>Stmívatelný EP multiwatt DALI</p> <p>Včetně záslepek, napájecích koncovek a závěsů</p>		 <p>L2 = 2000 mm – 28 / 54 W</p> <p>L3 = 3000 mm - 35 / 49 / 80 W</p>	Barva bílá
<p>L – Napájecí 3f lišta</p> <p>Hliníkové tělo</p> <p>3 x 3500 VA</p> <p>Včetně záslepek, napájecích koncovek a závěsů</p>		 <p>L1 = 1000 mm</p> <p>L2 = 2000 mm</p> <p>L3 = 3000 mm</p> <p>L4 = 4000 mm</p>	Barva bílá








SV – Osvětlení vitríny - bodové Zapuštěný směrovatelný reflektor do stropu vitríny LED - 2,5 W / 3800K / 180 lm Elektronický stmívatelný napaječ 700mA Stmívatelné potenciometrem		$\varnothing = 50 \text{ mm}$	Atypický výrobek Přesný popis osvětlení ve výkazu svítidel Barva – šedá / hliník
SV – Osvětlení vitríny - lineární Vnější Al profil Vnitřní chladicí Al profil + lineární čočka 90° Lineární LED 10 W/m / 850 lm/m / 4000 K Elektronický stmívatelný napaječ 24 V Stmívatelné potenciometrem		25 x 25 mm	Atypický výrobek Přesný popis osvětlení ve výkazu svítidel Barva – šedá / hliník








EXPOZICE			
<p>S1 – Svitidlo do napájecí lišty</p> <p>Hliníkové tělo</p> <p>Elektronický stmívatelný napájecí zdroj</p> <p>LED 19W / 1370 lm / 4000K / CRI 80+</p> <p>Vyzařovací úhel volitelný 10° / 20° / 30° / 40°</p> <p>Volitelné příslušenství: refraktor, filtry, klapky, clony</p>			Barva bílá
<p>S2 – Svitidlo do napájecí lišty</p> <p>Hliníkové tělo</p> <p>Elektronický stmívatelný napájecí zdroj</p> <p>LED 29W / 3000 lm / 4000K / CRI 80+</p> <p>Vyzařovací úhel volitelný 10° / 20° / 30° / 40°</p> <p>Volitelné příslušenství: refraktor, filtry, klapky, clony</p>			Barva bílá
<p>S3 – Svitidlo do napájecí lišty</p> <p>Hliníkové tělo</p> <p>Elektronický stmívatelný napájecí zdroj</p> <p>LED 29W / 3000 lm / 4000K / CRI 80+</p> <p>Vyzařovací úhel - wallwasher</p>			Barva bílá
<p>S5 – Svitidlo do napájecí lišty</p> <p>Hliníkové tělo</p> <p>Elektronický stmívatelný napájecí zdroj</p> <p>LED 19W / 1370 lm / 4000K / CRI 80+</p> <p>Vyzařovací úhel volitelný 10° / 20° / 30° / 40°</p> <p>Volitelné příslušenství: refraktor, filtry, klapky, clony</p>			Barva černá

<p>S6 – Svitidlo do napájecí lišty Hliníkové tělo Elektronický stmívatelný napájecí zdroj LED 29W / 3000 lm / 4000K / CRI 80+ Vyzářovací úhel volitelný 10° / 20° / 30° / 40°</p> <p>Volitelné příslušenství: refraktor, filtry, klapky, clony</p>			<p>Barva černá</p>
<p>S7 – Svitidlo do napájecí lišty Hliníkové tělo Elektronický stmívatelný napájecí zdroj LED 29W / 3000 lm / 4000K / CRI 80+ Vyzářovací úhel - wallwasher</p>			<p>Barva černá</p>
<p>L2-54 / L3-80 – Napájecí 3f lišta Hliníkové tělo 3 x 3500 VA Integrovaná zářivka pro nepřímé osvětlení Stmívatelný EP multiwatt DALI Včetně záslepek, napájecích koncovek a závěsů</p>		 <p>L2 = 2000 mm – 28 / 54 W L3 = 3000 mm - 35 / 49 / 80 W</p>	<p>Barva bílá</p>
<p>L – Napájecí 3f lišta Hliníkové tělo 3 x 3500 VA Včetně záslepek, napájecích koncovek a závěsů</p>		 <p>L1 = 1000 mm L2 = 2000 mm L3 = 3000 mm L4 = 4000 mm</p>	<p>Barva bílá</p>

<p>T – Napájecí 3f lišta Hliníkové tělo 3 x 3500 VA Včetně záslepek, napájecích koncovek a závěsů</p>		 <p>T1 = 1000 mm T2 = 2000 mm T3 = 3000 mm T4 = 4000 mm</p>	<p>Barva černá</p>
<p>SV – Osvětlení vitríny - bodové Zapuštěný směrovatelný reflektor do stropu vitríny LED - 2,5 W / 3800K / 180 lm Elektronický stmívatelný napaječ 700mA Stmívatelné potenciometrem</p>		<p>Ø = 50 mm</p>	<p>Atypický výrobek Přesný popis osvětlení ve výkazu svítidel Barva – šedá / hliník</p>
<p>SV – Osvětlení vitríny - lineární Vnější Al profil Vnitřní chladič Al profil + lineární čočka 90° Lineární LED 10 W/m / 840 lm/m / 4000 K Elektronický stmívatelný napaječ 24 V Stmívatelné potenciometrem</p>		<p>25 x 25 mm</p>	<p>Atypický výrobek Přesný popis osvětlení ve výkazu svítidel Barva – šedá / hliník</p>
<p>SP – Prosvětlený panel s textem/grafikou Nosný eloxovaný hliníkový rám Záda – bílá reflexní fólie Matnice - PLEXI se speciální světelně-činnou strukturou tl. 4mm Čelní rámeček překrývající otvor v panelu Lineární LED po stranách panelu LED min10 W/m / 840 lm/m / 4000 K Elektronický stmívatelný napaječ 24 V stmívatelné potenciometrem</p>		<p>SP2.1 - 800 x 1000 mm SP2.2 - 800 x 1300 mm SP2.3 - 1500 x 400 mm SP2.4 - 1400 x 400 mm</p>	<p>Atypický výrobek Barva – šedá / hliník</p>

S9 – Atypické LED svítidlo Prosvětlený obraz Nosná konstrukce z lakovaného plechu Matnice - PLEXI se speciální světelně-činnou strukturou tl. 4mm LED min10 W/m / 840 lm/m / 4000 K Elektronický stmívatelný napaječ 120W / 24 V stmívatelné potenciometrem			Atypický výrobek
--	--	--	------------------

EXPOZICE			
<p>S1 – Svitidlo do napájecí lišty</p> <p>Hliníkové tělo</p> <p>Elektronický stmívatelný napájecí zdroj</p> <p>LED 19W / 1370 lm / 4000K / CRI 80+</p> <p>Vyzařovací úhel volitelný 10° / 20° / 30° / 40°</p> <p>Volitelné příslušenství: refraktor, filtry, klapky, clony</p>			Barva bílá
<p>S2 – Svitidlo do napájecí lišty</p> <p>Hliníkové tělo</p> <p>Elektronický stmívatelný napájecí zdroj</p> <p>LED 29W / 3000 lm / 4000K / CRI 80+</p> <p>Vyzařovací úhel volitelný 10° / 20° / 30° / 40°</p> <p>Volitelné příslušenství: refraktor, filtry, klapky, clony</p>			Barva bílá
<p>S3 – Svitidlo do napájecí lišty</p> <p>Hliníkové tělo</p> <p>Elektronický stmívatelný napájecí zdroj</p> <p>LED 29W / 3000 lm / 4000K / CRI 80+</p> <p>Vyzařovací úhel - wallwasher</p>			Barva bílá
<p>S4 – Osvětlení tunelu</p> <p>LED - 2,5 W / 2800K / 150 lm</p> <p>Elektronický stmívatelný napáječ 700mA</p> <p>Stmívatelné potenciometrem</p>		Ø = 50 mm	<p>Zapuštěný směrovatelný reflektor do stropu tunelu</p> <p>Barva – šedá / hliník</p>

<p>S8 – Zapuštěné svítidlo Zapuštěný směrovatelný reflektor - cloněný Elektronický transformátor QR 51 – max. 50W Vyzářování – wallwasher</p>			<p>Barva bílá</p> <p>Stmívané externím stmívačem řídicího systému</p>
<p>L2-54 / L3-80 – Napájecí 3f lišta Hliníkové tělo 3 x 3500 VA Integrovaná zářivka pro nepřímé osvětlení Stmívatelný EP multiwatt DALI Včetně záslepek, napájecích koncovek a závěsů</p>		 <p>L2 = 2000 mm – 28 / 54 W L3 = 3000 mm - 35 / 49 / 80 W</p>	<p>Barva bílá</p>
<p>L – Napájecí 3f lišta Hliníkové tělo 3 x 3500 VA Včetně záslepek, napájecích koncovek a závěsů</p>		 <p>L1 = 1000 mm L2 = 2000 mm L3 = 3000 mm L4 = 4000 mm</p>	<p>Barva bílá</p>
<p>SV – Osvětlení vitríny - bodové Zapuštěný směrovatelný reflektor do stropu vitríny LED - 2,5 W / 3800K / 180 lm Elektronický stmívatelný napáječ 700mA Stmívatelné potenciometrem</p>		<p>Ø = 50 mm</p>	<p>Atypický výrobek</p> <p>Přesný popis osvětlení ve výkazu svítidel</p> <p>Barva – šedá / hliník</p>

<p>SV – Osvětlení vitríny - lineární Vnější Al profil Vnitřní chladicí Al profil + lineární čočka 90° Lineární LED 10 W/m / 840 lm/m / 4000 K Elektronický stmívatelný napáječ 24 V Stmívatelné potenciometrem</p>		<p>25 x 25 mm</p>	<p>Atypický výrobek Přesný popis osvětlení ve výkazu svítidel Barva – šedá / hliník</p>
<p>SP – Prosvětlený panel s textem/grafikou Nosný eloxovaný hliníkový rám Záda – bílá reflexní fólie Matnice - PLEXI se speciální světelně-činnou strukturou tl. 4mm Čelní rámeček překrývající otvor v panelu Lineární LED po stranách panelu LED min10 W/m / 840 lm/m / 4000 K Elektronický stmívatelný napáječ 24 V stmívatelné potenciometrem</p>		<p>800 x 1300 mm</p>	<p>Atypický výrobek Barva – šedá / hliník</p>