

R1NP

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDĚČ

Oceloplechová rozvodnice

SCHRACK 3U-18

Vnější rozměry:

š. 805 x v. 915 mm, hl. 160 mm

Krytí IP30





Přívod a vývody zadní stěnou


Výtisk číslo:

4/2014



Jeseniova 1522/53 130 00 Praha 3
tel/fax: 274 775 085, info@apolloart.cz






Jeseniova 1522/53, 130 00 Praha 3
tel/fax: 274 775 085, info@apolloart.cz

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S


F5 B10/1




WL/105 – CYKY 5C x 1,5
schodiště, stropní svítidlo
s nouzovým modulem

WS/115 – UTP 4x2x0,5
schodiště, ovládací místo


F6 B10/3




WL/106 – CYKY 5C x 1,5
kavárna, třířázková světelná lišta



WS/106 – JYTY 2x1
řízení traf DALI okruhu WL/106





3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-S

F17
B10/1

F16
B10/1

R2
PER610/3
KM14
Schrack
2p

30

servisní
zásuvka

zapojení
ovládání
stýkačů

napájení
releových
jednotek

napájení
jednotek
řízení
zářivek

WS/2 – UTP 4x2x0,5
napájení dotykového panelu

WL/134 – CYKY 3C x 2,5
dočasné výstavy, zásuvkový okruh

