



### OJLG 90° – odbočka jednostranná s těsněním

• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání, klimatizace • spojení s potrubím samořeznými šrouby •

Ød	ØD:	100	125	140	160
80		•	•	•	•
100		•	•	•	•
125		–	•	•	•
140		–	–	•	•
160		–	–	–	•

Ød	ØD:	200	225	250	315
80		•	•	•	•
100		•	•	•	•
125		•	•	•	•
140		•	•	•	•
160		•	•	•	•
180		•	•	•	•
200		•	•	•	•
225		–	•	•	•
250		–	–	•	•
280		–	–	–	•
315		–	–	–	•

na vyžádání



### ODLG 90° – odbočka oboustranná s těsněním

• tvarovka je vyrobena lisováním • větrání, klimatizace • spojení s potrubím samořeznými šrouby •

Ød	ØD:	100	125	140	160
80		•	•	–	–
100		•	•	•	–
125		–	•	•	–
140		–	–	•	•
160		–	–	–	•

Ød	ØD:	200	225	250	315
80		–	–	–	–
100		•	–	–	•
125		•	•	•	•
140		•	•	•	•
160		•	•	•	•
180		•	•	•	•
200		•	•	•	•
225		–	•	•	•
250		–	–	•	•
280		–	–	–	•
315		–	–	–	•

na vyžádání