

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
T11	ROZMĚRY KŘÍDLA: 800/2100 MM	P	–	1	–	–	–	–	1
		L	–	–	–	–	–	–	–

DVEŘE VNITŘNÍ AKUSTICKÉ, BEZFALCOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, POSUVNÉ, PLNÉ

- SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 32dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU – BEZ PRAHU
- POVRCH – HPL LAMINÁT
- HRANY – HLINÍKOVÉ

KOVÁNÍ

- KLIKA – KLIKA
- MECHANICKÝ ZÁMEK – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- SKRYTÉ OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- BARVA PERLOVÁ BILÁ, RAL 1013
- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ



