

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
T110	<p>VESTAVNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ V LŮŽKOVÉM POKOJI Č.M. 249</p> <ul style="list-style-type: none"> ČLENĚNÍ DLE SCHÉMATU BEZ SOKLU (VYVÝŠENÝ BETONOVÝ SOKL SOUČÁSTÍ PODLAHY) DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE BAREVNOST DLE OBECNÉ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH <p>SPODNÍ ČÁST</p> <ul style="list-style-type: none"> CELKOVÁ ŠÍŘKA 900 MM/ VÝŠKA 2000 MM/ HLOUBKA 500 MM POLOHOVATELNÉ POLICE MIN. 2KS (NA 1 SEKCI), 1KS VE SPODNÍ ČÁSTI A 1KS POLOHOVATELNÉ POLICE V HORNÍ ČÁSTI, STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY MAX. PO 50MM V HORNÍ PARTII SOUČÁSTÍ POLOHOVATELNÁ KOVOVÁ PODÉLNÁ TYČ PRO ZAVĚŠENÍ RAMÍNEK KOLMO NA STĚNU SOUČÁSTÍ Á SEKCE MIN. 2 KS DŘEVĚNÝCH RAMÍNEK V BÍLÉ BARVĚ <p>HORNÍ ČÁST (NÁSTAVEC)</p> <ul style="list-style-type: none"> CELKOVÁ ŠÍŘKA 900 MM/ VÝŠKA 1050 MM/ HLOUBKA 500 MM SOUČÁSTÍ MIN. 3KS POLOHOVATELNÝCH POLIC, STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY MAX. PO 50MM (NA 1 SEKCI) <p>POZNÁMKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI SOUČÁSTÍ VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM PŘESNÉ ROZMĚRY JE NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE KE SCHVÁLENÍ 	—	1	—	—	—	—	1