OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
P09		–	1	–	–	–	–	1

ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU: 1500x2000 MM
VÝŠKA PARAPETU: 800 MM

VÍCEKOMOROVÉ PLASTOVÉ OKNO
- DĚLENO NA HORIZONTÁLNĚ NA 2 DÍLY (VIZ SCHÉMA)
  - 1x KŘÍDLO SKLOPNĚ OTVÍRAVÉ
  - 1x KŘÍDLO SKLOPNÉ
- ROZMĚRY, DĚLENÍ A OTVÍRÁNÍ DLE SCHÉMATU
- max.Uw (celého okna) = 1,2 W/m²K
- max.Uf (rámu) = 1.1 W/m2K
- VČETNĚ PLASTOVÉHO DUTINOVÉHO VNITŘNÍHO PARAPETU

ZASKLENÍ:
- IZOLAČNÍ DVOJSKLO ČIRÉ, max.Ug (zasklení) = 1,1 W/m²K
- ZASKLENÍ BEZ POŽADAVKU NA BEZPEČNOST

BARVA OKNA:
OBOUSTRANNĚ BARVA BÍLÁ, RAL 9003

KOVÁNÍ:
- CELOOBVODOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA RC2
- VÍCEPOLOHOVÁ KLIKA V KOVOVÉM PROVEDENÍ S PLASTOVOU ÚPRAVOU, UMÍSTĚNÍ KLIKY VE VÝŠCE MAX. 1,6 M NAD PODLAHOU MÍSTNOSTI
- VČETNĚ KOTEVNÍCH PRVKŮ PRO UKOTVENÍ OKNA DO OBVODOVÉHO ZDIVA

POZNÁMKA:
- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBECNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ
- DĚLENÍ OKNA BUDE KORESPONDOVAT S OKOLNÍMI NOVÝMI OKNY



POHLED NA OKNO Z EXTERIÉRU