



VEDOUcí PROJEKTANT
ING. ARCH. J. HOMOLKA

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ING. ALEŠ PRUDKÝ

VYPRACOVAL
BC. V. ANTOLÍKOVÁ

VÝPIS VÝROBKŮ

LIST

KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.
STAVEBNÍ ÚPRAVY PORODNICKÉHO ODDĚLENÍ

A 32-16-P

OSTATNÍ

7

OZNAČENÍ
NA
VÝKRESE

POPIS

1.PP

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

STŘECHA

Σ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE FASÁDNÍCH PŘEDOKENNÍCH ŽALUZIÍ A DOPLŇKOVÉ VÝBAVY

FASÁDNÍ PŘEDOKENNÍ ŽALUZIE, OSAZENY PŘED OKNY

- S KRYCÍ GALERIÍ V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU
- OVLÁDANÉ RUČNĚ
- S ODOLNOSTÍ PROTI VELMI SILNÉMU VĚTRU (15–21 m/s)

KOTVENÍ:

- KONZOLE VYROBENÉ Z OCELOVÉHO PLECHU TL. 2 MM, PŘÍČNĚ PROFILOVANÉ Z DŮVODU VYŠŠÍ TUHOSTI, GALVANICKY ZINKOVANÉ DLE EN 12329 – FE/ZN12 S PODÉLNÝMI DRÁŽKAMI PRO MOŽNOST REKTIFIKACE A TO JAK VE VERTIKÁLNÍ, TAK I HORIZONTÁLNÍ ROVINĚ
- NAPÍNACÍ PRVEK KRYCÍ GALERIE JE VYROBEN ZE DVOU DÍLŮ OCELOVÉ PÁSOVINY 25x4 GALVANICKY ZINKOVANÉ DLE EN 12329 FE/ZN12, V JEDNÉ ČÁSTI OPATŘENO ZÁVITEM A V ČÁSTI DRUHÉ DRÁŽKOU PRO MOŽNOST NASTAVENÍ RŮZNÝCH VÝŠEK KRYCÍ GALERIE
- KASTLÍK PŘISAZEN K ROZŠÍŘOVACÍMU PROFILU OKNA

ZPŮSOB ZABUDOVÁNÍ – KRYCÍ GALERIE:

- TYP KASTLÍKU – VIDITELNÝ, POVRCHOVĚ LAKOVANÝ
- KRYCÍ GALERIE JE VYROBENA Z AL PLECHU TL. 1,5 MM, LAKOVÁNA PRÁŠKOVÝM LAKEM V ODSÍNU DLE RAL, SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I OPLECHOVÁNÍ VNITŘNÍCH PLOCH KASTLÍKU
- VÝŠKA GALERIE 250 MM, HLOUBKA 210 MM

ŽALUZIE:

- VENKOVNÍ ŽALUZIE S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM
- OBOUSTRANNĚ LEMOVANÉ AL LAMELY TVARU "Z" Z VYSOCE PRUŽNÉ SPECIÁLNÍ SLITINY, ŠÍŘE LAMEL 92 MM, TLOUŠŤKA 0,44 MM, DO PŘEDNÍHO LEMU JE ZAVÁLCOVÁN TĚSNÍCÍ PÁSEK PRO LEPSÍ DOVÍRÁNÍ
- PATENTOVANÝ SYSTÉM ŽEBŘÍČKU S PÁSKEM S KLOUBY A NEREZOVÝMI SPONAMI
- LOŽISKA NATÁČENÍ V ROZSAHU 90°
- HORNÍ LIŠTA ZA STUDENA VÁLCOVANÝ U-PROFIL, OBOUSTRANNĚ LEMOVANÝ, POZINKOVANÝ, ROZMĚR 58/56MM
- SPODNÍ LIŠTA PROTlačOVANÝ AL PROFIL ROZMĚRU 92x13,4 MM, POSTRANNĚ UZAVŘENÝ PLASTOVOU KRYTKOU, OBOUSTRANNĚ VEDENÁ PLASTOVÝMI ČEPY VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH, STANDARDNĚ SE NATÁČÍ S LAMELAMI
- POSTRANNÍ VODÍCÍ LIŠTY Z PROTlačOVANÉHO AL PROFILU, STANDARDNÍ ROZMĚR 22x27 MM (DVOJITÉ PAK 37x27 MM), S VLOŽENOU PLASTOVOU VÝSTELKOU PRO TIŠŠÍ CHOD ŽALUZIE VE VĚTRU

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- ŽALUZIE – DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- KASTLÍK – DLE VÝKRESU POHLEDŮ
- VODÍCÍ LIŠTY – DLE VÝKRESŮ POHLEDŮ

POZNÁMKA

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI A TO VČETNĚ CERTIFIKÁTŮ DOKLÁDAJÍCÍCH SPLNĚNÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ