

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	POPIS		1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘECHA	Σ
T22	ROZMĚRY KŘÍDLA: 900+450/2100 MM	P	–	1	–	–	–	–	1
		L	–	–	–	–	–	–	–

DVEŘE VNITŘNÍ AKUSTICKÉ BEZFALCOVÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, PLNÉ

- SE VZDUCHOVOU NEPRŮZVUČNOSTÍ MIN. 32dB, S VÝSUVNOU MECHANICKOU PRAHOVOU LIŠTOU
- BEZ PRAHU
- POVRCH – HPL LAMINÁT
- HRANY – HLINÍKOVÉ

KOVÁNÍ

- KLIKA – KLIKA
- MECHANICKÝ ZÁMEK S PANIKOVOU FUNKCÍ – CYLINDRICKÁ VLOŽKA BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 V SYSTÉMU SGHK
- ROZETOVÉ KOVÁNÍ
- SKRYTÉ OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY
- SKRYTÉ KOVÁNÍ OVLÁDANÉ KLIKOU PRO RYCHLÉ OTEVŘENÍ PASÍVNÍHO KŘÍDLA

BAREVNÉ ŘEŠENÍ:

- BARVA PERLOVÁ BÍLÁ, RAL 1013
- DLE PD INTERIÉRU
- KONEČNÝ ODSŤÍN A PROVEDENÍ MUSÍ ODSOUHLASIT ARCHITEKT GP

POZNÁMKA:

- **PODROBNÝ POPIS JEDN. PRVKŮ VIZ OBEZNÁ SPECIFIKACE NA ÚVODNÍCH LISTECH VÝROBKŮ PSV**
- DODÁVKA VČETNĚ POMOCNÉHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU
- STAVEBNÍ OTVOR NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT
- PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT UŽIVATELEM VYBAVENOST VÝPLNĚ
- PŘED PROVÁDĚNÍM BUDE PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE K ODSOUHLASENÍ

