

Akce : **Karlovarská krajská nemocnice a.s.**
Stavební úpravy porodnického oddělení
Dokumentace pro provádění stavby

Investor : **Karlovarský kraj**
Závodní 88
360 06 Karlovy Vary

Zak. číslo : **A 32 - 16 - P**

D1.01 Porodnické oddělení

D1.01.5-04 STANDARDY MATERIÁLŮ

D1.01.5 Interiér

1)

Popis dle projektu:

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, KOMPAKTNÍ VERZE, VÝRAZNÝ DESIGNOVÝ MOTIV - IMITACE KOBERCE, ODSŤÍN **NCS S 6502-Y**, **MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.1**

Druh/ rozměry:

HETEROGENNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA; CELKOVÁ TL. 2mm; NÁŠLAPNÁ VRSTVA TL. MIN. 0,7mm; PROTISKLUZ MIN. R10; TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-43

Odstín:

NCS S 6502-Y



2)

Popis dle projektu:


POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, KOMPAKTNÍ VERZE, VÝRAZNÝ DESIGNOVÝ MOTIV - IMITACE SVĚTLÉHO KOBERCE, ODSŤÍN **NCS S 5500-N**, **MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.2**; DO POVRCHU VEVAŘENA PO OBVODĚ MÍSTNOSTÍ OZDOBNÁ ŠŇŮRA V ODSŤÍNU **RAL 7039**, DISTANCE OD STĚNY 350mm

Druh/ rozměry:

HETEROGENNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA; CELKOVÁ TL. 2mm; NÁŠLAPNÁ VRSTVA TL. MIN. 0,7mm; PROTISKLUZ MIN. R10; TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-43

Odstín:

NCS S 5500-N



3)

Popis dle projektu:

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, KOMPAKTNÍ VERZE, VÝRAZNÝ DESIGNOVÝ MOTIV - IMITACE TMAVÉHO KOBERCE, ODSŤÍN **NCS S 8005-R80B**, **MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.3**; DO POVRCHU VEVAŘENA PO OBVODĚ MÍSTNOSTÍ OZDOBNÁ ŠŇŮRA V ODSŤÍNU **RAL 7044**, DISTANCE OD STĚNY 350mm

Druh/ rozměry:

HETEROGENNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA; CELKOVÁ TL. 2mm; NÁŠLAPNÁ VRSTVA TL. MIN. 0,7mm; PROTISKLUZ MIN. R10; TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-43

Odstín:

NCS S 8005-R80B



4)

Popis dle projektu:

POVLAKOVÁ KRYTINA Z HETEROGEN. PVC, KOMPAKTNÍ VERZE, VÝRAZNÝ DESIGNOVÝ MOTIV - IMITACE RŮZNOBAREVNÝCH PRKEN, ODSŤÍN **NCS S 4010-Y10R**, MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.4

Druh/ rozměry:

HETEROGENNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA; CELKOVÁ TL. 2mm; NÁŠLAPNÁ VRSTVA TL. MIN. 0,7mm; PROTISKLUZ MIN. R10; TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-43

Odstín:

NCS S 4010-Y10R



ZAMÝŠLENÝ EFEKT

5)

Popis dle projektu:


POVLAKOVÁ PROTISKLUZNÁ KRYTINA Z HETEROGENNÍHO PVC, KOMPAKTNÍ VERZE, PROTISKLUZ MIN. R10/B, DROBNĚ PROFILOVANÝ UNIDEKOR, ODSŤÍN **NCS S 5005-Y80R**, MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.5

Druh/ rozměry:

HETEROGENNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA; CELKOVÁ TL. 2mm; NÁŠLAPNÁ VRSTVA TL. MIN. 0,7mm; PROTISKLUZ MIN. R10/B; TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-43

Odstín:

NCS S 5005-Y80R



6)

Popis dle projektu:


ANTISTATICKÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, ČTVERCE 615x615mm, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN SLOŽENÝ Z MIN. ČTYŘ RŮZNÝCH BAREV, ODSÍN **NCS S 1002-Y**, **BAREVNOSTNÍ STANDARD Č.6**

Druh/ rozměry:

HOMOGENNÍ ANTISTATICKÁ POVLAKOVÁ KRYTINA VE ČTVERCÍCH; CELKOVÁ TL. 2mm; PROTISKLUZ MIN. R9; TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-43

Odstín:

NCS S 1002-Y



7)

Popis dle projektu:

EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, ČTVERCE 615x615mm, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN SLOŽENÝ Z MIN. ČTYŘ RŮZNÝCH BAREV, ODSÍN **NCS S 4005-R80B**, **BAR. STANDARD Č.7**

Druh/ rozměry:

HOMOGENNÍ EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA VE ČTVERCÍCH; CELKOVÁ TL. 2mm; PROTISKLUZ MIN. R9; TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-43

Odstín:

NCS S 4005-R80B



8)

Popis dle projektu:


EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, ČTVERCE 615x615mm, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN SLOŽENÝ Z MIN. ČTYŘ RŮZNÝCH BAREV, ODSÍN **NCS S 1002-Y**, **BAR. STANDARD Č.8**

Druh/ rozměry:

HOMOGENNÍ EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA VE ČTVERCÍCH; CELKOVÁ TL. 2mm; PROTISKLUZ MIN. R9; TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-43

Odstín:

NCS S 1002-Y



9)

Popis dle projektu:

EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA Z HOMOGEN. PVC, ČTVERCE 615x615mm, VÝRAZNÝ CHIPSOVANÝ DESIGN SLOŽENÝ Z MIN. ČTYŘ RŮZNÝCH BAREV, ODSŤÍN **NCS S 2005-Y50R**, **BAR. STANDARD Č.9**

Druh/ rozměry:

HOMOGENNÍ EL. VODIVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA VE ČTVERCÍCH; CELKOVÁ TL. 2mm; PROTISKLIZ MIN. R9; TŘÍDA ZÁTĚŽE 34-43

Odstín:

NCS S 2005-Y50R



10)

Popis dle projektu:

KER. DLAŽBA 200x200mm, SV. BÉŽOVÁ, SLINUTÝ STŘEP, PROTISKLIZ R10/A, UNIDEKOR, PŘIBL. ODSŤÍN **NCS S 2005-Y20R**; SPÁROVÁNÍ V ODSŤÍNU **MANHATTAN**; **MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.10**

Druh/ rozměry:

KERAMICKÁ DLAŽBA; 19,8x19,8x0,9cm; PROTISKLIZ R10/A

Odstín:

NCS S 2005-Y20R



11)

Popis dle projektu:

VELKOFOMÁTOVÁ KER. DLAŽBA 600x600mm, REKTIFIKOVANÁ, MIN. PEI 5, PROTISKLIZ MIN. R9, UNIDEKOR, PŘIBL. ODSŤÍN **NCS S 2002-Y50R**; SPÁROVÁNÍ V ODSŤÍNU **MANHATTAN**; **MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.11**

Druh/ rozměry:

KERAMICKÁ DLAŽBA; 59,8x59,8x1,0cm; PROTISKLIZ R9; REKTIFIKOVANÁ; MATNÁ

Odstín:

NCS S 2002-Y50R



12)

Popis dle projektu:


KER. OBKLAD 300x600mm, **STR. BÉŽOVÝ**, REKTIFIKOVANÝ, MATNÁ IMITACE TEXTILU, ODTÍN ORIENTAČNĚ **NCS S 1505-Y60R**; SPÁR. HMOTA ODTÍN **WHITE LINE**; **MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.12**

Druh/ rozměry:

KERAMICKÝ OBKLAD; GLAZOVANÝ STŘEP S DROBNÝM RELIÉFEM; 29,8x59,8x1,0cm; REKTIFIKOVANÝ; MATNÝ

Odstín:

ORIENTAČNĚ NCS S 1505-Y60R



13)

Popis dle projektu:

KER. OBKLAD 300x600mm, **SV. BÉŽOVÝ**, REKTIFIKOVANÝ, MATNÁ IMITACE TEXTILU, ODTÍN ORIENTAČNĚ **NCS S 1002-Y50R**; SPÁR. HMOTA ODTÍN **WHITE LINE**; **MATERIÁLOVÝ STANDARD Č.13**

Druh/ rozměry:

KERAMICKÝ OBKLAD; GLAZOVANÝ STŘEP S DROBNÝM RELIÉFEM; 29,8x59,8x1,0cm; REKTIFIKOVANÝ; MATNÝ

Odstín:

NCS S 1002-Y50R

