


Sřecha garáží



SKLADBA STŘECHY

- S1** Hlavní sřecha (Umax = 0,15 W/m2K)

 - sřešní hydroizolační fólie tl.1,2mm
 - např. Fatrafol 810
 - ochranná geotextilie 300g/m2
 - tepelná izolace - EPS 100 S tl.min.280mm
 - mechanický kotvená
 - polystyrenové spádové klny
 - parozábrana z asfaltového pásu
 - min.47140 000
 - např. Alfohit AL S 25
 - stávající stropní konstrukce
- S2** Sřecha vřtanu - (Umax = 0,5 W/m2K)

 - sřešní hydroizolační fólie tl.1,2mm
 - např. Fatrafol 810
 - ochranná geotextilie 300g/m2
 - tepelná izolace - EPS 100 S tl.min.160mm
 - mechanický kotvená
 - polystyrenové spádové klny
 - parozábrana z asfaltového pásu
 - min.47140 000
 - např. Alfohit AL S 25
 - stávající stropní konstrukce

INDEX			
ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	SÍSO

Technická specifikace	Technická specifikace	Technická specifikace	Technická specifikace
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek

Technická specifikace	Technická specifikace	Technická specifikace	Technická specifikace
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek

Technická specifikace	Technická specifikace	Technická specifikace	Technická specifikace
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek
Prostředek	Upravení	Prostředek	Prostředek