

[illegible]

Technical drawing of a cable assembly. The drawing shows a central cable with various components and dimensions. The components are labeled as follows:

- Ø160R160/87° (top left)
- Ø160/1000+ (top left)
- Ø200/900 ± nástavcem (top left)
- Ø200/500 (top center)
- Ø250/2000± (top right)
- Ø250/900 ± nástavcem (top right)
- Ø250R250/94° (bottom right)
- Ø200-Ø160/150 (bottom left)
- Ø200/5000+ (bottom center)
- Ø200/2500+ (bottom center)
- Ø250/2000+ (bottom right)
- Ø250/900 ± nástavcem (bottom right)
- Ø250/250/94° (bottom right)

The drawing also includes numerical values: 11.4, 11.5, and 11.4, which likely represent distances or dimensions between components.

POZICE	NAZEV ELEMENTU	KS
11.1	ODVLHČOVAČI JEDNOTKA FLAIR TYP RECUSOR-RL-60R	1
11.2	ONEBNÁ HLINÍKOVÁ NADICE HLUKOVÉ ZOVLAVŇOVÁNÍ ELEKTRODESIGN SONOX-LE 30.17	2
11.3	ONEBNÁ HLINÍKOVÁ NADICE HLUKOVÉ ZOVLAVŇOVÁNÍ ELEKTRODESIGN SONOX-LE M1.203	1
11.4	VÝSTUŽKA NASTAVITELNÁ VNÍMÍ TPM 01501 MANDIK 6225x125	4
11.5	VÝSTUŽKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 03404 MANDIK VNÍMÍ 2.225x15R2	4
11.6	VÝSTUŽKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ TPM 03404 MANDIK VNÍMÍ 2.225x15R1	2
11.7	VÝSTUŽKA PLOŠTOVÁ FORT-PLASTY 4H 400X200	1
11.8	VÝSTUŽKA NASTAVITELNÁ VNÍMÍ TPM 01501 MANDIK 725x125	2
11.9	SÁTKA MŘÍŽKA PROCLIMA 200 PROV. 1	1
11.10	TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU IZOLACE POTRUBÍ DESKOU 2 MINERÁLNÍ PLŠTÍ 1x POLEP 1x FOLIE JINÁ TROUČI 40cm	8

← Směr proudění vzduchu

[illegible]