OBJEKT I.B.
ŘEZ A1 - A1´

LEGENDA SKLADBY KONSTRUKCÍ:

SK11

ANHYDRIT	60 mm
PE FOLIE	0,1 mm
TEPELNÁ IZOLACE XPS 2X60 mm	120 mm
FÓLIOVÁ HYDROIZOL. A PROTIRADONOVÁ IZOL.	1,5 mm
ARMOVANÁ DESKA	180 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTÍLIE 500g/m²)	5 mm
KAMENNÝ PRACH	50 mm
LOMOVÝ ODVAL (FRAKCE 0 - 22 mm)	200 mm

SK12

KERAMICKÁ DLAŽBA (vlhké podlahy protiskluz)	12 mm
FLEXIBILNÍ LEPIDLO	6 mm
ANHYDRIT	60 mm
PE FOLIE	0,1 mm
TEPELNÁ IZOLACE XPS 2X60 mm	120 mm
FÓLIOVÁ HYDROIZOL. A PROTIRADONOVÁ IZOL.	1,5 mm
ARMOVANÁ DESKA	180 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA (NAPŘ. GEOTEXTÍLIE 500g/m²)	5 mm
KAMENNÝ PRACH	50 mm
LOMOVÝ ODVAL FRAKCE 0 - 22 mm	200 mm

SK21

KERAMICKÁ DLAŽBA	12 mm
FLEXIBILNÍ LEPIDLO	6 mm
ANHYDRIT/BET. MAZANINA + KARI SÍŤ	54 mm
AKUSTICKÁ KROČEJOVÁ IZOLACE	30 mm
KONSTRUKCE STROPU	250 mm

SK22

MARMOLEUM/KOBEREC	4 mm
LEPIDLO	2 mm
SAMONIVELAČNÍ STĚRKA + PENETRACE	2 mm
ANHYDRIT/BETONOVÁ MAZANINA + KARI SÍŤ	62 mm
AKUSTICKÁ KROČEJOVÁ IZOLACE	30 mm
KONSTRUKCE STROPU	250 mm

SK31

KAČÍREK	50 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS S HRUBOZRNÝM POSYPEM	5 mm
IZOLAČNÍ DÍLEC Z PP + ASF. IZOL. PÁS	260 mm
ASF. NÁTĚR ZA HORKA BODOVĚ AOIS - SPOJOVACÍ VRSTVA	3 mm
PAROTĚSNÁ VRSTVA - MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS SE SK. VLOŽKOU	5 mm
KONSTRUKCE STROPU	250 mm

D1 DETAIL KOTVÍCÍHO BODU I.

CRYSTAL VARIANTA A - rohový



D2 DETAIL KOTVÍCÍHO BODU II.

CRYSTAL VARIANTA A
- průběžný / samostatný





D3 Detail - Atika hlavní střechy

D4 Detail - Zateplení parapetu

D5 Detail - Zateplení soklu

D6 Detail - Stěna, sloup

D7 Detail - výlez na střechu

D8 Detail - Zábradlí schodiště

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH AKUSTICKÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ 300 MM ZATEPLENÉ KONTAKTNÍM SYSTÉMEM 160 mm
- OBVODOVÉ ZDIVO Z CIHELNÝCH AKUSTICKÝCH BROUŠENÝCH BLOKŮ 300 MM ZATEPLENÉ KZS DESKAMI XPS 150 mm
- KONSTRUKCE STŘECHY FILIGRÁNOVÉ PANELY + MONOLITICKÁ ŽLB KCE, ZATEPLENÍ DESKAMI IZOLACE S NAKAŠÍROVANOU ŽIVIČNOU IZOLACÍ
- KONSTRUKCE PODLAHY V PŘÍZEMÍ - ARMOVANÁ DESKA, ZATEPLENÍ DESKY XPS 2x60 mm
- SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY - JEDNODUCHÉ PŘÍČKY, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ - tl. 150 mm, IZOLACE 75 mm
- KAMENNÝ PRACH
- ROSTLÝ TERÉN
- LOMOVÝ ODVAL
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- IZOLACE OBECNĚ

- Před započetím veškerých stavebních prací je nutné uplatnit eventuální nejasnosti či nesrovnalosti v dokumentaci, pokud vznikli. A neprodleně o nich informovat zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby.