



nově - nájezd šterk případně zámková dlažba

ŘEZ B - B'

Legenda

- A pochozí zámková dlažba tl. 60 mm
- drčené kamenivo frakce 4 - 8 mm (kladecí vrstva) tl. 30mm
- drčené kamenivo frakce 8 - 16 mm tl. 100 - 150 mm
- zhutněná zemní pláň celkem 190-240 mm
- B pojízdňá zámková dlažba tl. 80 mm
- drčené kamenivo frakce 4 - 8 mm ( kladecí vrstva ) tl. 30mm
- drčené kamenivo frakce 8 - 16 mm tl. 50 mm
- drčené kamenivo frakce 16 - 32 mm tl. 200 mm
- zhutněná zemní pláň celkem 360 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- sloup - betonové tvarovky KB - BLOK systém ( KB 9 21 B štípaná ze tří stran - sloupová ) rozměr 195 x 190 x 400 mm + výztuž
- složená konstrukce obvodové stěny
- konstrukce podlahy
- prostý beton
- šterkopísek
- rostlý terén
- drčené kamenivo
- zpevněné plochy

Poznámka:  
- základové patky provedeny z betonu C25/30 + výztuž viz. PD statická část

název akce:		místo stavby:	
Hospodářská budova na parcele 2012/4 k.ú. Hranice u Aše		pozemková parcela č. 2012/4 pozemková parcela č. 2012/3 katastrální území Hranice u Aše	
odpovědný projektant:	Ing. Miroslav Čech, (+420) 723 978 100	investor:	datum:
vyracoval:	Světlana Bořilová, (+420) 723 743 083		2/2020
profese:	D 1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	adresa investora:	stupeň dok. : DUR+DSP
		Krásňany 766, PSČ 351 24 Hranice u Aše	datum revize:
název výkresu - obsah :		č.výkresu:	
VÝKRES ZÁKLADŮ		01	
		měřítko:	č.paré:
		1:50	